

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1780660894903](#) din 05.06.2026

Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Disc fierăstrău circular	Disc fierăstrău circular	UE	SUPRATEN	Destinație - pentru lemn. Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului- 125 mm. Număr dinți – 60. Echivalent T60 G00108	Destinație - pentru lemn. Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului- 125 mm. Număr dinți – 60. T60 G00108	
Tencuiala	Tencuiala	RM	SUPRATEN	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Echivalent Orizont.	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Orizont.	
Tencuiala	Tencuiala	UE	KANUF	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac.	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac.	
Glet ȘATROC	Glet ȘATROC	RM	SUPRATEN	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în căldare a câte 25kg. Destinație - de finisaj. Culoare – alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în căldare a câte 25kg. Destinație - de finisaj. Culoare – alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.	
Burghiu	Burghiu	UE	BOSCH	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm. Burghiu echivalent BOSCH	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm.	

					Burghiu BOSCH	
Daltă plată	Daltă plată	UE	BOSCH	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp . Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată echivalent BOSCH	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp . Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată BOSCH	
Daltă plată	Daltă plată	UE	RONIX	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp . Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel.	Daltă plată, . Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel.	
Sodă caustică	Sodă caustică	UE	RODITAL LUX	Sodă caustică lichidă.	Sodă caustică lichidă.	
Disc de debitare	Disc de debitare	CHINA	PROFMET	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.	
Soluție pentru rugină	Soluție pentru rugină	RM	VOLTA	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml.	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml.	
Câneșă unigarn	Câneșă unigarn	CHINA	UNIPLAST	Câneșă unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.	Câneșă unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.	
Colier din inox A2	Colier din inox A2	CHINA	PROFMET	Diametru – 9 mm. Lățime - 16-25 mm. Echivalent PROFMET tipW2.	Diametru – 9 mm. Lățime - 16-25 mm. PROFMET tipW2.	
Colier din inox A2	Colier din inox A2	CHINA	PROFMET	Diametru – 9 mm. Lățime - 12-20 mm. echivalent PROFMET tipW2.	Diametru – 9 mm. Lățime - 12-20 mm. PROFMET tipW2.	
Mâner telescopic	Mâner telescopic	UE	LEIFHEIT	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 110-190 cm. Mâner telescopic echivalent 41522/03.	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 110-190 cm. Mâner telescopic 41522/03.	
Cărucior cu platformă	Cărucior cu platformă	CHINA	Wadfow	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Echivalent Wadfow WWB1330.	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Wadfow WWB1330.	
Capac de ventilare	Capac de ventilare	UE	AWENTA	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată.	Tip - Hota de alimentare/evacuare.	

				Diametru – 10 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 10 cm. Capac de ventilare KO100-30GR.
Grila de ventilare	Grila de ventilare	UE	AWENTA	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotunda. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare echivalent T71BR.	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotunda. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare T71BR.
Spray silicon	Spray silicon	CHINA	PROFMET	Spray silicon , echivalent Profmet . Volum (ml) – 450 .	Spray silicon, Profmet . Volum (ml) – 450 .

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM BACIOI STR INDEPENDENTEI 114/1

