

**Retele de apeduct,canalizare si
statiei de epurare in satul
Clisova,raionul Orhei (Etapa
1).Obiect 21/25-A-1-TH.SU**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-3
Statia de pompare a apelor uzate (SPAU-1).Utilaj
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
1	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompeilor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri)=1,010	buc	1,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,750
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,020
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,020
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,101
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,660
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		2. Utilaj		
2		Statie de pompare a apelor uzate prefabricata DN1500,H=6.62m, cu doua pompe submersibile Q1=3.00l/s,H=7.81m,P1=0.90kW fiecare	set	1,000

1	2	3	4	5
	123214565987	Statie de pompare a apelor uzate prefabricata DN1500,H=6.62m, cu doua pompe submersibile Q1=3.00l/s,H=7.81m,P1=0.90kW fiecare	set	1,000
		<i>Total</i>		
3		Sistem de ridicat pompe: -Sistem de ridicat pompe din statia pompare cu capacitate de ridicare de min 600 kg,max 650kg;-Greutate totala sistem:max23.5 kg; -Brat telesopic cu indicator de suprasarcina integrat;-Lamele de coloana care permit atasarea troliului unic si 2 intervale de raza (900-1200mm sau 1200-1500mm);-Certificate conform EN795:2012-ca parte a unui sistem conform cu standartul EN 363;-Sistem poate fi utilizat si in atmosfere explozive in zona 2 conform regulamentelor ATEX:-Rotatia la 360* sub sarcina completa.	set	1,000
	12345	Sistem de ridicat pompe: -Sistem de ridicat pompe din statia pompare cu capacitate de ridicare de min 600 kg,max 650kg;-Greutate totala sistem:max23.5 kg; -Brat telesopic cu indicator de suprasarcina integrat;-Lamele de coloana care permit atasarea troliului unic si 2 intervale de raza (900-1200mm sau 1200-1500mm);-Certificate conform EN795:2012-ca parte a unui sistem conform cu standartul EN 363;-Sistem poate fi utilizat si in atmosfere explozive in zona 2 conform regulamentelor ATEX:-Rotatia la 360* sub sarcina completa.	set	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu