

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21346171 din 14 februarie 2025

Obiectul achiziției: uniformă pentru funcționarul public cu statut special din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 3						
Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)	Scurtă cu glugă (primăvară/toamnă)	RM	SC „Handitehnica” SRL	1.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m ² . Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm ³ /m ² s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m ² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m ² culoarea negru.	1. Materiale folosite: Pentru confecționarea scurtei cu glugă (primăvară-toamnă) să fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm și prelucrare impermeabilă. Culoarea - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-250 gr/m ² . Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 65% - polyester. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm ³ /m ² s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bățătură). Pentru căptușeala scurtei se va folosi țesătura „Fleese” 100% poliester cu densitatea 160 gr/m ² culoarea negru, iar pentru căptușeala glugii țesătura de tricot 100% bumbac cu densitatea 140-150gr/m ² culoarea negru. Ecusoanele pe mânecă	GOST 1126--77

	<p>Ecusoanele pe mânecă sunt brodate și se aplică conform prevederilor HG nr. 83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (cullisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căpтуșeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un</p>	<p>sunt brodate și se aplică conform prevederilor HG nr. 83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mânecă se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor.</p> <p>1.2 Descriere: Scurtă cu glugă (primăvară-toamnă) de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor este compusă din față, spate, mânecă și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la terminația produsului și 6 butoni ascunși, situate pe întreaga lungime a plâncii de acoperire a fermoarului, unu fiind amplasat pe glugă. Fața scurtei prezintă două repere simetrice. Pe partea din față, cu 20 mm de la nivelul liniei taliei, pe ambele fețe, sunt realizate 2 buzunare tăiate cu lungimea liniei de intrare 180 mm, orientate oblic sub un unghi de 30°. Buzunarele se închid cu fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*25 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p> <p>La nivelul taliei, pe interior este amplasat brăul (cullisa), cu destinația ajustării mărimii. În cusătura laterală, în ambele părți, la terminația produsului sunt amplasate fermoare din masa plastică cu sistem de protejare hidrofobă, cu lungime de 200 mm. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm.</p> <p>Pe căpтуșeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un</p>
		<p>Pe căpтуșeala feței stângi, la distanța de 3 cm de la bizeț, la nivelul liniei bustului este aplicat un</p>

	<p>buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din bandă „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricostat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația</p>	
<p>buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din bandă „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricostat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația</p>	<p>buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din bandă „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricostat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația</p>	
<p>buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din bandă „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricostat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația</p>	<p>buzunar interior, cu dimensiunile 100*115 mm, cu închidere pe un nasture și butonieră.</p> <p>Partea din spate se confecționează dintr-un reper. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului pe centru este aplicată o bandă „velcro” (Loops) cu dimensiunile 320*80 mm pentru fixarea emblemei. Emblema brodată/printată va conține inscripția „IGSU”, plasată în un chenar cu lățimea de 3 mm, de dimensiunile 320*80 mm, fixată pe bandă „velcro” (Hook) ce corespunde benzii aplicate pe spatele scurtei. Terminația de jos a spatelui este sub forma semi-ovală, cu creștere pe mijloc cu 50 mm.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic este confecționată dintr-un reper. La distanța de 28 cm de la răscoiala gâtului sunt aplicate 2 benzi „velcro” (Loops fără bordură), pentru ecuson, care au dimensiunile: 80*70 mm. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție(cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea similară ecusonului.</p> <p>Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din bandă „velcro” fixată la 35 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la 25 mm de la terminație, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook).</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: 2 laterale simetrice și o detalie centrală, iar partea anterioară superioară este prelucrată cu o bordură care formează un șnal pentru reglarea volumului glugii în față.</p> <p>Căptușeala scurtei până la gluga este din materialul „fleece” de culoarea neagră. Glugă este prelucrată cu căptușeală din material tricostat de culoarea neagră.</p> <p>Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația</p>	

				<p>mănecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tigele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a măneclor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotoarele și chingi sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Notă: Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024 SM SR EN 14360:2010</p>	<p>mănecii – un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm. Linia cantului este prelucrată cu tigele decorative cu lățimea de 6 mm. Linia de aplicare a măneclor în răscoială, liniile de asamblare a detaliilor glugii, cotoarele și chingi sunt garnisite cu tigele decorative duble.</p> <p>Notă: Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024 SM SR EN 14360:2010</p>	
Lotul 5				<p>1.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea tunică și pantalonii fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecusonul de mână se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mână se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastice, butoni de metal conform Fișei de selecție a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mână și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm,</p>	<p>1.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea tunică și pantalonii fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecusonul de mână se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mână se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastice, butoni de metal conform Fișei de selecție a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mână și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm,</p>	
Costum (tunică și pantalonii)	Costum (tunică și pantalonii)	RM	SC „Handitehnica” SRL	<p>1.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea tunică și pantalonii fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecusonul de mână se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mână se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastice, butoni de metal conform Fișei de selecție a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mână și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm,</p>	<p>1.1 Materiale folosite: Pentru confecționarea tunică și pantalonii fi folosită țesătură combinată de tip „Rip-Stop Stretch” cu fir armat la pas de 6-7 mm. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Densitatea: 220-240 gr/m². Compoziția fibrelor constituie: 35% - bumbac, 62% - polyester, 3% - elastan. Permeabilitate la aer de cel puțin 40 de dm³/m²s. Rezistența culorii la spălare 4/4, efort fizic 4/4, 6 la lumină. Sarcina de rupere 700 N minimum (în urzeală) și 700 N minimum (în bătătură). Ecusonul de mână se confecționează și se aplică conform prevederilor HG nr.83/2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale ale Ministerului Afacerilor Interne.</p> <p>Conform modelului aprobat. Ecusoanele pe mână se aplică la scurtă pe bandă „velcro”.</p> <p>Banda „velcro”, ața, fermoar spiralat, nasturi, benzi elastice, butoni de metal conform Fișei de selecție a materialelor.</p> <p>1.2 Descrierea: Tunica de siluetă dreaptă, cu lungimea până la linia șoldurilor; este compusă din față, spate, mână și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar care nu ajunge până la terminația produsului cu 180 mm,</p>	GOST 24870--81

<p>fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p>	<p>fermoarul este acoperit cu fentă cu lățimea de 40 mm, croită integral cu fața produsului. Sistemul de închidere a fentei este realizat prin 6 butoni ascunși. Fața tunicii prezintă două repere simetrice. Pe partea superioară a părților din față, la nivelul liniei bustului simetric se montează câte un buzunar aplicat cu lățimea tighelului de 1 mm, orientat oblic sub un unghi de 30°. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoni de metal ascunși. Pe piepți din față, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură). Totodată benzile sunt amplasate astfel ca marginile de sus ale benzilor sunt pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca.</p>
<p>Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „IGSU”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniiile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru însemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la</p>	<p>Partea din spate se constituie din trei repere unul central și doi clini laterali, care pornesc din linia umărului. În partea superioară a liniilor de divizare sunt proiectate pliuri de libertate uni-direcționate cu lungimea de 300 mm și adâncimea de 40 mm. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată pe banda cu arici inscripția „IGSU”. Mâneca clasică aplicată constituită din două repere – anterior și unul posterior, de forma trapezie, îngustată spre terminație. Pe partea superioară centrală a mânecilor sunt aplicate cu tighel de 1 mm buzunare la distanța de 90 mm de la linia de montare a mânecii în răscoială. Pe partea posterioară și cea inferioară a pungii buzunarului se prelucrează pliuri de libertate. Liniiile de intrare în buzunar sunt acoperite de clape aplicate la distanța de 30 mm de liniiile de intrare. Pe clape sunt prevăzute elemente de închidere a buzunarului prin 2 butoane.</p> <p>Pe buzunarele ambelor mâneci sunt aplicate benzi „velcro” cu dimensiunile 80*70 mm pentru</p>

însemne. Pe partea posterioară a mânecilor, la nivelul liniei cotului sunt realizate elemente de protecție (cotiere), cu rol de întărire a acestei zone cu forma unui trapez neregulat cu înălțimea de 195 mm.

Terminația mânecilor este prevăzută cu un sistem de ajustare, compus din banda „velcro” fixată la 10 mm de la terminația mânecii cu dimensiunile de 150*30 mm (Loop) și o chingă de lățime 50 mm fixată în cusătura inferioară la terminația, dotată cu bandă „velcro” cu dimensiunile 50*30 mm (Hook). Chinga este aplicată pe reperul mânecii cu cusătura de fixare la 5 mm; capătul fiind lăsat liber.

Pe terminația produsului este realizat un tighel decorativ cu lățimea de 20 mm, pe terminația mânecii – un tighel decorativ cu lățimea de 50 mm. Pe conturul gulerului se aplică un tighel de garnisire cu lățimea de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor și a chingilor sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Linia umărului, linia de aplicare a mânecilor în răscoială, liniile de relief pe reperul spate, linia cotului ale mânecii sunt garnisite cu tigele decorative duble.

Toate dimensiunile specificate în acest document sânt cu referința pentru mărimea 54/176.

Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de măsuri aprobat.

1.3 Descrierea: Pantaloni sunt de siluetă semi ajustată, îngustați spre terminație; constituiți din față, spate, betelie. Sistemul de închidere este realizat prin fermoar și un nasture, fiind amplasat în partea din față a liniei de simetrie. Pe terminația de jos a produsului este prelucrat un șnal de 25 mm. Betelia interioară este prelucrată cu bordură, din țesătura de bază, cu lățimea de 50 mm. La nivelul conturului superior sunt fixate șapte găici cu lungimea de 60 mm și lățimea de 30 mm. Partea din față este realizată din două repere simetrice. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate buzunare laterale cu linia de intrare

				<p>oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 reperi. Placa și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>	<p>oblică. În zona genunchiului sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) cu lungimea de 255 mm.</p> <p>Partea din spate este realizată din 4 reperi. Placa și reperul spate simetrice.</p> <p>Pe ambele părți ale pantalonilor sunt montate câte unu buzunar aplicat. Linia de intrare în buzunar cu lungimea de 180 mm este orientată orizontal, adâncimea pungii 210 mm. Cu 30 mm mai sus de linia de intrare în buzunar, paralel cu aceasta, este aplicată o clapă, care se încheie cu 2 butoni de metal (ascunși). Frontal, pe partea dreaptă, cu 210 mm de la terminația superioară a produsului, este amplasat buzunar tăiat cu refilet, poziționat orizontal; dimensiunile buzunarului 90*170 mm destinat păstrării aparatelor electronice de comunicație.</p> <p>Pe marginea superioară a pantalonului, pe marginea sistemului de închidere se aplică tigele de garnisire de 1 mm. Conturul tuturor clapelor buzunarelor, precum și linia de intrare în buzunarele laterale a părților din față sunt prelucrate cu tigele decorative cu lățimea de 5 mm. Pe linia laterală se aplică tigele duble de garnisire.</p> <p>Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referența pentru mărimea 54/176.</p> <p>Pentru informații suplimentare (mărimi, lungimea mânicilor) se consultă GOST 24871-81.</p> <p>La confecționarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>Dimensiunile produselor livrate trebuie să corespundă tabelului de masuri aprobat.</p> <p>GOST ISO 3758-2024</p>
--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dodon Olga În calitate de: director
Ofertantul: SC „Handitehnica” SRL Adresa: RM Chișinău, Grenoble 106/4