



Recirculator bactericid cu raze ultraviolete

Date Tehnice RBI 911

SPECIFICAȚII TEHNICE

Corp Otel Inoxidabil 550x150x90mm

Putere motoare 86m³/ora

Nivel de zgomot 27dB

Numar de motoare – 2 buc

Sursa de emisie este 2 lampi bactericide de 15W fara ozon.

Unda de iradiere 253,7 nm

Durata medie de ardere a lămpilor, ore – 10800 ore.

Tensiunea de alimentare – 220V

Frecvență, Hz 50.

Consumul de energie electrică - nu mai mult de 60 w.

Detine protectie de scurt circuit.

Are in completare telecomanda cu timer.

Detine buton pornire-oprire.

Pentru verificarea functionalitatii are orificiu placat cu sticla.

Lungimea cablu 3 m cu priza schuko.

Mod de fixare orizontal pe perete.

Clasa de protecție conform GOST 12.2.025-76 - clasa I tip N. , SM SR EN 600335-1:2014

Greutate, kg - cel mult 3,200.

Durata medie de serviciu, ani - 5.

Durata de garantie 12 luni

LOC UTILIZARE

- Incaperi 20-25 m²
- Destinate utilizarii pentru dezinfectarea aerului in prezenta oamenilor (in Sali: Laborator, bloc de operatie, pansament, birouri)

SET DE LIVRARE

Recirculator cu lampi 2x15watt, buc. - 1

Comanda de distanță, Taimer buc. – 1

Instrucțiune de utilizare, buc. - 1

