

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : MD-1652182286418 din 11 mai 2022

Denumirea procedurii de achiziție : Licitație deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Faianța 20 x 30 cm, monocromatică	Atem Vera	Ucraina	VITASANMA X SRL	Faianța 20 x 30 cm, monocromatică	Faianță pentru baie Atem Vera GR 200x300 lucioasă gri / 28	
Lotul 3						
Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Atem Tehno	Ucraina	VITASANMA X SRL	Gresie 30 x 30 cm, monocromatică	Gresi Atem Tehno gres E 0070 - 7mm 300x300 mată gri / 19	
Lotul 5						
Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, RAL 6005)	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, RAL 6005)	Coreea	"BRAVO-PROFIL,, S.R.L.	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, RAL 6005)	Țiglă profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 mm, RAL 6005)	

Lotul 6

Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat in saci); GOST R52020:200, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, alte standarte de referință	Mastică de bitum	Russia	"Leximpex" SRL	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat in saci); GOST R52020:200, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, alte standarte de referință	Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, (ambalat in saci) saci 30-40kg; GOST R52020:200, GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002	
Lotul 9						
Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C - 0,07 – 0,08; Si - 0,30 – 0,40; Mn-0,55 – 0,75. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ	România	MADECO-PRIM S.R.L.	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C - 0,07 – 0,08; Si - 0,30 – 0,40; Mn-0,55 – 0,75. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C - 0,07 – 0,08; Si - 0,30 – 0,40; Mn-0,55 – 0,75. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință
Lotul 10						
Armatura d. 14 A-III, GOST 7566-94, alte standarde de referință	Armatura d. 14 A-III	Ucraina	Metalica-Zuev SRL	Armatura d. 14 A-III, GOST 7566-94, alte standarde de referință	Armatura d. 14 A-III, GOST 7566-94	GOST 7566-94, alte standarde de referință
Lotul 11						
Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003, alte standarde de referință	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3	Ucraina	Metalica-Zuev SRL	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003, alte standarde de referință	Țevi de oțel dreptunghiulare 40x20x3 mm, lungimea 6m., GOST 30245-2003	GOST 30245-2003, alte standarde de referință
Lotul 12						

Foi de metal, gr. 3mm (1000x2000 mm), GOST 19904-90, alte standarde de referință	Foi de metal, gr. 3mm (1000x2000 mm)	Ucraina	Metalica-Zuev SRL	Foi de metal, gr. 3mm (1000x2000 mm), GOST 19904-90, alte standarde de referință	Foi de metal, gr. 3mm (1000x2000 mm), GOST 19904-90	GOST 19904-90, alte standarde de referință
---	---	---------	----------------------	---	---	---

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3