

CEGOLTAR SRL
cf 1003600017268

Anexa nr.22
la Documentația standard Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 115 din
15.09.2021

	Numărul licitației	21082132					Autoritatea contractanta: U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chișinău
	Denumirea licitației	Echipament electric					Ofertant: CEGOLTAR SRL
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1				Lotul 1	Lotul 1	
	Tub led 12 W.		China	Elmos	TUB LED, 60cm, 12W, 4000K, T8, G13.	TUB LED, 60cm, 12W, 4000K, T8, G13.	
	Clema forbox 4mm 20 buc/set.		China	Luxlight	ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1. p/u fire: diametru: 4 mm.	ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1. p/u fire: diametru: 4 mm.	
	Clema forbox 10mm 5 buc/set.		China	Luxlight	ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1.x p/u fire, diametru: 10 mm.	ForboMaterial: tehnopolimer policarbonat. • Grad de auto-stingere V0 conform standardului UL94. • Rezistență la căldură anormală (Glow Wire Test IEC 60695-2-11): până la 960 ° C. • Tensiune nominală 450V ~. Temperatura maximă de funcționare 85 ° C. • Fabricat din alamă CW614N. • Produse conforme cu standardele EN 60998-1, EN 60998-2-1.x p/u fire, diametru: 10 mm.	
	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2.		Ukraina	Yujkabel	Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG.	Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG.	

	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2.		Ukraina	Yujkabel	Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG.	Material: cupru. Numarul de fire: 3. Tip conductor: electrică. Tipul firului electric: VVG.	
	Cablu VVGng LS 5 x 16 mm², negru, cupru		Ukraina	Yujkabel	Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 16 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -30°C până la +50°C. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Raza minimă de curbură la montare: 7.5 x Ø cablului. Produs certificat.	Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 16 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -30°C până la +50°C. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Raza minimă de curbură la montare: 7.5 x Ø cablului. Produs certificat	
	Cablu VVGng LS 5 x 6 mm², negru, cupru		Ukraina	Yujkabel	Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 6 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Produs certificat.	Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 6 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Produs certificat.	
	Cablu VVGng LS 5 x 4 mm², negru, cupru		Ukraina	Yujkabel	Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 4 mm². Produs cretificat.	Cablul VVGngd este format din conductori de cupru izolați și o manta izolatoare. Este utilizat pentru conectarea fixă la rețea. Este posibilă instalarea în interior și în exterior. Tip material: cupru. Numărul de fire: 5. Secțiune: 4 mm². Produs cretificat.	
	Fir electric PVS 3x1,5 .		Ukraina	Yujkabel	Numărul de fire: 3. Secțiune 1.5 mm². Temperatura maxima de incalzire a firelor: 70°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C până la 40°C. Temperatura minima la montare: -15°C. Tensiunea nominala 380 V.	Numărul de fire: 3. Secțiune 1.5 mm². Temperatura maxima de incalzire a firelor: 70°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C până la 40°C. Temperatura minima la montare: -15°C. Tensiunea nominala 380 V.	

Fir electric PVS 3x2,5.		Ukraina	Yujkabel	Tip material: cupru. Tensiune (V): 380 V. Numărul de fire: 3 * Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C pînă la +40°C. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C.	Tip material: cupru. Tensiune (V): 380 V. Numărul de fire: 3 * Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C pînă la +40°C. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C.	
Priză 3 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă.		Turcia	Farex	Priză 3 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă.	Priză 3 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă.	
Priză 4 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E, culoare albă.		Turcia	Farex	Priză 4 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă.	Priză 4 module 16A 250V, întrerupător 3X2P+E, culoare albă.	
Fișă electrică unghiulară.		Turcia	Farex	Fișă unghiulară cu împământare 250V / 16A - pentru curent alternativ, care este utilizată pentru conectarea aparatelor electrice la o priză. Este conectat la aparatul electric cu un cablu flexibil (cablu) sau este fixat pe acesta. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli 2P+N.	Fișă unghiulară cu împământare 250V / 16A - pentru curent alternativ, care este utilizată pentru conectarea aparatelor electrice la o priză. Este conectat la aparatul electric cu un cablu flexibil (cablu) sau este fixat pe acesta. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli 2P+N.	
Priză.		Turcia	Nilson	Priză internă euro. Culoare: alb. Tip material: plastic.Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 16 A. Gradul de protecție (IP): IP20: (priză Makel sau echivalent).	Priză internă euro. Culoare: alb. Tip material: plastic.Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 16 A. Gradul de protecție (IP): IP20:	
Ramă cu 5 locuri alb orizontală.		Turcia	Nilson	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 371.2 x 81 x 9.75 mm. Gradul de protecție (IP): IP20.Tip: orizontală. Gamă: defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 371.2 x 81 x 9.75 mm. Gradul de protecție (IP): IP20.Tip: orizontală. (Notă: rama este compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	

Ramă cu 4 locuri alb orizontală.		Turcia	Nilson	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 300 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 300 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: orizontală. (Notă: rama este compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	
Ramă triplă alb orizontală.		Turcia	Nilson	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 228.6 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: orizontală. Gamă: defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 228.6 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: orizontală. (Notă: rama este compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	
Priză ethernet		Turcia	Nilson	Prize duble cat. 5e, cooper (Notă: să fie compatibile cu prizele interne incluse în lotul dat).	Prize duble cat. 5e, cooper (Notă: să fie compatibile cu prizele interne incluse în lotul dat).	
Ramă dublă orizontală.		Turcia	Nilson	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 157 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 157 x 81 x 9.75 mm. Culoare: alb. Tip material: plastic. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: orizontală. Gamă: Defne. (Notă: rama trebuie să fie compatibilă cu prizele interne incluse în lotul dat).	
Soclu E 27		Rusia	Navigator	Soclu din carbolit negru E-27	Soclu din carbolit negru E-27	

Element p/u plite				Element p/u plite el-ce , rezistență diametru 145, puterea 1000W	Element p/u plite el-ce , rezistență diametru 145, puterea 1000W	
Element p/u plite		Ukraina	Kharkov	Element p/u plite el-ce , rezistență, diametru 180, puterea 1500W	Element p/u plite el-ce , rezistență, diametru 180, puterea 1500W	
Element p/u plite		Ukraina	Kharkov	Element p/u plite el-ce , rezistență, diametru 220, puterea 2000W	Element p/u plite el-ce , rezistență, diametru 220, puterea 2000W	
Înterupător		Ukraina	Kharkov	Comutator plită electrică 5HT006	Comutator plită electrică 5HT006	
Bandă izolanță		Moldova		Bandă izolatoare din PVC, lățime 19 mm, lungime 20 m, grosime 0,15 mm. Concepută pentru izolarea conexiunilor electrice, asigurarea etanșării pieselor sub tensiune. Este utilizată în medii caracterizate de agresivitate scăzută și medie și poate fi folosită în industrii și gospodării.	Bandă izolatoare din PVC, lățime 19 mm, lungime 20 m, grosime 0,15 mm. Concepută pentru izolarea conexiunilor electrice, asigurarea etanșării pieselor sub tensiune. Este utilizată în medii caracterizate de agresivitate scăzută și medie și poate fi folosită în industrii și gospodării.	

Înterupător automat 1P 16 A 220 - 240 V B.		Rusia	IEK	Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):16 A. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN.	Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):16 A. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN.
Înterupător automat 1P 25 A 220 - 240 V B.		Rusia	IEK	Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):25 A. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN.	Tensiune (V):220 - 240 V. Curent (A):25 A. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 1P. Car. decl.electromagnetic: C. Metoda de prindere: șină-DIN.
Înterupător automat electric 3P 32 A 400 V C.		Rusia	IEK	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 32 A. Nr. Poli: 3P. Car. decl. Electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN.	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 32 A. Nr. Poli: 3P. Car. decl. Electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN.
Înterupător automat electric 3P 50 A 400 V C.		Rusia	IEK	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 50 A. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN.	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 50 A. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină-DIN.
Înterupător dublu.		Turcia	Nilson	Destinație: interior. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Întrerupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot).	Destinație: interior. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Întrerupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot).

Înterupător.		Turcia	Nilson	Înterupător intern cu o clapă. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Înterupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot).	Înterupător intern cu o clapă. Culoare: alb. Tensiune (V): 250 V. Curent (A): 10A. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip: cu cleme. Gamă: defne. Notă. Înterupătoarele trebuie să fie din aceeași gamă cu prizele interne incluse în acest lot).
Înterupător unitar exterior 10A 220 - 240 V alb		Turcia	Nilson	Înterupătorul unitar exterior funcționează la o tensiune de 220 - 240 V și un curent maxim de 10 A, iar gradul său de protecție este IP20. Înterupătorul trebuie să fie din gamaprizelor și înterupătoarelor incluse în lotul dat.	Înterupătorul unitar exterior funcționează la o tensiune de 220 - 240 V și un curent maxim de 10 A, iar gradul său de protecție este IP20. Înterupătorul trebuie să fie din gamaprizelor și înterupătoarelor incluse în lotul dat.
Cutie p/u automate.		Turcia	Farex	Cutie p/u automate încorporate (încastate) (plastic) p/u 16 autom. Culoare albă cu ușiță.	Cutie p/u automate încorporate (încastate) (plastic) p/u 16 autom. Culoare albă cu ușiță.
Cutie p/u automate.		Turcia	Farex	Cutie p/u automate încorporate (încastate) (plastic) p/u 10 autom. Culoare albă cu ușiță.	Cutie p/u automate încorporate (încastate) (plastic) p/u 12 autom. Culoare albă cu ușiță.
Cutie p/u automate.		Turcia	Farex	Cutie p/u automate încorporate (încastate) (plastic) p/u 24 autom. Culoare albă cu ușiță.	Cutie p/u automate încorporate (încastate) (plastic) p/u 24 autom. Culoare albă cu ușiță.
Cablu-canal		Turcia	Farex	Cablu-canal 16x25mm. Material: plastic. Culoare: albă	Cablu-canal 16x25mm. Material: plastic. Culoare: albă
Doză aparatăj regips		Romania	Courbi	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65X45mm. Tip de montare: incastrat/Gips Carton. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip material: plastic.	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 65X45mm. Tip de montare: incastrat/Gips Carton. Gradul de protecție (IP): IP20. Tip material: plastic.
Cutie pentru prize/înterupătoare		Rusia	Uralomega	Cutie pentru prize/înterupătoare 65 x 45 mm, plastic.	Cutie pentru prize/înterupătoare 65 x 45 mm, plastic.

Cutie de distribuție.		Polonia	Elektro Plast	Cutie de distribuție (plastic) încastrat, Doze + capace 200mmx200mm	Cutie de distribuție (plastic) încastrat, Doze + capace 200mmx200mm
Tub gofrat 750N D20 mm.		Romania	Courbi	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 20 mm.	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 20 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 20 mm.
Jgheab 50 x 50 x 3000 mm, neperforat, crom metal.		Turcia	Ardic	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 50 x 50 x 3000 mm. Culoare: crom. Tip material: metal. Opțiuni: neperforat.	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 50 x 50 x 3000 mm. Culoare: crom. Tip material: metal. Opțiuni: neperforat.
Tub gofrat 16 mm.		Ukraina		Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.	Țeavă ondulată din PVC (clorură de polivinil) cu diametrul de 16 mm cu sondă de oțel pentru tragerea cablurilor. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 16 mm.
Întrerupător automat VA47-100 3P/ 35 A/400 V C.		Rusia	IEK	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 35 A. Gradul de protecție (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 35 A. Gradul de protecție (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz
Întrerupător automat VA47-29/3P/20 A /400 V C.		Rusia	IEK	Curent (A): 20 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Curent (A): 20 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Metoda de prindere: Șină-DIN.

Înterupător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V C		Rusia	IEK	Curent (A): 25 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Curent (A): 25 A. Tensiune (V): 400 V. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.
Înterupător automat VA47-100 3P/ 63 A/400 V C		Rusia	IEK	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 63 A. Gradul de protecție (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz	Tensiune (V): 400 V. Curent (A): 63 A. Gradul de protecție (IP): 20. Nr. Poli: 3P. Car. decl.electromagnetic: C. Frecvența: 50 Hz
Panou pentru automate.		Ukraina	Loza	Material: oțel. Număr de uși: 1. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 540x440x120. Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-54 bucati. Mod de instalare: incastrat. Grad de protecție: IP31. Culoare: gri.	Material: oțel. Număr de uși: 1. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 540x440x120. Cantitatea de intrerupatoare automate: 1-54 bucati. Mod de instalare: incastrat. Grad de protecție: IP31. Culoare: gri.
Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220 mm.		Slovenia	ETI Electroelement	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500 x 400 x 220 mm. Culoare: sur. Tip material: metal. Gradul de protecție (IP): 65.	Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220 mm - ETI 001102116 500x400x250 IP66
Bec Led 9 wt.		China	Onlait	Tip: lampă: LED. Soclu: E27. Culoarea luminii: alb rece (6400K). Unghiul de dispersie, °: 200. Tensiune de alimentare, V: 220. Puterea lămpii, W: 9. Înălțime, mm: 112. Diametru, mm: 60.	Tip: lampă: LED. Soclu: E27. Culoarea luminii: alb rece (6400K). Unghiul de dispersie, °: 200. Tensiune de alimentare, V: 220. Puterea lămpii, W: 10. Înălțime, mm: 112. Diametru, mm: 60.
Burghiu pentru beton SDS 260x6mm.				Diametru 6 mm. Lungime totala 260 mm.Pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Adecvate pentru zidarie, beton si beton armat. Varf de centrare activ pentru taiere activa in beton.	Diametru 6 mm. Lungime totala 260 mm.Pentru toate ciocanele rotopercutoare cu sistem de prindere SDS-plus. Adecvate pentru zidarie, beton si beton armat. Varf de centrare activ pentru taiere activa in beton.

Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm				Destinație: pentru beton. Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus.	Destinație: pentru beton. Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus.
Burghiu beton SDS-Plus 8x210mm				Destinație: pentru beton. Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 210. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus.	Destinație: pentru beton. Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 210. Material: oțel. Tip tijă: SDS-Plus.
Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm.			Lider	Diametru diblu (mm): 6mm. Diametru surub (mm): 3,9mm. Lungime diblu (mm): 40mm. Lungime surub (mm): 45mm. Lungime surub (mm): 45mm. Material diblu: polipropilenă. Material surub: oțel zincat. Tip: diblu cu șurub cui.	Diametru diblu (mm): 6mm. Diametru surub (mm): 3,9mm. Lungime diblu (mm): 40mm. Lungime surub (mm): 45mm. Lungime surub (mm): 45mm. Material diblu: polipropilenă. Material surub: oțel zincat. Tip: diblu cu șurub cui.
Fir electric PVS 5x2.5 mm².		Ukraina	Yujkabel	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. Numarul de fire: 5. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximă de încălzire a firelor 70°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C până la 40°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Tensiunea nominală: 380 V. Culoare: alb.	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. Numarul de fire: 5. Secțiune: 2.5 mm². Temperatura maximă de încălzire a firelor 70°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°C până la 40°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Tensiunea nominală: 380 V. Culoare: alb.
Fir electric PV3 1 x 10 mm² , albastru, cupru.		Ukraina	Yujkabel	Numărul de fire: 1. Secțiune: 10 mm². Model: PV3.	Numărul de fire: 1. Secțiune: 10 mm². Model: PV3.
Fir electric PV3 1 x 4 mm² , albastru, cupru.		Ukraina	Yujkabel	Tip material: cupru. Numărul de fire: 1. Secțiune: 4 mm². Model: PV3.	Tip material: cupru. Numărul de fire: 1. Secțiune: 4 mm². Model: PV3.
Cablu KVVGng 4 * 1,5 mm², negru, cupru.		Ukraina	Yujkabel	Tip material: cupru. Numărul de fire: 4. Secțiune: 1,5 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV.	Tip material: cupru. Numărul de fire: 4. Secțiune: 1,5 mm². Tensiune (V): 0.6/1 kV.

Semnat: _____ Numele,
Prenumele: Bolgarin Mihail În calitate de: director

Ofertantul: SRL CEGOLTAR Adresa: mun.
Chisinau, str. Petricani, 21/8

CEGOLTAR SRL
cf 1003600017268

Specificații de preț

Numărul licitației: 21081201/ ocde-b3wdp1-MD-1685007515335	Data: 01.06.2023	Autoritatea contractanta: U.P.S. ION CREANGĂ din mun. Chișinău
Denumirea licitației: Echipament electric		

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/	Clasificație bugetară (IBAN)
								prestare	
1	2	3	4		6		8	9	
	Bunuri/Servicii:								
	Lotul 1								
31000000-6	Tub led 12 W.	buc.	2000	47,50	57,00	95000,00	114000,00		
31000000-6	Clema forbox 4mm 20 buc/set.	set.	50	15,00	18,00	750,00	900,00		
31000000-6	Clema forbox 10mm 5 buc/set.	set.	200	12,33	14,80	2466,67	2960,00		
31000000-6	Cablu electric VVG ng 3x2.5mm2.	m	21550	13,58	16,30	292720,83	351265,00		
31000000-6	Cablu electric VVG ng 3x1.5mm2.	m	11500	9,00	10,80	103500,00	124200,00		
31000000-6	Cablu VVGng LS 5 x 16 mm², negru, cupru	m	90	137,50	165,00	12375,00	14850,00		
31000000-6	Cablu VVGng LS 5 x 6 mm², negru, cupru	m	25	54,08	64,90	1352,08	1622,50		
31000000-6	Cablu VVGng LS 5 x 4 mm², negru, cupru	m	60	37,33	44,80	2240,00	2688,00		
31000000-6	Fir electric PVS 3x1,5 .	m.	500	8,67	10,40	4333,33	5200,00		
31000000-6	Fir electric PVS 3x2,5.	m.	500	14,42	17,30	7208,33	8650,00		
31000000-6	Priză 3 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E,	buc.	200	35,00	42,00	7000,00	8400,00		
31000000-6	Priză 4 module 16A 250V întrerupător 3X2P+E,	buc.	200	41,67	50,00	8333,33	10000,00		
31000000-6	Fișă electrică unghiulară.	buc.	400	7,42	8,90	2966,67	3560,00		
31000000-6	Priză.	buc.	3000	19,92	23,90	59750,00	71700,00		

31000000-6	Ramă cu 5 locuri alb orizontală.	buc.	1000	25,83	31,00	25833,33	31000,00
31000000-6	Ramă cu 4 locuri alb orizontală.	buc.	1000	18,75	22,50	18750,00	22500,00
31000000-6	Ramă triplă alb orizontală.	buc.	400	10,75	12,90	4300,00	5160,00
31000000-6	Priză enthernet	buc.	500	59,17	71,00	29583,33	35500,00
31000000-6	Ramă dublă orizontală.	buc.	300	8,25	9,90	2475,00	2970,00
31000000-6	Soclu E 27	buc.	100	4,92	5,90	491,67	590,00
31000000-6	Element p/u plite	buc.	35	395,83	475,00	13854,17	16625,00
31000000-6	Element p/u plite	buc.	35	516,67	620,00	18083,33	21700,00
31000000-6	Element p/u plite	buc.	10	750,00	900,00	7500,00	9000,00
31000000-6	Înterupător	buc.	30	243,33	292,00	7300,00	8760,00
31000000-6	Bandă izolantă	buc.	50	7,92	9,50	395,83	475,00
31000000-6	Întrerupător automat 1P 16 A 220 - 240 V B.	buc.	500	21,25	25,50	10625,00	12750,00
31000000-6	Întrerupător automat 1P 25 A 220 - 240 V B.	buc.	700	22,08	26,50	15458,33	18550,00
31000000-6	Întrerupător automat electric 3P 32 A 400 V C.	buc.	50	72,08	86,50	3604,17	4325,00
31000000-6	Întrerupător automat electric 3P 50 A 400 V C.	buc.	50	75,00	90,00	3750,00	4500,00
31000000-6	Întrerupător dublu.	buc.	1000	23,75	28,50	23750,00	28500,00
31000000-6	Întrerupător.	buc.	500	17,92	21,50	8958,33	10750,00
31000000-6	Întrerupător unitar exterior 10A 220 - 240 V alb	buc.	300	17,08	20,50	5125,00	6150,00
31000000-6	Cutie p/u automate.	buc.	20	97,50	117,00	1950,00	2340,00
31000000-6	Cutie p/u automate.	buc.	20	76,67	92,00	1533,33	1840,00
31000000-6	Cutie p/u automate.	buc.	20	122,50	147,00	2450,00	2940,00
31000000-6	Cablu-canal	m	100	4,42	5,30	441,67	530,00
31000000-6	Doză aparataj regips	buc.	500	2,50	3,00	1250,00	1500,00
31000000-6	Cutie pentru prize/întrerupătoare	buc.	5000	1,08	1,30	5416,67	6500,00
31000000-6	Cutie de distribuție.	buc.	100	36,67	44,00	3666,67	4400,00
31000000-6	Tub gofrat 750N D20 mm.	m	11000	3,08	3,70	33916,67	40700,00
31000000-6	Jgheab 50 x 50 x 3000 mm, neperforat, crom metal.	buc.	14	71,25	85,50	997,50	1197,00
31000000-6	Tub gofrat 16 mm.	m.	14000	2,08	2,50	29166,67	35000,00
31000000-6	Întrerupător automat VA47-100 3P/ 35 A/400 V C.	buc.	2	265,42	318,50	530,83	637,00
31000000-6	Întrerupător automat VA47-29/3P/20 A /400 V C.	buc.	1	62,50	75,00	62,50	75,00
31000000-6	Întrerupător automat IEK VA47-29 3P 25 A 400 V	buc.	1	62,50	75,00	62,50	75,00
31000000-6	Întrerupător automat VA47-100 3P/ 63 A/400 V C	buc.	4	233,33	280,00	933,33	1120,00
31000000-6	Panou pentru automate.	buc.	7	1000,00	1200,00	7000,00	8400,00
31000000-6	Tablou de distribuție din metal 500 x 400 x 220	buc.	2	1750,00	2100,00	3500,00	4200,00
31000000-6	Bec Led 9 wt.	buc.	1000	9,92	11,90	9916,67	11900,00
31000000-6	Burghiu pentru beton SDS 260x6mm.	buc.	100	31,67	38,00	3166,67	3800,00
31000000-6	Burghiu beton SDS-Plus 6x110mm	buc.	100	23,33	28,00	2333,33	2800,00
31000000-6	Burghiu beton SDS-Plus 8x210mm	m.	100	33,33	40,00	3333,33	4000,00
31000000-6	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm.	buc.	10000	0,27	0,32	2666,67	3200,00
31000000-6	Fir electric PVS 5x2.5 mm².	m	100	24,17	29,00	2416,67	2900,00

Max.3 zile din data trimerii Comenzii

IBAN: MD62AG00000022512017195

31000000-6	Fir electric PV3 1 x 10 mm ² , albastru, cupru.	m	80	14,67	17,60	1173,33	1408,00
31000000-6	Fir electric PV3 1 x 4 mm ² , albastru, cupru.	m	130	6,67	8,00	866,67	1040,00
31000000-6	Cablu KVVGng 4 * 1,5 mm ² , negru, cupru.	m	70	14,17	17,00	991,67	1190,00
	Total lot 1					919577,08	1103492,50

Semnat: _____
 _____ Numele,

Ofertantul: SRL: CEGOLTAR Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 21/8