

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: 21a47ea1-42f3-4083-be22-4df33eef2850/ ocds-b3wdp1-MD-1729505388331 din: 21.10.2024 conform SIA RSAP Mtender							
Obiectul achiziției: (Lotul nr.2 Dulap frigorific cu 2 uși L.T. „N.Gogol,, - 1 buc )							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dulap frigorific cu 2 uși L.T. „N.Gogol,, - 1 buc	BAMBAS FROST	Grecia	US 137	Dulap frigorific 1400 litri cu 2 uși Regim de temperatură - -2C/+8C Grosime izolație - 60 mm Camera interior din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 Adâncime interioară 65 (capacitate GN 2/1) 35/40 kg /m HCFC ecologic Izolație fara poliuretan Panou de control (Dixell) Sistem automat de evaporare a apei (190w) Dezghețare automată cu gaz fierbinte Picioare din oțel inoxidabil reglabile pe înălțime Iluminare automată în interior când ușa este deschisă Sistem special de balamale pentru uși Garnituri magnetice detașabile și ușor de curățat Gaz de răcire fără CFC: R 134 A / R 404 A Temperatura ambiantă pînă la + 43C Umiditate ambiantă pînă la %65 Dimensiuni de gabarit 1400*810*2070 mm	Dulap frigorific 1400 litri cu o ușă Temperatură operare: -1/+10°C Material: interior și exterior inox alimentar AISI 304   Dimensiuni (L x l x H) cm: 137 × 82 × 207 cm, Dimensiuni uși: 67×164,6 cm   Capacitate: 1400 L, compresor HP-1/2   Alimentare - electric: 220 – 240 /50Hz   Consum (kW): 0.65, Exterior / Interior din oțel inoxidabil Izolație cu poliuretan ecologic 7 cm pe corp și 8 cm pe partea de jos Colturi rotunjite HACCP Rafturi acoperite cu plastic Șine din oțel inoxidabil potrivite pentru GN-uri Picioare inox reglabile pe înaltime Uși cu autoinchidere, Intrerupator inchidere ventilator cand se deschide usa Freon ecologic Sistem de flux de aer pentru distributia uniforma a răcirii, Garnituri magnetice detașabile și ușor de curățat Gaz de răcire fără CFC: R 290	SM EN IEC 60335-2-89:2022 ( <a href="https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/234235">https://www.shop.standard.md/ro/standard_details/234235</a> )