

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-40

Ulei sintetic, de inalta calitate, ultra-inalta-performanta (UHPD), cu un continut scazut de cenusa pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale EURO V&VI, echipate cu DPF

Aprobari

- API CJ-4
- Cummins CES 20081
- Deutz DQC IV-10 LA
- Mack EO-O Premium Plus
- MAN M 3575/ M 3477/ M 3271-1
- MTU Oil Category 3.1
- Renault VI RLD-3
- Scania LA
- VOLVO VDS-4

Indeplineste cerintele

- ACEA E4/ E6/ E7/ E9
- Caterpillar ECF-3
- DAF Euro III-VI
- Detroit Diesel DDC 93K218
- IVECO Euro VI
- JASO DH-2
- MB 228.51/ 228.31
- MTU Oil Category 2.1
- Renault RLD/ RD-2/ RD

Descriere produs

Ulei de inalta calitate, ultra-inalta-performanta (UHPD), sintetic, cu un continut scazut de cenusa, multigrad, pentru motoarele vehiculelor comerciale concepute pentru a respecta limitele stricte de emisii ale gazelor de esapament. Formularea sa inovatoare a fost special conceputa pentru motoarele diesel ale vehiculelor comerciale echipate cu tehnologie de reducere catalitica selectiva (SCR) si filtru de particule Diesel (DPF), conform reglementarilor privind emisiile, EURO V si VI. Poate fi utilizat, de asemenea, si in motoarele EURO I, II, III si IV.

Oferă o reducere semnificativă a emisiilor de particule, rezultând in durata mai lungă de viață a filtrului de particule și o protecție maximă a mediului.

Tehnologia avansata de aditivare garantează intervale maxime de schimb de ulei, lubrifiere rapidă și durată lungă de viața a motorului.

Aplicatii

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LE 10W-40 a fost dezvoltat ca un produs de top pentru utilizarea într-o flota mixta de vehicule moderne, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

Caracteristici tipice

Datele tipice prezentate in acest document nu constituie o specificatie, dar sunt indicatii bazate pe productia curenta si pot prezenta tolerante admisibile. Dreptul de a face modificări apartine LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL.

Proprietate	Metode de incercare	Valoare
Densitate la 15°C, kg/m ³	ASTM D 7042	854
Viscozitate cinematica la 40 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	82,7
Viscozitate cinematica la 100 °C, mm ² /s	ASTM D 7042	13,5
Indice de viscozitate	ASTM D 7042/ SR ISO 2909	166
TBN, mgKOH/g	ASTM D 2896	12,4
Cenusa sulfatata, %	ASTM D 874/ SR ISO 3987+C1	0,95
Viscozitate aparenta, CCS la -25°C, mPa.s	ASTM D 5293	4064
Viscozitate aparenta, MRV la -30°C, mPa.s	ASTM D 4684	26090
Punct de curgere, °C	ASTM D 97/ SR 13552	-35

Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

Securitate, Sanatate, Mediu

Acest produs nu contine niciun ingredient toxic. In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.