

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moșneaga” nr. ocds-b3wdp1-MD-1571658848717	Data:31.08.2019
Denumirea licitației:	Materiale de construcții, tehnico-sanitare, materiale și unelte pentru serviciile tehnice pentru anul 2019 Repetat	Lot:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri:					
	coloană de incendiu		Rus	Focteh	coloană de incendiu	coloană de incendiu КП ГОСТ 7479-95
	bandaj		Rus	Focteh	bandaj	bandaj unirea furtunului la racord, mărimea 50-70
	lanternă		Rus	Focteh	lanternă	lanternă antiscînteie-inifensiv СГД5
	racord		Rus	Focteh	racord	racord cap unire la conducta de apă ГПН 70x50
	roată de manevră		Rus	Focteh	roată de manevră	roată de manevră roată de manevră pentru deschiderea robinetului de incendi, 12mm x 12 mm.
	Bunuri:Lotul 7				Bunuri:Lotul 7	Bunuri:Lotul 7
	Bor mașina (дрель)		china	Bort	Bor mașina (дрель)	Bort"Model: BSM-900U-Q Tip mandrina: Prindere rapida Numarul viteze de lucru: 1 Alimentare: Retea electrica Turatia de mers in gol: 2900 rot/min Diametrul mandrina: 13 mm Putere: 900 W Diametrul maxim de gaurire in lemn: 25 mm Diametrul maxim de gaurire in

						metal: 10 mm Diametrul maxim de gaurire in beton: 13 mm Greutate: 2.63 kg"
	Ciocan de lipit 20-30 W		china	Volta	Ciocan de lipit 20-30 W	STHOR Ciocan de lipit 20-30 W Tensiunea de alimentare: 220 V, Puterea: de la 20 până la 30 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C
	Ciocan de lipit 90-120W		china	Volta	Ciocan de lipit 90-120W	Topex Ciocan de lipit 90-120W Tensiunea de alimentare: 220 V, Puterea: de la 90 până la 120 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C
	Ciocan de lipit 35-45W		china	Volta	Ciocan de lipit 35-45W	STHOR Ciocan de lipit 35-45W Tensiunea de alimentare: 220 V, Puterea: de la 35 până la 45 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C
	Compresor de aer		china	Volta	Compresor de aer	Compresor de aer Einhell MINI TH-AC 190 KIT 1.1 kW
	Fereastră de trafuraj electric		china	Volta	Fereastră de trafuraj electric	Bosh PST 650 220V Fereastră de trafuraj electric
	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator (шуруповерт)		china	HITACHI DS14 DCL	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator (шуруповерт)	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator (шуруповерт) tensiunea la acumulator cel puțin 14,4 V, moment de rotație maxim cel puțin 45 Nm, rotire stânga - dreapta, greutatea maximă 2 kg, cu cel puțin 2 acumulate, cu încărcător, cutie de transportare
	Perforator		china	DWT	Perforator	Perforator DWT BH12-40 V BMC 1.45 KW
	Picamer (перфоратор)		china	Bosh PBH 2500 RE	Picamer (перфоратор)	Picamer (перфоратор PBH 2500 RE

	Pistolet de lipit 200-300W		china	Volta	Pistolet de lipit 200-300W	Topex Pistolet de lipit 200-300W
	Pistolet de lipit minim 300 W		china	Volta	Pistolet de lipit minim 300 W	YATO Pistolet de lipit minim 300 W pentru lipirea cu plastic (silicon / polietilenă) cu diametrul barelor de clei: 11 mm, puterea maximă a pistolului: minim 300 W, temperatura maximă de lucru a mânerului: 45 °C
	Poli disc (болгарка)		Rusia	LUga	Poli disc (болгарка)	Poli disc (болгарка) Sthor STH79094 125 mm
	Polizor unghiular 1800 W		china	Bosh	Polizor unghiular 1800 W	Bosch PWS 1900 230 mm Polizor unghiular pentru discuri cu diametrul până la 230 mm, putere cel puțin 1800W, greutatea maximă 6 kg
	Polizor unghiular 800W		china	Hitachi	Polizor unghiular 800W	Hitachi Polizor unghiular Model: G13SN 800W Tip: Polizor unghiular Putere nominala: 840 W Diametrul discului: 125 mm Turatia de mers in gol: 10000 rot/min Filet arbore: M14 Dimensiuni: 258 mm Greutate: 2 kg
	Stație de lipit		china	Volta	Stație de lipit	Stație de lipit cu aer cald și ciocan de lipit letcon, termocompensată, putere consumată: maxim 800 W, puterea pompei de aer: maxim 100 W, tensiune aplicată letconului: maxim 25 V, debitul pompei de aer: de la 0 până la 20 l/min, ajustabil, temperatura aerului generat de

						pompă: 100 °C - 400 °C ajustabilă, temperatura încălzirii vârfului: de la 200 °C până la 450 °C, ajustabilă, greutate: maxim 7 kg, cel puțin 4 duze (suflante) diferite: 2, 3, 7 și 10 mm
	Șurubelniță electrică		china	Bosh	Șurubelniță electrică	Șurubelniță electrică Șurubelniță cu acumulator Bosch IXO V BASIC
	Bloc regulat de laborator de alimentare cu energie electrică		china	Volta	Bloc regulat de laborator de alimentare cu energie electrică	Bloc regulat de laborator de alimentare cu energie electrică ТИП-ИТЕСН ИТГ720, tensiune 60v/amperaj 5A, puterea 100 Wt
	menghină mică de lăcătușărie		polonia	Lider	menghină mică de lăcătușărie	menghină mică de lăcătușărie
	șmirghel (наждак) electric de masă (220 V)		polonia	Lider	șmirghel (наждак) electric de masă (220 V)	șmirghel (наждак) electric de masă (220 V)
	strung de găurit (220 V)		polonia	Lider	strung de găurit (220 V)	strung de găurit (220 V)
	Mașină de înșurubat		china	Bosh	Mașină de înșurubat	Mașină de înșurubat
	Lupă de masă cu suport		polonia	nanu	Lupă de masă cu suport	Lupă de masă cu suport
	Lupă cu iluminare		polonia	nanu	Lupă cu iluminare	Lupă cu iluminare
	Stație de lipit		polonia	nanu	Stație de lipit	Stație de lipit
	Complect de burghii		polonia	nanu	Complect de burghii	Complect de burghii Ø3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 9mm
	Complect de „nadfeli,,		polonia	nanu	Complect de „nadfeli,,	Complect de „nadfeli,, rotund, triunghiular, patrat, plat
	Ciocan de lăcătușărie		polonia	nanu	Ciocan de lăcătușărie	Ciocan de lăcătușărie greutate 150 gr.
	complect de fișiere		polonia	nanu	complect de fișiere	complect de fișiere rotund, triunghiular, patrat, plat
	complect de chei de lăcătușărie		polonia	nanu	complect de chei de lăcătușărie	complect de chei de lăcătușărie №5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
	Detector antiincendiu		polonia	nanu	Detector antiincendiu	Detector antiincendiu ИП-212-3 CY (12 v)

	Tablou de semnalizare		polonia	nanu	Tablou de semnalizare	Tablou de semnaliz,,Папыс-3,,are
	Cablu		md	Tehelectro	Cablu 0,35 mm.p HB-3	Cablu 0,35 mm.p HB-3

BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072