



Произведено: ООО «Мелиор XXI»
www.filtrlab.ru
Страна производителя: Россия

ПАСПОРТ
на фильтры обеззоленные «Синяя лента»

Фильтры обеззоленные представляют собой кружки, вырубленные из фильтровальной бумаги марки ФМ по ГОСТ 12026-76.

Дата изготовления :

Партия:

Наименование показателя	
1. Внешний вид	Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными
2. Фильтрующая способность (сек., не более)	100
3. Задерживаемость осадка для бумаги. Фильтры должны задерживать осадок	сернокислого бария
4. Моссова доля железа, %, не более	0,0020
4. Нейтральность	Фильтры должны быть нейтральными
5. Зольность одного фильтра, (г. не более):	Для всех марок фильтров
при диаметре фильтра 5,5 см	0,00019-0,00021
при диаметре фильтра 7,0 см	0,00029-0,00035
при диаметре фильтра 9,0 см	0,00048-0,00058
при диаметре фильтра 11,0 см	0,00072-0,00083
при диаметре фильтра 12,5 см	0,00094-0,00115
при диаметре фильтра 15,0 см	0,00135-0,00162
при диаметре фильтра 18,0 см	0,00195-0,00221

Фильтры обеззоленные соответствуют требованиям ТУ 2642-001-68085491-2011

ОТК _____



Срок годности: Не ограничен



КОПИЯ
ВЕРНА