

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1758265337924 din <u>19.09.2025</u>						
Obiectul achiziției: Baterii acumulator pentru UP						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Baterii acumulator pentru UPS APC Smart-UPS 10000	HRL 1225W	Taiwan	CSB	- Tensiune nominală: 12V - Capacitate: 5,5-6Ah - Capacitate nominală(1.67 VPC): 25W@15min-rate - Dimensiuni (L×l×H): 90×70×~101 mm - Tip: VRLA AGM, etanșată, fără întreținere - Durată de viață flotantă: 5–8 ani (EUROBAT Standard Commercial / Long Life), cu prezentarea certificatului la solicitare. - Temperatura de operare: 0°C ... +40°C - Compatibilitate: APC Smart-UPS	- Tensiune nominală: 12V - Capacitate: 5,5-6Ah - Capacitate nominală(1.67 VPC): 25W@15min-rate - Dimensiuni (L×l×H): 90×70×~101 mm - Tip: VRLA AGM, etanșată, fără întreținere - Durată de viață flotantă:10–12 ani (EUROBAT Standard Commercial / Long Life), cu prezentarea certificatului la solicitare.	

				10000 - Certificări: IEC 60896, UL1989, CE, RoHS - Standard aplicabil UPS: UL 1778 - Siguranță transport: IATA A67 (non-hazardous) - Garanție: minim 2 ani - Tensiune per celulă la descărcare: 1.67 V - Curent maxim descărcare (5 sec): 130 A - Curent maxim de încărcare: 2.5 A - Curent de scurtcircuit: min. 300 A - Borne: tip F2 (6.3 mm) - Protecție: Etanșat, cu supapă de siguranță, fără mentenanță - Anul fabricației: ≥2025 Garanție – 24 luni	- Temperatura de operare: 0°C ... +40°C - Compatibilitate: APC Smart-UPS 10000 - Certificări: IEC 60896, UL1989, CE, RoHS - Standard aplicabil UPS: UL 1778 - Siguranță transport: IATA A67 (non-hazardous) - Garanție: minim 2 ani - Tensiune per celulă la descărcare: 1.67 V - Curent maxim descărcare (5 sec): 130 A - Curent maxim de încărcare: 2.5 A - Curent de scurtcircuit: min. 350 A - Borne: tip F2 (6.3 mm) - Protecție: Etanșat, cu supapă de siguranță, fără mentenanță - Anul fabricației: ≥2025 Garanție – 24 luni	
Lotul 2 Baterie de acumulator 12V 7-7,5Ah	GP 1272F2	Taiwan	CSB	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 7-7,5Ah; Tensiune per celulă: 1.75 V la 25C; Curentul maxim de descărcare: 100-130A(5 sec); Curentul maxim de încărcare: 2.0-2,2 A; Curentul de scurtcircuit: 275-300A; Tip:SLA/URLA; Borne: F2; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără mentenanță; Anul producerii: ≥ 2025;	Tensiunea nominală: 12V; Capacitatea: 7-7,5Ah; Tensiune per celulă: 1.75 V la 25C; Curentul maxim de descărcare: 100-130A(5 sec); Curentul maxim de încărcare: 2.0-2,2 A; Curentul de scurtcircuit: 275-300A; Tip:SLA/URLA; Borne: F2; Protecție: Etanșat cu supapă de protecție fără	

				Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni: ≤151x65x100 mm; Certificare ISO 9001 și 14001. Garanție – 24 luni	mentenanță; Anul producerii: ≥ 2025; Temp. de operare: (-10 ~ +40 °C); Dimensiuni: ≤151x65x100 mm; Certificare ISO 9001 și 14001. Garanție – 24 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: DAVID VEACESLAV În calitate de: DIRECTOR

Ofertantul: FIRMA VESTA S.R.L. Adresa: Mun. Chișinău, str. Bulgară, 19, of. 2
