

Agritor UTTO 10W-30

DESCRIERE PRODUS

AGRITOR UTTO 10W-30/ 80W este un ulei universal multifunctional, formulat din cele mai rafinate uleiuri de baza si un pachet de aditivi special conceput pentru a indeplini si a depasi nevoile exigente ale echipamentelor agricole moderne, asigurand o functionare buna, performanta remarcabila impotriva uzurii, reducerea zgomotului, compatibilitate cu o gama larga de sisteme si o durata de viata prelungita a utilajului. Este recomandat pentru a fi utilizat in sistemele de transmisie, sistemele hidraulice, ambreiaje si sisteme de franare imersate ale utilajelor agricole de ultima generatie precum tractoare, combine, semanatori si alte echipamente. Nu este potrivit pentru utilizare in motoare!

NIVEL DE PERFORMANTE

API GL-4
Caterpillar TO-2
John Deere J-20C / J-20D
Case New Holland MAT 3525,3526, 3505
Kubota UDT, Super UDT, Super UDT2
Volvo WB-101, 97303, VCE 1273.03

Allison C-4, Ford M2C13D, M2C86B,C
JI Case MS-1204, 1207, 1209, 1210
New Holland NH 420A, NH410B
Sperry Vickers/Eaton I-286-S, M-2950-S, M-2952-S
Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2
ZF TE-ML-03E/03F/05F/06E/06F/06K/17E/21F

CARACTERISTICI

Proprietati	Unitate	Metoda testare	Valori tipice
Clasa ISO		VG	10W-30
Densitate@ 15°C	Kg/m ³	ASTM D4052	875
Vascozitate cinematica @40°C	mm ² /s	ASTM D445	70
Vascozitate cinematica @100°C	mm ² /s	ASTM D445	10,7
Indice de vascozitate		ASTM D2270	141
Punct de aprindere COC	°C	ASTM D92	>215
Punct de curgere	°C	ASTM D97	-42

DEPOZITARE

Este indicat sa depozitati produsele in locuri acoperite. In cazul in care depozitarea in locuri acoperite este inevitabila, butoaiile trebuie asezate orizontal pentru a evita posibila patrundere a apei si deteriorarea marcajelor. Produsele nu trebuie expuse la temperaturi de depozitare ce depasesc 60°C, expuse la soare sau in conditii de inghet.

SANATATE & SIGURANTA MEDIULUI

Acest produs nu prezinta riscuri semnificate pentru sanatate sau siguranta atunci cand este utilizat corespunzator in aplicatia recomandata si sunt mentinute standarde bune de igiena personala. Predati uleiul uzat la un punct de colectare autorizat. Respectati reglementarile locale. Nu deversati in canalizare, apa sau pe sol.

Aceasta fisa de date si informatiile pe care le contine sunt considerate a fi corecte la data tiparii. Nu se ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la acuratetea sau caracterul complet al datelor si informatiilor obtinute in acest document. Nicio declaratie facuta in acest document nu va fi interpretata ca o permisiune, recomandare sau autorizatie data sau implicita de a practica orice inventie brevetata fara o licenta valabila. Este obligatia utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele in siguranta si in domeniul de aplicare recomandat in fisa tehnica, sa evalueze adecvarea pentru aplicatia prevazuta si sa respecte toate legile si reglementarile aplicabile.



Rev. 04.09.2023

Address: Bd. Chimiei 14, Iași 700293
Email: technical@vipoil.ro

Tel: + 40 232 254 153
Web: www.vipoil.ro