

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21271652 din 23.08.2024
Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Recorder de rețea pentru 16 canale.	DHI-NVR4216-EI 16 Canale 2HDDx16TB	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. AI dezactivat: 2 canale 16 MP@30 fps; 2CH 12MP@30fps; 4CH 8MP@30fps; 6CH 5MP@30fps; 8CH 4MP@30fps; 16 canale 1080p@30fps cu AI activat: 1-canal 16 MP@30 fps; 2CH 12MP@30fps; 3CH 8MP@30fps; 4CH 5MP@30fps; 6CH 4MP@30fps; 12 canale 1080p@30fps. Suportă 2 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Format de compresie: H.265,H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare – 256 Mbps. AI prin NVR: detectarea și recunoașterea feței cu 1 canal; protecție perimetrală cu 2 canale; până la 10 baze de date de fețe și 20.000 de imagini ale feței; SMD Plus cu 4 canale, Video Push - notificare video către un telefon mobil. Protecție	

					<p>perimetrală: 2 cărți. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 375,0 mm × 282,4 mm × 56,0 mm. Alimentare inclusă. Putere: DC12V/4A.</p>	
Cameră supraveghere video	IPC-HFW2849S-S-IL 8MP 2.8mm	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>8 Mp, 1/2.7" 8Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 8.0Mp@20fps (3840 × 2160) & 5Mp @ 30fps (2560×1920) PAL, Lux: 0.008 Lux @ F1.6 H.265; 264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps 2,8 mm (111°), IR + LED, MicroSD (până la 256 GB), Microfon încorporat, AI SMD Plus: Vehiculul filtrează dezinformarea, precum frunzele și funcțiile IVS: Intersecție, Intruziune. Tehnologia Dahua Smart Dual Illuminators folosește un algoritm inteligent pentru a detecta ținta. De obicei, iluminarea IR se aprinde noaptea; Când apare o țintă în zona de supraveghere, o lumină albă se aprinde și camera înregistrează video color. ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), DWDR, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC, DC12V, PoE (802.3af), Max 3.4W, IP-67 Interval de temperatură - 30°C~+60° Optional: Suport Dahua PFA130-E (art. 5644)</p>	
Cameră supraveghere video	DH-IPC-HFW1530SP-0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>5 MP, 1/2,7" 5Mp CMOS cu scanare progresivă, WDR(120dB), 5 MP (2880 × 1620) la 20 fps și suportă 2688 × 1520 (2688 × 1520) la 25/30 fps. PAL , Lux: 0,0 Lux/ F1.6 (culoare), 0Lux/F2.0 (IR activat), balans de alb (5 moduri de iluminare), video în trei fluxuri (principal, D1, 720p), H.264 +/H.265+, rata de biți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv de 2,8 mm (106°), iluminare inteligentă IR 30M. Microfon încorporat. modul coridor,</p>	

					<p>ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR),WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,5W, Temperatura IP67 conditii (-30C+60C). Carcasă metalică</p> <p>Optional: Suport Dahua PFA134 (art. 6909)</p>	
Cameră de rețea Bullet	DH-IPC-HFW2849T-AS-IL 8MP 3.6mm	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>Cameră de rețea Bullet WizSense cu focalizare fixă full color de 8MP</p> <p>8 MP, 1/2,7” Cameră full-color de 8 Megapixeli</p> <p>Lumină stelară full-color, ieșiri max. 8 MP (3840 × 2160) la 20 fps și acceptă 2688 × 1520 (2688 × 1520) la 25/30 fps. PAL, Lux: Culoare:0.008 lux@F1.6, ; 0,000 Lux/F1,6 (IR activat), H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 8192Kbps;,, detectarea mișcării, lentilă de 3,6 mm (92°) 2 (LED IR); 2 (lumină caldă) Lumină caldă încorporată și LED IR. Distanța luminii IR este de 60 m și max. lumină caldă 50 m.</p> <p>AI: Detectare persoane și vehicule. Filtrează informațiile greșite, cum ar fi frunzele și lumina. Funcții IVS: Intersecție, Invazie. Meniu OSD (conturi, nivel de acces), Microfon MicroSD încorporat (până la 256 GB), Alarmă: 1 intrare, 1 ieșire; Audio: 1 intrare, 1 ieșire, ONVIF, zi/noapte (ICR), BLC, HLC, DWDR 120 dB, 3DNR, AWB, AGC, filtru BLC ICR, DC12V/PoE/3W, IP-67 Temperatura - 40°C ~+60°</p> <p>Optional: Suport Dahua PFA130-E (art. 6906)</p>	
Switch POE	DH-PFS3006-4ET-60-V2	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>DH-PFS3006-4ET-60-V2. Switch POE negestionat cu 4 porturi DH-PFS3006-4ET-60</p> <p>Număr de porturi: 4+ 2 (uplink) Număr de porturi PoE: 4 Switch care acceptă transmisia PoE în modul de operare CCTV pe o linie de până la 250 de metri.</p> <p>Oferă viteză de transmisie peste 4 porturi în modul standard 100 Mbit/s, în modul CCTV 10 Mbit/s. Autoadaptarea MDI/MDIX Comutarea</p>	

					<p>modurilor de operare se realizează printr-un comutator DIP de pe panoul frontal al dispozitivului.</p> <p>Porturile 2: 10/100 Mb/s, porturile 2-4: 10/100 Mb/s</p> <p>Protecție împotriva trăsnetului Mod general 4KV, Mod temperatură -10°C ~ 50°C</p> <p>Dimensiuni: 130 x 85 x 26mm. Alimentare 53 VDC</p>	
Switch POE	DH-PFS3010-8ET-65 Switch	China	Dahua	Conform Caietului de sarcini	<p>Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-65</p> <p>Porturi: 2 (uplink): 10/100Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s</p> <p>Consum de energie (PoE): Port 1~8: ≤30W, Total: ≤65W</p> <p>Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+),</p> <p>Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri.</p> <p>Comutare: 2 Gbps</p> <p>Rata de transfer de pachete: 1,49 Mb/s</p> <p>Tabel MAC: 2K</p> <p>Umiditate: 10%-90%</p> <p>Putere: 100V~240V</p> <p>Protecție împotriva trăsnetului: modul general 6 kV,</p> <p>Temperatura: -10 °C ~ 55 °C</p> <p>Dimensiuni si greutate 242,5 mm × 122,9 mm × 35 mm, 760 g</p>	
Teava PVC	Teava rigida PVC d20mm				Teava rigida PVC d20mm	
Tub spiralat	20 Q Tub spiralat NS.14,40mm-EXT.20,00mm) cu sonda de oțel (100m)				<p>Conductă ondulată Comoditatea tragerii cablului este asigurată de prezența unei sonde.</p> <p>20 Q Cove</p>	
Cablu	Cablu outdoor КППЭ-БП(100) 4x2x0,48(UTP-cat 5E)(305)				<p>UTP 5 stradal, tot din cupru, izolat dublu. 4*2*1/0,48CU. Izolație de înaltă densitate din plastic PVC, deasupra căreia se aplică polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culori. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile.</p>	

Cutie de distributie	100x100 x 50				Cutie de distributie termoplastica, medie, 100x100 x 50	
Elemente de fixare						
Elemente de conexiune						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Birigoi V. În calitate de: Manager proiect
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65