

PRODUCT CERTIFICATE



FOSSER Garant 15W- 40

Высокопроизводительное универсальное моторное масло

Свойства

FOSSER Garant 15W- 40 - универсальное моторное масло на минеральной основе класса вязкости SAE 15W- 40, с высокой степенью защиты от износа и коррозии.

Указания по применению

FOSSER Garant 15W-40 - подходит для дизельных и бензиновых двигателей в соответствии с инструкциями производителя. Класс SAE 15W-40 обеспечивает круглогодичное применение в Центральной Европе.

Соблюдать инструкции производителя!

Спецификации:
API SF/CD • ACEA A2/B2

Рекомендация*:
MB 227.1

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ	FOSSER Garant
Класс SAE	DIN 51 511	-	15W- 40
Плотность при 15°C	DIN 51 757	г/см3	0,880
Вязкость при -20°C	DIN 51 377	МПа с	5460
Вязкость при 40°C	DIN EN ISO 3104	мм2/с	96
Вязкость при 100°C	DIN EN ISO 3104	мм2/с	13,3
Точка воспламенения СОС	DIN ISO 2592	°C	232
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	- 39
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мгKOH/г	6,0

09/08/2022

Указанные значения могут колебаться в стандартных пределах

*соответствует требованиям OEM-производителя



Duran Lubricants & Chemicals GmbH
Rodderheide 3-7
D-33824 Werther

Tel. +49 5203 901510
www.fosser.de
info@duran-oil.com

ENDLESS POSSIBILITIES

Health, Safety and Environment -
information is provided for products
in the relevant Safety Data Sheet.

