

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 130

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1D
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	20.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9.40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1.20
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	4.20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.512
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.512
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.084
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (caciuli canale de ventilare)	m2	1.00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.36
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.02
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale de ventilare	kg	40.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.80
	7212030022700	Sudor	h-om	0.40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	40.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.32
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.80
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.80
5	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (caciuli la canale ventilare)	m2	4.80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4.56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.24
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	22.428
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.151
	2873147300863	Agrafe	kg	1.26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.048
6	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	20.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11.20
	2811237321800	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	23.072
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	41.20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57.68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.021
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	16.48

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0.049
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.06
7	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) într-un strat	m2	190.40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7.616
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	57.12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.057
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2	157.50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	114.975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23.625
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	191.087
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	49.849
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7.875
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	1.575
9	RpCI34D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (Uniflex EKP sau similar)	m2	32.90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29.939
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.935
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	41.651
	1120206201035	Gaz GPL în butelii	kg	10.413
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.645
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0.329
10	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executată la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tablă de plumb de 2 mm grosime, pinză bitumată, bitum topit, executate cu tablă de plumb, 1 strat de pinză bitumată și 2 straturi de bitum topit	buc	1.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.92
	2682122600713	Pinză bit.fără str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0.515
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	1.751
	2744223666817	Tablă de plumb 2 mm	kg	3.863
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.062
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0.412
	2320116200535	Benzină extractie tip 80/120	l	0.082
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0.36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.03
11	CK18C	Montarea șină marginală din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	65.00
	7422010060100	Timplă	h-om	16.90
	2743123549028	Șină marginală din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	68.25
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecată creștat 6 x 30 mm	buc	390.00
12	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la strângerii sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	65.00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	19.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.25
	2430226103000	Chit polimeric	kg	10.238
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0.682
13	RpCI22F	Glafuri și copertine din tablă zincată sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitură din fibre de sticlă bitumate, la clădiri existente, din tablă de 0,5 mm grosime, cu lățimea desfășurată între 50 și 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopică)	m	19.00

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.75
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	63.232
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19.76
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.581
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0.988
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	39.52
14	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0.80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.80
15	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	0.80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.888
16	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0.80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.206

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.