

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOTUL 1 Materiale pentru lucrări de construcție						
Amestec uscat pe bază de ipsos Moholit 30kg sau echivalent	Amestec uscat pe bază de ipsos Maistru 30kg	Moldova	Orsanstil	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază - ipsos, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tenchuirea pereților și tavanelor din beton, bază - ipsos, consum normat 8-10 kg/m ² (la grosimea stratului de 10 mm)	Certificate sau declarații de conformitate
Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg sau echivalent	Gleț finisare ipsos Eurofin 18 kg	Moldova	Supraten	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normat- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm),	Gleț pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adizivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos, consum normat- Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm),	

				Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb	Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² , culoare alb
Grunt universal Extra 10 kg sau echivalent	Grund Supraton EXTRA 10kg	Moldova	Supraten	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante,
Grunt cuart Betonocontact 13,5 kg sau echivalent	Grund cuart BETOKONTAKT - 13.5 kg	Moldova	Supraten	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.	Bază acrilat, consum normal 0,15 -0,27 kg -m ² , culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante.
Gleț finisare acril Șatroc 25 kg sau echivalent	Chit int B-62 SATROC -25kg	Moldova	Supraten	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m ²	Gleț gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidroemulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adizivi, baza acrilat, consum normal 0, 5-0, 7 kg/m ²
Gleț finisare acril Meșter Manole 25 kg sau echivalent	Gleț finisare acril Meșterul Manole 25 kg	Moldova	Supraten	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m ²	Gleț gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi. Culoare albă, baza acrilică, consum normal 0, 4-1, 7 kg/m ²
Gips -carton Rigips HIDRO 2000x1200x12,5mm	Gips carton hidro 2500x1200x12,5mm	România	Rigips	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2000x1200x12,5 mm	Rezistența înaltă la umeditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive, 2500x1200x12,5 mm
Profil gips-carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	Profil CD	Moldova	Giramondo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-

				CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo	carton CD 0,5mm x 3 mm GOLD 60/27 Geramo
Profil gips-carton UD 0,5mmx3mmGold 28\27 Geramo	Profil UD	Moldova	Giramondo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo	Este folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate, Profil gips-carton UD 0,5mmX3mm GOLD 60/27 Geramo
Șapa autonivelantă Nivelir universal 25 kg sau echivalent	Șapa autonivelantă Nivelir Universal 25 kg	Moldova	Supraten	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.	Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.
Ciment bazic 400, 40 kg	Ciment M400, 40 kg	Moldova	Lafarge	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, omponentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).
Silicon universal transparent 280 ml	Silicon TEKASIL universal transp. 280 ml	Slovenia	Tekasil	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°	Este utilizat pentru etansarea rosturilor ibrinarilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, temperatura de aplicare de la +5 pana la +40 C°
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior , 25 kg sau echivalent	Adeziv p/u gresie și faianța Class Extra, 25 kg	Moldova	Supraten	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C	Adeziv interior și exterior, Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori Proporția amestecului: 5,25- 5,75 l de apă Densitate: 1,47 kg / dm3 Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C

Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Placa de ipsos cu nut – feder 667 x 500 x 80 mm KNAUF standart	Moldova	Knauf	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm	Lungime – 667 mm, grosimea – 500 mm
Adeziv p/u BCA BAUKOL 25 kg sau echivalent	Adeziv Zidar 25 kg	Moldova	Supraten	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120	Baza – ciment, p/u pliți gazbeton, greutate 25 kg, grosime 120
Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Schele ”TURA PSRV 6.0” (2 x 0,75) H = 6.2 Secții de bază 4 x 1 – cu stabilizator	Tura	Tura	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2	Înălțimea max de lucru 7,2 M Înălțimea max șcheli 6,2 m Mărimea la șit culcat (0,8 x 2,0 m2) H secți – 1,2 m Greutate de șit 160 kg/m2
LOTUL 2 Diverse materiale de construcție					
Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Laminat, 12 mm, clasa 33	Turcia	Agt	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului	Laminat: grosime de 12 mm Lungime x lățime placa: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori, culoare la solicitarea beneficiarului
Substrat p/u laminat XPS 3 mm x 5,46 x 1,18 m (6,44 m2)	Substrat p/u laminat Sprintus XPS 3 MM * 5,46 M * 1,18	Polonia	Sprintus smart	10 buc/cut =6,44 m2	10 buc/cut =6,44 m2
Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	Plinta LM 55 45 lungimea de 2,5	Polonia	Arbiton	L – 2500 LMSS 45, culoarea la solicitarea beneficiarului	L – 2500 LMSS 45, culoarea la solicitarea beneficiarului
Conexiune LM 55 45	Conexiune LM 55 45	Polonia	Arbiton	LM 55 45 compatibil cu plinte	LM 55 45 compatibil cu plinte
Terminație dreaptă LM 55 45	Terminație dreaptă LM 55 45	Polonia	Arbiton	LM55 45 compatibil cu plinte	LM55 45 compatibil cu plinte
Terminația stingă LM 5945	Terminația stingă LM 5945	Polonia	Arbiton	LM 5545 compatibil cu plinte	LM 5545 compatibil cu plinte
Unghi intern LM 55 45	Unghi intern LM 55 45	Polonia	Arbiton	LM55 45 compatibil cu plinte	LM55 45 compatibil cu plinte

Certificate sau declarații de conformitate

Unghi extern LM 55 45	Unghi extern LM 55 45	Polonia	Arbiton	LM 55 45 compatibil cu plinte	LM 55 45 compatibil cu plinte	
LOTUL 3 Mărfuri utilizate în construcții						
Șurub KGM 3,5x35 metal (1000 buc)	Șurub KGM 3,5x35 metal (1000 buc)	Kazahstan	PoVladar	Șurub autofiletant, oțel rezistent acoperit cu fosfat	Șurub autofiletant, oțel rezistent acoperit cu fosfat	Certificate sau declarații de conformitate
Folie de polietilenă 3 m x 100m 100 mk	Película LDPE deschis 100micr(1/100m)	Moldova	PoVladar	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	Folie transparentă, flexibilă, fiabilă, folia termoizolantă cu grosimea de 100 mk, 3 m x 100 m un rulou	
Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	Cadă p/u vopsea 36 x 36 cm	China	Profmet	Confecționată din PVC, prezintă adença scăzută la vopsirea lavabilă, 36x36 cm	Confecționată din PVC, prezintă adença scăzută la vopsirea lavabilă, 36x36 cm	
Mănuși de protecție din tricotaj cu puncte PVC	Mănuși de protecție din tricotaj cu puncte PVC	China	PoVladar	Mărime. L, M, material poliuretan, mănușile nu conțin substanțe alergice cunoscute	Mărime. L, M, material poliuretan, mănușile nu conțin substanțe alergice cunoscute	
Mască respirator cu supapă BLS Zero FFP3RD sau echivalent	Mască respirator cu supapă BLS Zero FFP3RD sau echivalent	Polonia	Profmet	Mască- respirator BLS Zero FFP3RD sau echivalent, Disponibilitate cu carbonul activ care protejează împotriva gazelor-acide și vapori organici și ozon, sub valoarea pragului de expunere (TLV), specifică pentru fiecare substanță.	Mască- respirator BLS Zero FFP3RD sau echivalent, Disponibilitate cu carbonul activ care protejează împotriva gazelor-acide și vapori organici și ozon, sub valoarea pragului de expunere (TLV), specifică pentru fiecare substanță.	
Cornier aluminiu (mega) 25x25x3000 mm	Cornier aluminiu (mega) 30x30x2500 mm	Polonia	Decora	Este destinat p/u protejarea colțurilor a pereților din gips-carton	Cornier aluminiu (mega) 30x30x2500 mm. Este destinat p/u protejarea colțurilor a pereților din gips-carton	
Cuțit lama funcționabilă 18 mm	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	China	Sali	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile	

Saci polipropilena 50 x 90 cm	Saci polipropilena 50 x 90 cm	Moldova	PoVladar	Material, polipropilen mărimi. 50x90 cm	Material, polipropilen mărimi. 50x90 cm
Diblu montarea rapidă 6x40 mm (200 buc)	Diblu montarea rapidă 6x40 mm (200 buc)	Polonia	Krepmet	Diametru 6 mm, tip material – metal/plastic, lungimea – 40 mm	Diametru 6 mm, tip material – metal/plastic, lungimea – 40 mm
Disc debitat metal-inox 125 mm	Disc debitat metal-inox 125 mm	China	Jadever	P/u debilare, diametru 125 mm, diametru alezaj 22,23 mm, grosimea 1,2 mm	P/u debilare, diametru 125 mm, diametru alezaj 22,23 mm, grosimea 1,2 mm
Pînză fierestrău sabie lemn 150/19/1,25 mm, 1 cutie x5 b, Hitachi sau echivalent	Pînză fierestrău sabie lemn 150/19/1,25 mm,	China	Profmet	Pînză fierestrău sabie lemn. 150/19/1,25 mm./1 cut x 5 buc, hitachi 752031 sau echivalent	Pînză fierestrău sabie lemn. 150/19/1,25 mm./1 cut x 5 buc, hitachi 752031 sau echivalent
Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	China	Decora	Se folosește la corectarea și prevenirea apariții fisurilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Se folosește la corectarea și prevenirea apariții fisurilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2
Pensula Economic 90 x 15 mm	Pensula Economic 90 x 15 mm	China	Jadever	Dimensiuni 90x 5 (mm)	Dimensiuni 90x 5 (mm)
Pensula Economic 40x15 mm	Pensula Economic 40x15 mm	China	Jadever	Dimensiuni 40x15 (mm)	Dimensiuni 40x15 (mm)
Spaclu din oțel 100 mm	Spaclu din oțel 100 mm	China	Profmet	Lățimea (mm) 100 Material carcasa – oțel inoxidabil Material miner - plastic	Lățimea (mm) 100 Material carcasa – oțel inoxidabil Material miner - plastic
Banda de mascare 48mm x 33 m interior aderentă	Banda de mascare 48mm x 33 m interior aderentă	Serbia	Beorol	Material – hirtrie Lățimea – 48 mm Lungimea – 33 m	Material – hirtrie Lățimea – 48 mm Lungimea – 33 m
Diblu ”Fluture” cu șurub 8/3,5 x 60mm	Diblu ”Fluture” cu șurub 8/3,5 x 60mm	China	Primaflex	Tip material – metal /polipropilen Lungimea – 60 mm Diametru – 8/3,5	Tip material – metal /polipropilen Lungimea – 60 mm Diametru – 8/3,5
Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm, 2,5 m	Profil de ghidaj (Maiak) 10 mm, 2,5 m	Moldova	Premium Profil	TIP: Profil de ghidaj Lungimea – 2500 mm	TIP: Profil de ghidaj Lungimea – 2500 mm

				Înălțimea – 10 mm	Înălțimea – 10 mm
Grilă ventilare reglabilă, din ABC- plastic, 250X250 mm	Grilă ventilare reglabilă, din ABC- plastic, 250X250 mm	Rusia	Pro Mistral	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete	Grila din plastic 250x250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete
Mecanism cilindric EM - 70	Mecanism cilindric EM - 70	China	Profmet	Înălțimea 33 mm, lățime 17 mm, lungime 70 mm, material – alarma, numărul de chei – 5 buc, numărul de P/N cod – 6 buc	Înălțimea 33 mm, lățime 17 mm, lungime 70 mm, material – alarma, numărul de chei – 5 buc, numărul de P/N cod – 6 buc
Polisteren expandat FS-35 (EPS – 200mm)	Polisteren EPS200	Moldova	Supraten	Grosimea – 20 mm. Mărimi 2 x 100 x 50 cm Utilizare: la termoizolarea pereților cortina, în sistem ventilat	Grosimea – 20 mm. Mărimi 2 x 100 x 50 cm Utilizare: la termoizolarea pereților cortina, în sistem ventilat
Rulou cu mâner 10 cm x 6 mm	Rulou cu mâner 10 cm x 6 mm	China	Jadever	Dimensiuni (L x W x H) 10 cm x 6 mm Model VOR 09334	Dimensiuni (L x W x H) 10 cm x 6 mm Model VOR 09334
Rulou mini, 10 cm/6 mm	Rulou mini, 10 cm/6 mm	China	Jadever	Rulou p/u vopsele pe baza de apă, precum și lacuri și glazuri	Rulou p/u vopsele pe baza de apă, precum și lacuri și glazuri
Profil 45 mm x16 mm AR LPS 2m	Profil de imbnare 200 × 4,1 X2	Polonia	Decora	L – 2000 cm , 45 mm x 16 AL LPS	Profil de imbnare 200 × 4,1 X2
Teava 32 mm neagră pentru cabluri și fire electrice	Teava 32 mm neagră pentru cabluri și fire electrice	Turcia	Yilbor	Pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 32mmx100m, culoare negru	Pentru cabluri și fire electrice, dimensiuni 32mmx100m, culoare negru
Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, negre	China	Profmet	Colierele pentru cablu - pentru fixarea și formarea legaturilor de cabluri electrice, în timpul lucrărilor de montare a rețelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, negre	Colierele pentru cablu - pentru fixarea și formarea legaturilor de cabluri electrice, în timpul lucrărilor de montare a rețelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, negre

Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	Colier pentru cablu 2,5x150 mm, albe	China	Profmet	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, albe	Colierele pentru cablu - pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, in timpul lucrarilor de montare a retelelor electrice, dimensiuni 2,5x150 mm, albe	
Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	Colier pentru cablu 4,8x300 mm, albe	China	Profmet	Colierele pentru cablu pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, dimensiuni 4,8x300 mm, albe	Colierele pentru cablu pentru fixarea si formarea legaturilor de cabluri electrice, dimensiuni 4,8x300 mm, albe	
LOTUL 4 Vopse si materiale de acoperire a peretilor						
Vopsea lavabilă pentru interior pe baza de dispersii apoase de copolimeri acrilo-stirenici, pigmenti, materiale de umpluturasi aditivi specifici	Vopsea Rolax rezistenta de spalare Mattlatex alb mat 14 kg	Ucraina	Rolax	Caracteristici principale: produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire (clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor Domeniu de utilizare: protectia si decorarea	Caracteristici principale: produs cu continut redus de compusi organici volatili, aplicabilitate usoara, etalare foarte buna, uscare rapida, putere mare de acoperire (clasa 1-2 conform EN 1300), lavabilitate foarte buna (Clasa 1-2 Conform EN 13300), rezistenta la uzura si ingalbenire, grad ridicat de alb, prezinta stabilitate in timp a vascozitatii, formeaza pelicula permeabila la vaporii de apa, eliminand pericolul formarii condensului si dezvoltarii microorganismelor Domeniu de utilizare: protectia si decorarea	Certificate sau declarații de conformitate

				<p>suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.</p> <p>Consumuri specific: 12-14 m²/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m²</p> <p>Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 15 -20 minute ; intre straturi: 2- 3 ore ,se usuca complet in max. 24 ore</p> <p><u>Compusi Organici Volatili</u> C.O.V. pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind limita copusilor volatile in vopsele.</p> <p>Ambalaj recipient de 13-15 Kg</p>	<p>suprafetelor interioare ale peretilor si tavanelor din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau renovate.</p> <p>Consumuri specific: 12-14 m²/litru/strat - 0,100-0,170 Kg / m²</p> <p>Timp de uscare: Timpul de uscare la atingere 30 minute ; intre straturi: 1-2 ore ,se usuca complet in max. 24 ore</p> <p><u>Compusi Organici Volatili</u> C.O.V. pentru astfel de vopsea limita COV Produs, max.g/l: 30. HG 914 privind limita copusilor volatile in vopsele.</p> <p>Ambalaj recipient de 14 Kg</p>	
Vopsea concentrată Coler negru, 100 ml	Vopsea concentrată Coler negru, 100 ml	Moldova	Supraten	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	
Vopsea concentrată Coler albastru, 100 ml	Vopsea concentrată Coler albastru, 100 ml	Moldova	Supraten	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	Colorant interior/exterior, vopsea acrilică concentrată	
Diluant 0,9 l	Diluant 0,9 l	Moldova	Cheton	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Pentru diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafețelor și	

				curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.
Dizolvant 646 0,9 l	Dizolvant 646 0,9 l	Moldova	Cheton	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.	Sticlă din m/p, volum – 0,9 l, Dizolvantul 646 este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți