

Zuverlässig und belastbar
Reliable and resilient

Hochwertiger, biokompatibler Kunststoff
ermöglicht langlebige und belastbare Verbindungen
High-Quality and biocompatible synthetic material
allows durable and resilient connections

134 °C
Autoclave
273 °F

Umax
0,8 kVp

Bipolar

Geräteseite / Unit connecting

CE

Stecker WOLF,
bipolare Zange
Plug WOLF
bipolar forceps

Stecker Aesculap,
Bipolarscheren
Plug Aesculap,
bipolar scissors
1,6mm

Stecker Ethicon
Powerstar-Schere
Plug Ethicon
Powerstar scissors
2,4mm

Flachstecker
Aesculap Pinzetten
Flat plug for
Aesculap forceps

Valleylab



3 m

92166

-

92065

-

5 m

-

92141

92067

92075

Erbe VIO/ICC/ACC; Storz



3 m

92086

-

-

-

5 m

92087

92140

92066

92074

Martin; Berchtold; Integra



3 m

-

-

-

-

5 m

92088

92142

92068

92073

Ellman



3 m

-

-

-

-

5 m

-

-

-

-

Uniflex



3 m

-

-

-

-

5 m

-

-

-

-



US-Modelle 2 Pol



3 m

92118

-

-

-

5 m

-

-

92069

92095



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.
Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.
Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.
Connect to bipolar output for high-frequency generators only.

Label 27