

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1626167118364 din data 26. 07. 2021
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (COP)

Cod CPV	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 5						
39500000-7	Cearșaf alb (cîmp steril)		R. Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 160-170 gr/m2. Mărimea (cm)-150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățatură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățatură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 146,5 gr/m2. Mărimea (cm)-150x215. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.399 - Pe bățatură min.362 Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 4,3%) - Pe bățatură (+/- 1,5%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s, min:411 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 280 fire (+/- 5fire) - Pe bățatură 220 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri.	Conform standardelor: SM 235:2004
	Lotul 6						

39500000-7	Plic de plapumă (alb)			Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 146,5 gr/m2. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.399 N - Pe bătătură min.362N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 4,3%) - Pe bătătură (+/- 1,5%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 411 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 280 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 220 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri.	
	Lotul 7					

39500000-7	Cearșaf de pat (alb)		R. Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 140-160 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea alb, legătura pînza, densitatea superficială minim 146,5 gr/m2. Dimensiune 150x210 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.399 N - Pe bătătură min.362 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 4,3%) - Pe bătătură (+/- 1,5%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 411. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 280 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 220 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri.	Conform standartel or: SM 235:2004
	Lotul 8						

39500000-7	Față de pernă (albă)		R. Moldova	SRL Anghel-Lux	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 140-160 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bătătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bătătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Țesătură bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza, densitatea 146,5 gr/m2. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.399N - Pe bătătură min.362 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 4,3%) - Pe bătătură (+/- 1,5%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 411 Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 280 fire (+/- 5fire) - Pe bătătură 220 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor solicitați, din contul vânzătorului.	Conform standartelor: SM 235:2004
	Lotul 9						

39500000-7	Perne		R. Moldova	SRL Anghel-Lux	Compoziția: fibră siliconizată de poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea roz deschis/albastru deschis, bej deschis, imprimeu uni, legătura pînza, 150-170 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.294 N - Pe bățătură min.196 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 5%) - Pe bățătură (+/- 2%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 254 fire (+/- 5fire) - Pe bățătură 216 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 3 baluri. Partida de bunuri livrată va fi supusă expertizei tehnice, conform indicilor	Compoziția: fibră siliconizată tip Holow din poliester 100% antialergică elasticitate foarte bună, permanentă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, sub captuseala se mai pune un strat din polipropilena subtire pentru a evita penetrarea bacteriilor si lichidelor. culoarea la alegere, legătura pînza, 146,5 gr/m2. Dimensiuni (cm) 60/60. Sarcina de rupere: - Pe urzeală min.399 N - Pe bățătură min.362 N Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : - Pe urzeală (- 4,3%) - Pe bățătură (+/- 1,5%) Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 411. Numărul de fire la 10cm: - Pe urzeală 280 fire (+/- 5fire) - Pe bățătură 220 fire (+/- 6 fire) Rezistența vopsirii,baluri, min, la acțiune: - Spălare 4 baluri. - Transpirația 4 baluri. - Frecării uscate 4 baluri.	
	Lotul 10						

39500000-7	Plapume				Țesatura hypo-alergica: 100% bumbac Umplutura: fibre siliconice de 350 gr/mp, rezistentă la spălări repetate la 90- 95 ° C. Să nu aibă contracții după spălări. Sa nu permită fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre), să nu existe riscul de deșirare a aței în urma spălărilor repetate. Cusăturile fiind relizate cu fibre de mătăsă rezistente. Culoare bej deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (cm) 140 x 200. Greutatea maxim 1 Kg.	Tesatura din bumbac ,cu certificate OECOTEX, producator Turcia, matlasata- capitonata cu un strat de sintepon din fibre tip Holow, (nu pur si simplu fibre umplute, dar anume sintepon, care nu permite fibrei siliconice sa migreze pe suprafata pilotei (nu vor exista suprafete ale pilotei fara fibre) si un strat de polipropilena peste sintepon , sa nu permita penetrarea inauntru a bacteriilor si lichidelor, realizata in asa mod pe ambele parti, dublata. Cusăturile fiind realizate cu fibre de mătăsă rezistente, efectuate des. Culoare bej deschisă, cu margine tivită, imprimeu uni, dimensiune (140 x 200.cm Densitatea plapumei 350 gr/m2.Rezistenta la spalare repetata cu temperaturi mari. Greutatea maxim 1 Kg.	
	Lotul 11						
39500000-7	Husă pentru saltea din stofă impermeabilă		R. Moldova	SRL Anghel Lux	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	
	Lotul 12						
39500000-7	Husă pentru brancarde din stofă impermeabilă		R. Moldova	SRL Anghel-Lux	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	Din stofă impermeabilă, dimensiuni 210cm x 95cm x 12 cm	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Godunov Victor În calitate de: __Şef adjunct

Ofertantul: SRL ANGEL LUX Adresa: or. Cişinău, bd. Traian 11 ap. 100



Godunov Victor

