

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684151065029 din 15.05.2023

Obiectul achiziției: Materiale electrice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
12. Tub led 9-11W	Led Tube 9W(600mm) 6000K SMD2835 OPAL+capace rotative	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Tub led 9-11W, lumina alba rece 5500-6000k, 980lum. 600mm, radiator din aluminiu 4.8cm, soclu rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu.	Tip: Tub Led Putere: 9W Culoare:6000K Lungime: 600mm Flux luminos:980 lm Soclu: rotativ Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007461-22</b>
13. Tub led 18-21W	Led Tube 18W (1200mm) 6000K SMD2835 OPAL+Capace Rotative	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Tub led 18-21W lumina alba rece 5500-6000K , 1920lum. 1200mm radiator din aluminiu 4,8cm, soclu să fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36 luni, modulul led sa fie criptat pe placa din aluminiu	Tip: Tub Led Putere: 18W Culoare:6000K Lungime: 1200mm Flux luminos:1940 lm Soclu: rotativ Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007461-22</b>

14. Corp de iluminat liniar LED	Batten Linear LED lamp YGQ 600MM,24W, 6000K	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipe de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 24-26 W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 2520 Lm, clasa de protecție: IP65 tensiune: 85-265V, marime: 600*75*70mm, garanție:60 luni.	Tip: Copr iluminat linear aplicabil Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos:2520 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP65 Carcasa: plastic Capac:policarbonat Radiator: aluminiu Marime:600x75x70 mm Garantie: 60 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007460-22</b>
15. Corp de iluminat liniar LED	Batten Linear LED lamp YGQ 1200MM,48W, 6000K	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat liniar LED, aplicare: pe tavan cu clipe de metal, carcasa: plastic, capac: policarbonat, radiator: aluminiu, putere: 45-50W, lumina: 5500-6000K, luminozitatea: 5040Lm, clasa de protecție: IP65, tensiune: 85-265V, marime: 1200*75*70mm, garanție:60 luni.	Tip: Copr iluminat linear aplicabil Putere: 48W Culoare:6000K Flux luminos:5060 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP65 Carcasa: plastic Capac:policarbonat Radiator: aluminiu Marime:1200x75x70 mm Garantie: 60 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007460-22</b>
16. Corp de iluminat led exterior	Round Ceiling Panel Surface Mounted 12W, 6000K, ϕ170*H22mm TS-P0312	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat led exterior, puterea 10-12W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 h, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoarea carcusei: albă, materialul carcusei: aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 170mm , înălțimea 22 mm.	Tip: Copr iluminat aplicabil Putere: 12W Culoare:6000K Flux luminos:1460 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007462-22</b>
19. Corp de iluminat led interior	Round Ceiling Panel 18W 6000K ϕ225*H22mm Cut:ϕ205mm TS-P0118	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat led interior, puterea 17-19W, culoarea lumii 5500-6000K, fluxul luminos 1350 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protecție IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru - 20...+40 °C , culoarea carcusei albă,	Tip: Copr iluminat icorporat Putere: 18W Culoare:6000K Flux luminos:2180 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H	Certificatului de conformitate <b>11 A007462-22</b>

				materialul carcasei aluminiu, garanție 36 luni, diametrul exterior 225mm, diametrul interior 200mm.	Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 grade Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	
21. Panel LED	Panel Led 48W, 4000K, SMD2835, 596*596mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Panel LED, încadrat în tavan, puterea 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V,culoarea luminii 4000K, luminozitatea 4320Lm, IP20, mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 48W Culoare:4000K Flux luminos:5180 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protecție: IP20 Difuser: LGP acrilat Marime:596x596 mm Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 grade Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007462-22</b>
22. Panel LED	Panel Led 48W, 6000K, SMD2835, 596*596mm	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Panel LED, încadrat în tavan, 47-49W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000K, 4320Lm, IP20,mărime: 596*596mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasă aluminiu,cu termenul de garanție cel puțin 36 luni.	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 48W Culoare:6000K Flux luminos:5240 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protecție: IP20 Difuser: LGP acrilat Marime:596x596 mm Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 grade Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificatului de conformitate <b>11 A007462-22</b>
24. Corp de iluminat LED	UFO High Bay Round 150W, 6000K	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Corp de iluminat LED, putere 150W, culoarea luminii 6000K, cristal-Cree, durata de viață minim 50 000 ore, temperatura de lucru -40 +55 grade Celsius, luminozitate minimum 20 000 lm, grad de protecție IP 65, unghi de reflecție 90 grade, garanție minimum 60 luni, metal aluminiu turnat sub presiune( rezistent la lovituri)	Tip: Corp iluminat UFO High Bay Round Led Putere: 150W Culoare: 6000K Grad de protecție: IP65 Tip cristal: CREE Unghi de reflecție: 90 grade Temperatura de lucru:-40 +55 grade Luminozitate: 21 000 lm Carcasa: aluminiu,turnat sub presiune cu functia de radiator pasiv	Certificatului de conformitate <b>11 A007460-22</b>

					Durata de viata: 50 000 ore Garantie: 60 luni	
28. Placa din aluminiu	PCB 11W, 6000K 2835 9.8*560MM	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Placa din aluminiu, circuite cu leduri integrate 11W , 48 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 6000K, dimensiunile plăcii: 9.8 x 560 mm	Tip: circuit cu leduri 48 led Putere: 11W Led:SMD2835 Culoare:6000K Marime: 560x9.8mm Radiator: aluminiu	Certificatului de conformitate <b>11 A007463</b>
31. Placă din aluminiu - circuite cu leduri integrate 18 W	PCB 18W, 6000K, 2835 9.8*1170MM	Moldova	SC „LED MARKET” SRL	Placă din aluminiu - circuite cu leduri integrate 18 W, 120 LED SMD2835 0,2W, 60mA, culoarea luminii 6000K, dimensiunile plăcii : 9.8 x 1170 mm	Tip: circuit cu leduri 48 led Putere: 18W Led:SMD2835 Culoare:6000K Marime: 1170x9.8mm Radiator: aluminiu	Certificatului de conformitate <b>11 A007463</b>
33. Draiver led 149-151W	Slim led driver CV 150W, 12VDC, IP67, CLPS150- W1V12	China	China	Draiver led 149-151W, parametri de intrare: tensiunea 170-264 VAC, frecvența 50/60 Hz, parametri de iesire: tensiunea 12 VDC, curentul - 12,5A, ip67, $\eta > 88\%$ , cu protecție la scurtcircuit și suprasarcina, garanție 60 luni.	Tip:Led Driver Slim Putere: 150W Tensiune iesire: 12V Amperaj: 12.5A Frecventa: 50/60Hz Protectie:IP67 Curent: Continuu Tensiune intrare: 170-265V Garantie:36 luni	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Zavadov Eugeniu**

În calitate de: **Manager Vinzari**

Ofertantul: **SC „Led Market” SRL**

Adresa: **juridica: Chisinau, sos. Muncesti, 801**  
**de facto: Chisinau, bd. Moscova, 21**