








Specificații tehnice (F4.1)




Numărul procedurii de achiziție **MD-1591711541608** din 24.06.2020




Denumirea procedurii de achiziție: Utilaje de bucătărie și spălătorie pentru grădinița de copii Licurici din s.Geamăna, r. Anenii Noi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Masina de masa pentru felierea painii	EDM3216 	Turcia	OZTI	Masina de masa pentru felierea painii *Nr de cutite 30, dimensiuni 650*650*700, nu mai mult de 220V/0,37 KW *Dimensiunea maxima a painii L480*H130mm *Productivitatea 400 paini / h *Grosimea feliei 13 mm *Compus din 2 cutite paralele pentru a evita faramitarea	Masina de masa pentru felierea painii *Nr de cutite 30, dimensiuni 700*765*1095, tensiune 220V/ 0,37 KW *Dimensiunea maxima a painii L480*H130mm *Productivitatea 400 paini / h *Grosimea feliei 16 mm *Compus din 30 de cutite paralele pentru a evita faramitarea	
Lotul 8						
Cazan pentru fierbere	КПЭМ-60/9Т 	Rusia	ABAT	Cazan pentru fierbere *Volum 60 l * nu mai puțin de 380V/9,1 KW *641 *1015*1030 *Diametru cazanului 425 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 3 buc. *Corpul total din inox	Cazan pentru fierbere *Volum 60 l * Tensiune 380V/9,1 KW *641 *1015*1030 *Diametru cazanului 425 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 3 buc. *Corpul total din inox	

Lotul 9					
Plită electrică cu 4 ochiuri si rola	 <p>ЭП-4ЖИИ</p>	Rusia	ABAT	<p>Plită electrică cu 4 ochiuri si rola *Puterea nominala a rolei 4 w, nu mai puțin de 380V/15 KW, dimensiuni 1050*850*860 *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C</p>	<p>Plită electrică cu 4 ochiuri si rola *Puterea nominala a rolei 4,8 Kw, tensiunea de 380V/16.8 KW, Dimensiuni 1050*850*860 *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 4x3kw *Dimensiunea ochilor: 295x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 480 °C</p>
Lotul 10					
Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur	 <p>EME102</p>	Italia	Giorik	<p>Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic, nu mai puțin de 380V /14 KW, *Dimensiuni 750*773*1010 *Regim autospalare *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începînd cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 pina la 100% umiditate *Numărul de nivele: 10 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30- 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 4 GN 1/1 din aluminiu</p>	<p>Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic, tensiune de 380V /12.6 KW, *Dimensiuni 870*790*1080 mm *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începînd cu 50° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 pina la 100% umiditate *Numărul de nivele: 10 *Distanța între nivele, 74 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 50- 280 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 4 GN 1/1 din aluminiu</p>
Lotul 11					
Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa	CB105-S	Rusia	Polair	<p>Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa *Diapazonul de temperatura, °C ...-18 *Volum 500 l, dimensiuni 697*620*2028</p>	<p>Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa *Diapazonul de temperatura, °C ...-18 *Volum 500 l, dimensiuni 697*620*2028</p>

				<ul style="list-style-type: none"> *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu, *Nu mai puțin de 220V/ 0,55KW 	<ul style="list-style-type: none"> *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu, *Nu mai puțin de 220V/ 0,55KW 	
Lotul 13						
Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie	<p>CV105-S</p> 	Rusia	Polair	<ul style="list-style-type: none"> Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie *Diapazonul de temperatura, °C - 5...+5 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *Nu mai mult de 220 V/ 0,3 KW *697*620*2028 	<ul style="list-style-type: none"> Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie *Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu *Nu mai mult de 220 V/ 0,3 KW *697*620*2028 	
Lotul 14						
Feliator pentru salam	<p>250AFP</p> 	Italia	Essedue	<ul style="list-style-type: none"> Feliator pentru salam *Semiautomat *Diametrul cuțitului 220 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm *Nu mai mult de 220V/ 0,14 KW *448*363*335 	<ul style="list-style-type: none"> Feliator pentru salam *Semiautomat *Diametrul cuțitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm *Nu mai mult de 220V/ 0,14 KW *448*363*335 	
Lotul 17						

Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox	<p>PPJ 10 SC</p> 	Italia	Sirman	<p>Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:10 kg *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereti laterali cu abraziv *Suport din inox inclus *Nu mai mult de 380 V/ 0,55 KW *500*700*785 	<p>Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox</p> <ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:10 kg *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereti laterali cu abraziv *Suport din inox inclus * 380 V/ 0,735 KW * 470*544*910 	
Lotul 19						
Masina de tocat carne	<p>FTS106</p> 	Italia	Fama	<p>Masina de tocat carne</p> <ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea nu mai mult de 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Nu mai mult de 380 V/ 1,1 KW *450*290*520 	<p>Masina de tocat carne</p> <ul style="list-style-type: none"> *Productivitatea de 200 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din aluminiu presat *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *380 V/ 0,75 KW *370*220*440 	
Lotul 23						
Malaxor pentru amestecarea aluatului	<p>7010141030</p> 	Italia	RestoItalia	<p>Malaxor pentru amestecarea aluatului</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min *Organ de malaxare fixat ce nu se misca in timpul procesului de malaxare. (anlog framintare manuala) *Forma organului de malaxare: Cirlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 15 kg *Volumul concret 30 Lt. (ø 360x210h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 35 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 35/70 rpm *Capacul,organul de malaxare si deja din inox *Roti mobile *Nu mai mult de 380 V/1.1 KW *470*625*795 	<p>Malaxor pentru amestecarea aluatului</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ciclu de malaxare a 25 kg de aluat, 4-6 min *Organ de malaxare fixat ce nu se misca in timpul procesului de malaxare. (anlog framintare manuala) *Forma organului de malaxare: Cirlig *Cantitatea de aluat in ciclu: 25 kg *Volumul concret 32 Lt. (ø 400x260h mm) *2 viteze *Numarul de rotatii viteza 1: 85 rpm *Numarul de rotatiila viteza 2: 170 rpm *Capacul,organul de malaxare si deja din inox *Roti mobile *Tenisune de 380 V/1.1 KW *440*680*780 	
Lotul 24						
Masina de sapalat rufe de tip industrială	AWG1112S/PRO	Whirlpool	Italia	<p>Masina de sapalat rufe de tip industrială</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sistem de control electronic 	<p>Masina de sapalat rufe de tip industrială</p> <ul style="list-style-type: none"> *Sistem de control electronic 	

				*Incarcatura 11 kg *Viteza maxima de scurgere 1100 rot/min *G-factor maxim 394 *Este dotat cu: Dedurizator 12 L *Nu mai putin de 220 V/ 1,9 KW *845*596*659	*Incarcatura 11 kg *Viteza maxima de scurgere 1200 rot/min *G-factor maxim 400 *Este dotat cu: Dedurizator 12 L *Nu mai putin de 220 V/ 1,9 KW * 600*640*850	
Total Lotul 24 - 2 bucăți						
Lotul 25						
Masina de uscat rufele de tip industrială	MDE28PNCGW 	Maytag	SUA	Masina de uscat rufele de tip industrială *Sitem de control electronic *Incarcatura 10 kg *Nu mai putin de 220 V/ 2,3 KW *845*596*659	Masina de uscat rufele de tip industrială *Sitem de control electronic * 2 programe *Incarcatura 10-12 kg *Tensiune 220 V/ 4.6KW *686*737*997	
Lotul 27						
Masina de calcat rufele cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare	FI 1000/25 	Imesa	Italia	Masina de calcat rufele cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare *Carcasă exterioră din oțel inoxidabil vopsit. • Acoperirea arborelui cu poliester • Pornirea de la pedala • Încărcare și descărcare frontală • Sistem de protecție a mâinilor. • Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. • Termostat de siguranță. • Sistem de încălzire electric *Lungimea axei 1000 mm si diametrul axei 180 mm *Productivitatea minima 15 kg/h *Nu ma putin de 220V/3,3 KW *1280*400*940	Masina de calcat rufele cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare *Carcasă exterioră din oțel inoxidabil vopsit. • Acoperirea arborelui cu poliester • Pornirea de la pedala • Încărcare și descărcare frontală • Sistem de protecție a mâinilor. • Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. • Termostat de siguranță. • Sistem de încălzire electric *Lungimea axei 1000 mm si diametrul axei 250 mm *Productivitatea minima 25 kg/h *Tensiune 220V/4.9 KW *1513*671*1087	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: **Dumitru Stanchevici** În calitate de: **Director General** Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **str.Grigore Ureche 56/1**