



Formular F3.5

Grafic de execuție a lucrării

Pe obiectul **Lucrări de reparație a drumului L530 R33- drum de acces spre s. Tălăești**

Nr. D/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Anul		2020
		Luna		
		IV	V	VI
1	1. Drum			
2	Decaparea mecantzala a imbracamintei din beton asfaltic	X		
3	Decaparea mecantzala a imbracamintei din ptata sparta	X		
4	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,27-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	X		
5	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Incarcarea si descarcarea tevii din b/a)	X		
6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Teava din b/a)	X		
7	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10- 12 t, in straturi succesive de 15- 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea'fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	X		
8	Strat de fundatie din pietris h:0.1m		X	
9	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm, M250		X	
10	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 40 mm		X	
11	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm		X	
12	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu ?sternere mecanica, executat cu impanarc farc innorore		X	
13	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal" confectionati industrial		X	
14	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti (5.49)		X	
15	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie			X



16	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic , 0.2511m2			X
17	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k:1 .25 la materiale)			X
18	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm			X

Data competiției: 04 Aprilie 2020

Semnat: _____

Nume: Popa Ion

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: „Trans Invest Group” SRL

LȘ