

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1667306644752](#) din 01 noiembrie 2022

Obiectul achiziției: corpuri de iluminat de tip LED

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporată, modul LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V (595mmx595mm)	Panel Back led 45w 6000K SMD2835	MDA	Led Market SRL	LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V (595mmx595mm)	Conform specificației din anexa	ISO
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparentă, modul LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V(600mmx600mm – +-25mm).	Panel Back led 45w 6000K SMD2835	MDA	Led Market SRL	LED 45W, reflector opal, flux luminos 3550Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V(600mmx600mm – +-25mm).	Conform specificației din anexa	ISO

Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54, IK02, cu montare aparenta, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 2000Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V (600mmx200mm).	Surface FRAME 48W-55W	MDA	Led Market SRL	LED 18W, reflector opal, flux luminos 2000Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V (600mmx200mm).	Conform specificatiei din anexa	ISO
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior rotund 225mm, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 19W, reflector opal, flux luminos 1450Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V, lungime – 225 mm.	Batten Linear LED lamp YGQ	MDA	Led Market SRL	LED 19W, reflector opal, flux luminos 1450Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V, lungime – 225 mm	Conform specificatiei din anexa	ISO
Corp de iluminat pentru i luminatul general de interior, IP65, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1650Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V, lungimea – 390 mm	Batten Linear LED lamp YGQ	MDA	Led Market SRL	LED 18W, reflector opal, flux luminos 1650Lm, 6000K, tensiunea de alimentare 230V, lungimea – 390 mm	Conform specificatiei din anexa	ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Lesnic Marina În calitate de: administrator

Ofertantul: Efficient Electricity Solutions SRL
Adresa: R. Moldova mun. Chisinau bd. Mircea cel Batran 11/6 of. 209