

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1747224520635](#) din 14 mai 2025

Obiectul achiziției: [Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare în comuna Ciorescu](#)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Complex de joacă cu 8 turnuri	Complex de joacă cu 8 turnuri	Turcia, Republica Moldova	Eximprod-Trade	Complex de joacă pentru copii de la 4 ani. Carcasa complexului trebuie să fie din metal, din țevă dreptunghiulară, cu dimensiuni de cel puțin 60 mm x 60 mm și grosimea 2,8 mm. Complexul include: ❖ 8 turnuri, dintre care: ➤ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu acoperiș în formă de piramidă, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm, ➤ 4 turnuri trebuie să fie acoperite cu coroane din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. ❖ 6 tobogane, dintre care:	Complex multifuncțional format din: -4 căsuțe constituite din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, cu acoperiș în formă de piramidă confecționat din carcasă metalică 60x60 mm, acoperite placaj melaminat PAL color, de 18 mm, (rosu, galben, albastru, verde). Podeaua este confecționată din carcasa metalică 60x60 și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuțe diferă în dependență de înălțimea toboganului care i se atribuie, aceasta poate fi de 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm. Perila căsuțelor poate fi din țevă metalică de 26 mm, sudată sau din placaj melaminat de 15 mm cu deupaje, colorat (rosu, galben, albastru, verde). Înălțimea căsuțelor la fel este în concordanță cu toboganul atribuit astfel poate fi de 2700 mm, 3000 mm și 3800 mm. -4 căsuțe cu acoperiș de tip coroană pe perimetru, constituite din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, acoperișul de tip coroană este cu carcasa metalică din profil 60x60 mm, pe care se anexează elemente decorative din placaj	ISO-9001:2015

				➤ 1 tobogan elicoidal (spirală), din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm; ➤ 2 tobogane din fibră de sticlă (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1850 mm; ➤ 2 tobogane din inox cu înălțimea de cel puțin 600 mm; ➤ 1 tobogan din fibra de sticla (PAFS) cu înălțimea de cel puțin 1200 mm. ❖ diverse elemente, dintre care: ➤ abacuri colorate în 3 nivele, ➤ podeț suspendat - 2 bucați, ➤ podeț pentru alpinism - 2 bucati, ➤ 1 scară, ➤ 1 cățărătoare din metal de tip "Liană", ➤ 1 cățărătoare de tip "Scară pompieri", ➤ 1 perete de cățărat cu pietre, ➤ 1 perete celular din metal, cu dimensiuni de cel puțin 1300 mm x1300 mm - 2 bucați, ➤ 2 treceri de tip "Tubus" din fibră de sticlă (PAFS), cu lungimea de cel puțin 1200 mm, ➤ 1 scară de intrare.	melaminat PAL color, în formă de cetate. Podeaua este confecționată din carcasa metalică 60x60 și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuțe diferă în dependență de înălțimea toboganului care i se atribuie, aceasta poate fi de 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm. Perila căsuțelor poate fi din țevă metalică de 26 mm, sudată sau din placaj melaminat de 15 mm cu deupaje, colorat (rosu, galben, albastru, verde). Înălțimea căsuțelor la fel este în concordanță cu toboganul atribuit astfel poate fi de 2700 mm, 3000 mm și 3800 mm. -1 tobogan spiralat din LLDPE cu inaltimea de montare- 1500 mm -2 tobogane drepte din LLDPE cu inaltimea de 2000 mm -2 tobogane din oțel inoxidabil cu grosimea de 1,2 mm, cu inaltimea de 900 mm -1 tobogan din HDPE cu inaltimea de 1200 mm -element decorativ cu specificul de abac în 3 nivele compus din 3 țevi metalice cu diametrul de 15 mm pe care sunt incorporate elemente din placaj melaminat color decupate în forme geometrice e diferite culori (rosu, galben, alb, albastru, verde, maro). Acest element decorativ se fixeaza la una din casute pe o latura, prin metoda de insurubare pe pilonii principali. -2 podisoare suspendabile cu carcasa din metal, arcuite, lungimea de 2000 mm, latimea de 620 mm, inaltimea perilei de 500 mm. Perila este din 3 axe metalice conectate prin metoda de sudare. Podeaua este din lemn prelucrat antidăunători și vopsit cu lac impermeabil care oferă protecție lemnului contra raze UV, conșiții meteo, ciuperci sau mucegai. Aceste podisoare se fixează de căsuțe prin înșurubare. -2 podisoare pentru alpinism cu carcasa din metal, informă drepată, lungimea de 2000 mm, latimea 620 mm, inaltimea perilei de 500 mm. Podeaua formată din placaj melaminat antiderapant de 18 mm, culoare maro care acopera toata suprafata podelei, iar structura de alpinism este formată din pacaj melaminat antiderapant de 18 mm, cu dimensiunile 500x200 mm fixate cu lanț glavanizat acoperit cu tuburi termoretractabile de diferite culori, sudată de partea de sus a perilei și este agățată la 5-7 mm dasupra podelei, ceea ce permite balansarea minimă și inofensivă în impul trecerii. Un astfel de posișor conectează două căsuțe între ele.	
--	--	--	--	---	--	--

				Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 9650 mm, Lățimea – 7300 mm și Înălțimea – 3800 mm. Metalul trebuie să fie acoperit cu vopsea polimerizată.	- 1 cățărătoare de tip liană cu dimensiunile de 620x500x1700 mm, confectionată din țevă metalică cu diametrul 34 mm cu grosime de 2,8 mm, supusă îndoirii și sudării fapt care îi dă forma de o cățărătoare șerpuită. Se fixează prin înșurubare pe o laterală a unei căsuțe. Dimensiuni element: - 1 cățărătoare de tip scară pentru pompieri cu dimensiunile de 620x400x2000 mm, din țevă metalică cu diametrul de 32 mm și grosime 2,8 mm, supusă îndoirii și sudării care formează o scară arcuită cu trepte metalice. - 2 treceri de tip tubus din LLDPE, cu dimensiunile de 1200x750x750 mm, colorat, ce conectează două căsuțe între ele. - 2 scări cu carcasă metalică și trepte din placaj melaminat antiderapant PAL, de culoare maro cu grosimea de 18 mm. Scarile se fixează pe o laterală a căsuței prin metoda de înșurubare. Una din scări se va conecta la 1500 mm înălțime, iar a doua se va conecta la 1200 mm înălțime de la pământ. - 1 perete de cățărăt cu pietre petru alpinism, format din placaj melaminat de 18 mm cu fixarea pe el prin înșurubare a 5 pietre pentru alpinism realizate din poliston, de diferite culori. - 2 urcări celulare cu dimensiunea de 2000x1500 mm confectionate din țevă metalică 32 mm cu grosimea de 2,5 mm, prin metoda de sudare, ce permit activitatea de cățărare. Toate conexiunile metalice sunt protejate cu capace din polipropilenă pentru prevenirea ranirii utilizatorilor. Toată construcția metalică a complexului este tratată anticorozivă și vopsită cu vopsea pe bază de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Pentru fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex este creat carcasă metalică care se fixează de complex și se încorporează în beton. La baza de jos a pilonilor principali este incorporat element metalic care ajută la fixarea complexului în beton. Dimensiunea complexului: 9520x7500x3800 mm Dimensiunea zonei de siguranță: 11000x9000 mm Grupa de vîrstă: 4-14 ani, sub supravegherea unui adult. Instalarea se efectuează de către echipa specializată a companiei SRL Eximprod-Trade prin metoda de betonare cu beton M300, cu o adîncime de minim 500 mm a elementelor metalice ce stau la baza pilonilor principali și a elementelor adiționale. Livrarea	
--	--	--	--	---	--	--

					se asigura cu autovehicule proprii speciale ale SRL Eximprod-Trade. 	
Complex de joaca cu 2 turnuri	Complex de joaca cu 2 turnuri	Turcia, Republica Moldova	Eximprod-Trade	Complexul include: ➤ 2 Căsuțe cu acoperișuri, ➤ 1 tobogan spirală din fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea de cel puțin 1500 mm, ➤ 1 tobogan ondulat drept fibră de sticlă (PAFS), cu înălțimea cel puțin 1500 mm, ➤ 1 podeț semicerc pentru alpinism cu funie, ➤ 1 tunel semicircular din inele metalice rotunde, ➤ 1 cățărătoare din metal de tip “scară pompieri”, ➤ 1 set de inele gimnastice, ➤ 1 scară moale, ➤ 1 nisipiera sub căsuță, ➤ 1 masă cu 2 scaune sub căsuță, ➤ 1 scară. Carcasa podețului trebuie să fie din țeava profilată, de cel puțin 50 mm x 25 mm și grosimea de 2,5 mm. Carcasa acoperită cu placaj rezistent la apă cu grosimea, de cel puțin de 15 mm, în formă de zâmbet. Tunel semicircular, din inele metalice rotunde de la pământ până la complex. Tunelul este format din 3 țevi principale și 6 traversale, țeava cu diametrul de 32 mm și grosimea	Complex multifunctional format din: -2 căsuțe constituite din 4 piloni din profil metalic 60x60 cu grosimea de 2,8 mm, cu acoperiș în formă de piramidă confectionat din carcasa metalică 20x20 mm, acoperite placaj melaminat PAL color, de 15 mm, (rosu, galben, albastru, verde). Podeaua este confectionată din carcasa metalică 60x60 și acoperită cu placaj melaminat antiderapant PAL, culoare maro, de 18 mm. Înălțimea fixării podelei la căsuțe este de 1500 mm. Perila căsuțelor poate fi din țeavă metalică de 26 mm, sudată sau din placaj melaminat de 15 mm cu decupaje, colorat (rosu, galben, albastru, verde). Înălțimea căsuțelor este de 3667 mm. Conexiunea dintre aceste două căsuțe este printr-o podea anexată la 1200 mm înălțime, cu carcasa metalică 60x60 de 2,8 mm, acoperită cu placaj melaminat de 15 mm antiderapant și pe părți cu cite o treaptă pentru urcare la podeaua de sus. -1 tobogan spiralat din LLDPE cu înălțimea de montare- 1500 mm -1 tobogan drept din LLDPE cu înălțimea de 1500 mm -1 podeț semicerc pentru urcare cu funie confectionat din carcasa metalică și acoperit cu figurine din placaj melaminat colorat PAL de 15 mm și o funie din fibră pentru permiterea cățărării. -1 element de urcare prin inele, elementul este arcuit, format din 3 axe e conectare și inele ce oferă posibilitatea de a se urca atit cu miinile cit si picioarele. Este format din țeavă metalică de 32 mm diametru cu grosime de 2,5 mm. - 1 cățărătoare de tip scară pentru pompieri cu dimensiunile de 620x400x2000 mm, din țeavă metalică cu diametrul de 32 mm și grosime 2,8 mm, supusă îndoirii și sudării care formează o scară arcuită cu trepte metalice.	ISO-9001:2015

			de 2,5 mm. Cățărătoare din metal de tip “scară pompieri” din țevă cu diametrul de 32 mm și grosimea 2,5 mm. Carcasa complexului trebuie să fie din metal. Pilonii de bază ai complexului trebuie să fie din profil metalic, cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm. Împrejmuirea complexului trebuie să fie din țevă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Balustrada complexului include și elemente din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Scara complexului trebuie să fie din carcasă metalică, cu trepte din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Balustradele la scară trebuie să fie din țevă metalică, cu diametrul nu mai puțin de 26 mm. Podeaua complexului trebuie să fie din carcasă metalică, din țevă profilată cu secțiunea de cel puțin 60 mm x 60 mm, grosimea cel puțin 2,5 mm, acoperită cu placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 18 mm. Acoperișul pe 2 turnuri trebuie să fie format din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai puțin de 15 mm. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic, cu vopsea pulbere. Dimensiunile complexului, cel puțin: Lungimea – 6700 mm, Lățimea – 3950 mm, Înălțimea – 3650 mm.	- 1 set de inale gimnastică anexate pe carcasa de metal 60x60 cu grosime de 2,5 mm, inelele sunt cu sistem de prindere din lant glavanizat acoperit cu tuburi termoretractabile de diferite culori, ce securizeaza utilizarea lor. - 1 scară balansatoare fixată pe o laterală a căsuței ce permite urcarea pe trepte din placaj melaminat antiderapant conectate între ele cu ajutorul funiei de fibră. - 1 Nisipieră cu formă pătrată, poziționată la baza de jos a uneia dintră căsuțe, confecționată din lemn, având aspect robust. Marginile superioare sunt acoperite cu placi melaminate PAL colorat de 15 mm ce servesc drept scaun pentru copii. Carcasa nisipierei este din lemn prelucrat anidaunatori si vopsită cu lac impermeabil ce nu permite absorbtia apei, fapt care protejează elementul de umezeală. -1 masa cu două scaune, poziționată sub podeaua căsuței fără nisipieră. Este confecționată din carcasă metalică iar fata de maasa si asezuturile scaunelor sunt din placaj melaminat colorat de 18 mm. -1 scară cu carcasă metalică și trepte din placaj melaminat antiderapant PAL, de culoare maro cu grosimea de 18 mm. Scarile se fixează pe o laterală a căsuței prin metoda de înșurubare, se va conecta la 1200 mm înălțime. Toate conexiunile metalice sunt protejate cu capace din polipropilenă pentru prevenirea ranirii utilizatorilor. Toată construcția metalică a complexului este tratată anticorozivă și vopsită cu vopsea pem baza de polimer, inofensivă pentru mediu. Tot placajul melaminat folosit este cu marginile rotunjite și tratate, rezistent la umezeală și condiții meteo. Pentru fiecare tobogan și element de joacă anexat acestui complex este creat carcasă mealică care se fixează de complex și se încorporează în beton. La baza de jos a pilonilor principali este incorporat element metalic care ajuta la fixarea complexului în beton. Dimensiunea complexului: 6700x4320x3650 mm Dimensiunea zonei de siguranță: 8200x5820 mm Grupa de virsta: 4-14 ani, sub supravegherea unui adult. Instalarea se efectueaza de catre echipa specializata a companiei SRL Eximprod-Trade prin metoda de betonare cu beton M300, cu o adincime de minim 500 mm a elementelor metalice ce stau la baza pilonilor principali și a elementelor adiționale. Livrarea	
--	--	--	--	---	--

					se asigura cu autovehicule proprii speciale ale SRL Eximprod-Trade.	
Balansoar ETB-01	Balansoar cu 2 locuri	Ucraina/ Republica Moldova	SRL Eximprod- Trade	Balansorul trebuie să fie confecționat din suport metalic, din țevă cu diametrul de cel puțin 42 mm, lemnul central trebuie să fie de grosimea nu mai mică de 40 mm și lățimea cel puțin 2200 mm, suport spate trebuie să fie din placaj rezistent la apă, cu grosimea nu mai mică de 18 mm și bare de protecție din cauciuc armat. Lemnul și placajul balansorului trebuie să fie vopsit cu vopsea pe baza de apă cel puțin 2-3 straturi. Elementele metalice trebuie să fie vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere. Dimensiunile balansorului, cel puțin: Lungimea – 2200 mm, Lățimea – 370 mm, Înălțimea – 1750 mm.	Balansoarul cu 2 locuri este un echipament de joacă rezistent și sigur, conceput pentru spații exterioare precum parcuri, locuri de joacă publice, dotat cu sistem de amortizare din cauciuc. Structura: Carcasa confecționată din țevă metalică 42 mm cu grosimea de 2,8 mm cu dimensiunile 2200x350 cu picior arcuit din teava metalică cu diam. 42 mm, si grosimea de 2,5 mm, înălțimea de 850 mm. Fiecare element al cadrului este sudat. Toata structura este tratată cu soluție anticorozivă și vopsită în câmp electrostatic cu pulbere poliesterice ce asigură rezistența sportivă la uniditate, și condiții climatice și îi oferă durabilitate în condiții de folosire intensă. Șezuturile sunt confecționate din placaj melaminat PAL de 18 mm colorat (roșu/ verde/ albastru/ galben) cu minere de susținere din metal formate prin arcuire și sudare. Sistemul de amortizare este din cauciuc, pentru a reduce impactul și balansarea brusca. Pe mijlocul structurii se captează lemn prelucrat și rindeluit de 42 mm. Capetele și muchiile sunt protejate cu capace din polipropilenă pentru a preveni rănirea copiilor în timpul utilizării. Dimensiuni echipament : 2200x350x450 mm Dimensiuni spațiu de siguranță: 3500x2000 mm Grupa de vîrstă: 3-10 ani, sub supravegherea unui adult. Instalarea se efectuează de către echipa specializată a companiei SRL Eximprod-Trade prin metoda de betonare cu beton M300, cu o adîncime de minim 600 mm. Livrarea se asigură cu autovehicule proprii speciale ale SRL Eximprod-Trade. 	ISO-9001:2015
Carusel ETK-03	Carusel cu 8 locuri	Ucraina/ Republica Moldova	SRL Eximprod- Trade	Caruselul trebuie să fie din țevă metalică, cu diametrul de cel puțin 33 mm și grosimea 2,8 mm. Caruselul trebuie să fie conceput pentru a fi folosit de cel puțin 8 copii în același timp. Scaunul trebuie să fie în formă de semicerc, din placaj rezistent la apă, cu grosimea de cel puțin 12 mm. Podeaua (platforma) caruselului trebuie să	Carusel cu 8 locuri individuale dispuse simetric. Cadrul de susținere este din oțel galvanizat, tratat anticoroziv, vopsit în câmp electrostatic, profil circular, axa cu diametru de 89 mm cu rulmenți pentru rotire liberă și controlată. Carcasa lui este din țevă metalică de 32 mm pe diametru și 2,8 mm grosime. Scaunul confecționat din profil metalic, acoperit cu șezutul din placaj melaminat PAL color de 18 mm. Capetele și muchiile sunt protejate cu capace din polipropilenă pentru a preveni rănirea copiilor în timpul utilizării. Podeaua este din placaj	ISO-9001:2015

				fie din placaj rezistent la apă, laminată, cu grosimea de cel puțin 15 mm. Metalul trebuie acoperit cu vopsea polimerizată. Dimensiunile caruselului, cel puțin: Diametrul cel puțin – 1500 mm, Înălțimea – 600 mm.	melaminat PAL antiderapant de culoare maro cu grosimea de 18 mm. Dimensiunile echipamentului: 1500x1500x600 mm Dimensiunile spațiului de siguranță: 3000x3000 mm Grupa de vîrstă: 3-12 ani, sub supravegherea unui adult. Instalarea se efectuează de către echipa specializată a companiei SRL Eximprod-Trade prin metoda de betonare cu beton M300, a unei platforme metalice cu dimensiunile de 500x500x600 mm prin adîncirea ei în fundație de beton. Livrarea se asigură cu autovehicule proprii speciale ale SRL Eximprod-Trade. 	
Figurină pe arc motocicletă	Figurină pe arc motocicletă	Turcia-Republica Moldova	SRL Eximprod-Trade	Figurina pe arc trebuie să fie confecționată din arc vopsit cu vopsea pulverulentă pe postament, folie de placaj rezistent la apă, rezistent la impact cu grosimea nu mai mică de 15 mm, să aibă scaun, bară de mîna din plastic și suporturi pentru picioare, cu grosimea cel puțin 21 mm. Dimensiunile, cel puțin: 1200 mm x 417 mm x 1250 mm. Figurina pe arc trebuie să corespundă standardelor: EN 1176.	Figurină pe arc cu emiterea formei de motocicletă, cu capacitate de balansare. Figurina este confecționată în partea superioară din plastic HDPE cu o densitate sporită. Minerele și uportul pentru picioare sunt din plastic cu strat antialunecare, urmează o spirală care se fixează între figurină și partea de susținere. Ea este din oțel galvanizat. Partea de fixare a elementului în beton este confecționată din oțel galvanizat cu mărimea de 400x400x500 mm ce permite buna fixare și stabilitatea figurinei. Dimensiuni element: 760x220x830 mm Dimensiuni zonă de siguranță: 2260x1720 mm Grupa de vîrstă: 3-10 ani, sub supravegherea unui adult. Instalarea se efectuează de către echipa specializată a companiei SRL Eximprod-Trade prin metoda de betonare cu beton M300, cu o adîncime de minim 600 mm. Livrarea se asigură cu autovehicule proprii speciale ale SRL Eximprod-Trade 	EN-1176
Figurină pe arc Pony	Figurină pe arc Pony	Turcia-Republica Moldova	SRL Eximprod-Trade	Conform Caietului de sarcini	Figurină pe arc cu emiterea formei de motocicletă, cu capacitate de balansare. Figurina este confecționată în partea superioară din plastic HDPE cu o densitate sporită. Minerele și uportul pentru picioare sunt din plastic cu strat antialunecare, urmează o spirală care se fixează între figurină și partea de susținere. Ea este din oțel galvanizat. Partea de fixare a elementului în beton este confecționată din oțel galvanizat cu mărimea de	EN-1176

					400x400x500 mm ce permite buna fixare si stabilitatea figurinei. Dimensiuni element: 760x220x830 mm Dimensiuni zonă de siguranță: 2260x1720 mm Grupa de virsta: 3-10 ani, sub supravegherea unui adult. Instalarea se efectueaza de catre echipa specializata a companiei SRL Eximprod-Trade prin metoda de betonare cu beton M300, cu o adincime de minim 600 mm. Livrarea se asigura cu autovehicule proprii speciale ale SRL Eximprod-Trade 	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_Braga Victoria_ În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Eximprod-Trade Adresa: mun. Chișinău, str. B. Voievod 1B, of. 56

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1747224520635 din 14 mai 2025									
	Obiectul achiziției: Complexe de joacă, Carusel, Balansor, Figurine pe arc cu livrare și instalare în comuna Ciorescu									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Complex de joaca cu 8 turnuri	Buc	1	157.485,00 lei	188.982,00 lei	157.485,00 lei	188.982,00 lei	30 zile		
	Complex de joaca cu 2 turnuri	Buc	1	66.752,50 lei	80.103,00 lei	66.752,50 lei	80.103,00 lei	30 zile		
	Carusel ETK-03	Buc	1	13.416,67 lei	16.100,00 lei	13.416,67 lei	16.100,00 lei	30 zile		
	Balansoar ETB-01	Buc	1	4.383,33 lei	5.260,00 lei	4.383,33 lei	5.260,00 lei	30 zile		
	Figurină pe arc motocicletă	Buc	1	7.333,33 lei	8.800,00 lei	7.333,33 lei	8.800,00 lei	30 zile		
	Figurină pe arc poney	Buc	1	7.250,00 lei	8.700,00 lei	7.250,00 lei	8.700,00 lei	30 zile		
	TOTAL					256620,83 lei	307945 lei			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Braga Victoria În calitate de: administrator
 Ofertantul: SRL Eximprod-Trade Adresa: mun. Chișinău, str. B. Voievod 1B, of. 56

