

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21072466_din_13.03.2023_ocds-b3wdp1-MD-1674833688065

Obiectul achiziției: **Achiziționarea utilajului de întreținere a spațiilor verzi și dezzăpezire Primaria Geamana r.Anenii Noi**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Împrăștiitor material antiderapant și nisip	AXANO 1200 LT	TR	AXANO	Două discuri pentru împrăștiat; Două dozatoare hidraulice; sită; Tent; Roți pentru transportare manuală; distanță de împrăștiere 1-10 m; Cardan inclus; Viteza de lucru 8-12 km; Capacitate de încărcare 300-900kg	Două discuri pentru împrăștiat; Două dozatoare hidraulice; sită; Tent; Roți pentru transportare manuală; distanță de împrăștiere 1-10 m; Cardan inclus; Viteza de lucru 8-12 km; Capacitate de încărcare 300-900kg	Conform caietului de sarcini
Remorcă 5 tone	PERKAS 5T	TR	PERKAS	Greutate totală admisă 7000 kg; Capacitate de incarcare 5000 kg; Greutate goală 2000 kg; Volumul de încărcare 8-9 m3; Spatiu de incarcare 7-9 m2; Dimensiuni Interioare 4-4,5m; Dimensiuni lung./latime/inaltime 5-6/2,2-2,3/1,9-2,1m; Înălțimea peretelui lateral 500+300-500+500 mm; Grosimea podelei/peretelui 4/2; Suspensie arcuri parabolice; Anvelope 11,5/80-15,3; Viteza maxima 30 km/h;	Greutate totală admisă 7000 kg; Capacitate de incarcare 5000 kg; Greutate goală 2000 kg; Volumul de încărcare 8-9 m3; Spatiu de incarcare 7-9 m2; Dimensiuni Interioare 4-4,5m; Dimensiuni lung./latime/inaltime 5-6/2,2-2,3/1,9-2,1m; Înălțimea peretelui lateral 500+300-500+500 mm; Grosimea podelei/peretelui 4/2; Suspensie arcuri parabolice; Anvelope 11,5/80-15,3; Viteza maxima 30 km/h;	Conform caietului de sarcini

				<p>Sistem de basculare 3 laturi; Cilindru de basculare (cursa pistonului/necesitatea de ulei/presiunea de lucru) 1300mm/8L/160bar; Apărătoare de noroi spate; Scară și trepte laterale care facilitează accesul la cutia de încărcare; Frana de parcare cu manivela; Sistem de iluminat 12V cu priză electrică din spate; Cablu de conectare spiralat pentru instalatia de iluminat; Lămpi spate cu grătar de protecție.</p>	<p>Sistem de basculare 3 laturi; Cilindru de basculare (cursa pistonului/necesitatea de ulei/presiunea de lucru) 1300mm/8L/160bar; Apărătoare de noroi spate; Scară și trepte laterale care facilitează accesul la cutia de încărcare; Frana de parcare cu manivela; Sistem de iluminat 12V cu priză electrică din spate; Cablu de conectare spiralat pentru instalatia de iluminat; Lămpi spate cu grătar de protecție.</p>	
Tocatorul alimentat manual	MR15	PL	PRONAR	<p>Greutate totală 750 kg; Dimensiuni de gabarit (lungime / latime / inaltime) – rampa desfasurata 3760 x 1290 x 2350 (/1680 (fără jgheab) mm; Dimensiuni de gabarit (lungime / latime / inaltime) – rampa pliata 3350 x 1290 x 2350 (/1680 (fără jgheab) mm; Suspensie 750 kg axă cu arc, frână de rulare + frână de mână; Motor B&S Vanguard EFI 37CP 993cc V-Twin, benzină; Capacitate rezervor de combustibil 35l; Capacitate rezervor de ulei 18l; Volan 580x25; Cuțite de tăiat 2x 213 mm (față-verso); Sistem de alimentare 2 role Ø125 mm (acționare hidraulică); Controlul sistemului de alimentare prin butoane mecanice rezistente la apă și șocuri; Dimensiunea admisiei 150×190 mm; Agatator cu bilă 50mm.</p>	<p>Greutate totală 750 kg; Dimensiuni de gabarit (lungime / latime / inaltime) – rampa desfasurata 3760 x 1290 x 2350 (/1680 (fără jgheab) mm; Dimensiuni de gabarit (lungime / latime / inaltime) – rampa pliata 3350 x 1290 x 2350 (/1680 (fără jgheab) mm; Suspensie 750 kg axă cu arc, frână de rulare + frână de mână; Motor B&S Vanguard EFI 37CP 993cc V-Twin, benzină; Capacitate rezervor de combustibil 35l; Capacitate rezervor de ulei 18l; Volan 580x25; Cuțite de tăiat 2x 213 mm (față-verso); Sistem de alimentare 2 role Ø125 mm (acționare hidraulică); Controlul sistemului de alimentare prin butoane mecanice rezistente la apă și șocuri; Dimensiunea admisiei 150×190 mm; Agatator cu bilă 50mm.</p>	Conform caietului de sarcini
Plugul de zăpadă	PU-1400	PL	PRONAR	<p>Montare EURO (încărcător frontal) – suspensie pivotantă; Lățimea de lucru L=R – 1260 / max. 1485 mm; Numărul de posturi de lucru 2; Muchii de tăiere</p>	<p>Montare EURO (încărcător frontal) – suspensie pivotantă; Lățimea de lucru L=R – 1260 / max. 1485 mm; Numărul de posturi de lucru 2; Muchii de tăiere</p>	Conform caietului de sarcini

				cauciuc fără absorbție de șoc; Cererea de putere max 30 HP; Control Hidraulic de la transportator; Alimentare hidraulică 16–20 Mpa; Lumini de degajare standard; Viteza de operare max. 10/6 km/h; Greutate 175 kg.	cauciuc fără absorbție de șoc; Cererea de putere max 30 HP; Control Hidraulic de la transportator; Alimentare hidraulică 16–20 Mpa; Lumini de degajare standard; Viteza de operare max. 10/6 km/h; Greutate 175 kg.	
Capete de tăiere pentru braț hidraulic	GK100L	PL	PRONAR	Lățimea de operare 1000 mm; Numărul de cuțite de tăiere [szt.] 24 tip Y; Diametrul arborelui de lucru 76 mm; Diametrul arborelui de urmărire 76 mm; Puterea motorului hidraulic 28/38 kW; Dimensiune conector 60 mm; Greutate 155 kg; Min. debit ulei 80 l/min; Min. presiunea de operare a uleiului 210 bar.	Lățimea de operare 1000 mm; Numărul de cuțite de tăiere [szt.] 24 tip Y; Diametrul arborelui de lucru 76 mm; Diametrul arborelui de urmărire 76 mm; Puterea motorului hidraulic 28/38 kW; Dimensiune conector 60 mm; Greutate 155 kg; Min. debit ulei 80 l/min; Min. presiunea de operare a uleiului 210 bar.	Conform caietului de sarcini
Braț hidraulic multifuncțional	WWT-420	PL	PRONAR	Raza de lucru cu mașina de tuns tuns cu bip atașată 4,2 m; Metoda de montare prin agatator spate in 3 puncte; Sistem de control mecanic – panou de control de legătură; Puterea pompei hidraulice 30kW; Unghiul de rotație al motocositoarei 205 grade; Presiunea nominală a uleiului 215 bar; Capacitate rezervor de ulei 130l; Greutate cu mașina de tuns 735 kg; Lățimea de transport 1,46 m; Cadru de conectare pentru unelte 60x60 mm; Rata maximă a prizei de putere 540 rpm.	Raza de lucru cu mașina de tuns tuns cu bip atașată 4,2 m; Metoda de montare prin agatator spate in 3 puncte; Sistem de control mecanic – panou de control de legătură; Puterea pompei hidraulice 30kW; Unghiul de rotație al motocositoarei 205 grade; Presiunea nominală a uleiului 215 bar; Capacitate rezervor de ulei 130l; Greutate cu mașina de tuns 735 kg; Lățimea de transport 1,46 m; Cadru de conectare pentru unelte 60x60 mm; Rata maximă a prizei de putere 540 rpm.	Conform caietului de sarcini
Maturatorul cu aspirat tractat	ZMC 2.0	PL	PRONAR	Capacitate 13800 m ² /h; Greutate 2300kg; Cerințe de putere 60 HP; Dispozitiv de transport de top; Lățimea de lucru 2000/2300 mm; Alimentarea sistemului de control 12 V de la priza cu 3 pini;	Capacitate 13800 m ² /h; Greutate 2300kg; Cerințe de putere 60 HP; Dispozitiv de transport de top; Lățimea de lucru 2000/2300 mm; Alimentarea sistemului de control 12 V de la priza cu	Conform caietului de sarcini

				<p>Alimentarea sistemului de iluminat 12 V de la priza cu 7 poli; Alimentarea cu energie hidraulică a sistemului de rotire a barei de remorcare 16–20 Mpa; Sistem de antrenare hidraulic și sprinklere PTO n=1000 rpm; Viteza de lucru 6 km/h; Max. viteza de transport 25 km/h; Capacitatea containerului de murdărie 2,1 m3; Capacitate rezervor de apă 240 dm3; Capacitate rezervor de ulei 40 dm3; Lățime 2175mm; Lungimea 3510 mm; Înălțime 2230/ 2365/ 2580 mm; Înălțimea de golire 1660 mm; Container ridicat cu înălțime 3770 mm; Cauciucuri 215/75R17,5; Sistem de frânare pneumatică cu două linii.</p>	<p>3 pini; Alimentarea sistemului de iluminat 12 V de la priza cu 7 poli; Alimentarea cu energie hidraulică a sistemului de rotire a barei de remorcare 16–20 Mpa; Sistem de antrenare hidraulic și sprinklere PTO n=1000 rpm; Viteza de lucru 6 km/h; Max. viteza de transport 25 km/h; Capacitatea containerului de murdărie 2,1 m3; Capacitate rezervor de apă 240 dm3; Capacitate rezervor de ulei 40 dm3; Lățime 2175mm; Lungimea 3510 mm; Înălțime 2230/ 2365/ 2580 mm; Înălțimea de golire 1660 mm; Container ridicat cu înălțime 3770 mm; Cauciucuri 215/75R17,5; Sistem de frânare pneumatică cu două linii.</p>	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Rau Adriana_ În calitate de: Administrator__
Ofertantul:ROMADPRIM SRL_ Adresa: RM MD-6521 s.Floreni r.Anenii Noi str.M.Viteazul1

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.1
din “13” martie 2023

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziție: achiziționarea utilajului de întreținere a spațiilor verzi și deszăpezire

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
	Împrăștiitor material antiderapant și nisip	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Remorcă 5 tone	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Tocatorul alimentat manual	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Plugul de zăpadă	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Capete de tăiere pentru braț hidraulic	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Braț hidraulic multifuncțional	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	

	Maturatorul cu aspirat tractat	buc.	1					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Total lot 1	buc.	6					60 zile	MD94TRPDV314110B10752AE	
	Lotul 2									
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____
