

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750054101563								
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj medical și consumabile								
Autoritatea contractantă: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”								
nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
11	33100000-1	Camerton(diapazon) medical	J-31-002	Pakistan	Surgicon	cu frecvență 128Hz	cu frecvență 128Hz	CE,ISO,Declarație de conformitate
19	33100000-1	Trusă medicală p/u primul ajutor	Trusă de prim ajutor AUTO	China	SAFERLIFE PRODUCTS COMPANY LIMITED	I. Medicamente: - Validol 0,06 N10 - Soluție de amoniac 10% 10ml - Soluție alcoolică de iod 5% 10ml II. Materiale: - Bandaj elastic pentru fixare 2 buc. - Emplastru bactericid 3 buc - Emplastru simplu 1 buc. - Fașa de tifon sterilă 7x14 cm 2 buc. - Fașa de tifon nesterilă 7x14 cm 3 buc. - Garou hemostatic 1 buc. - Foarfecă 1 buc - Vată medicinală 1 buc. - Creion 1 buc. - Foi pentru notite 3 buc	I. Medicamente: - Validol 0,06 N10 da - Soluție de amoniac 10% 10ml da - Soluție alcoolică de iod 5% 10ml da II. Materiale: - Bandaj elastic pentru fixare 2 buc. da - Emplastru bactericid 3 buc da - Emplastru simplu 1 buc. da - Fașa de tifon sterilă 7x14 cm 2 buc. da - Fașa de tifon nesterilă 7x14 cm 3 buc. da - Garou hemostatic 1 buc. da - Foarfecă 1 buc da - Vată medicinală 1 buc. da - Creion 1 buc. da	CE,ISO,Declarație de conformitate
23	33100000-1	Fonendoscop	Rapoport	China	WENZHOU KANSUN MEDICAL DEVICES CO LTD	Date tehnice: greutate totala: 150 g diametrul diafragmei laterale pentru adult: Ø 43 mm diametrul diafragmei laterale pediatrice: Ø 33 mm culoare neagră	Date tehnice: greutate totala: 150 g da diametrul diafragmei laterale pentru adult: Ø 43 mm da diametrul diafragmei laterale pediatrice: Ø 30 mm culoare albastru	CE,ISO,Declarație de conformitate

31	33100000-I	Lampă bactericidă medicală recirculară de perete	ORBB 30x2 Gorizont	Ucraina	LLC BACTOSFERA	Lampă bactericidă medicală recirculară de perete Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal; Greutatea maxim 4 kg NETO + 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile: Lungimea: maxim 1050mm; Înălțimea maxim 130 mm; Lățimea: maxim 130 mm; Numărul lămpilor – două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /70-80/ W; Lungimea unde max 255 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -140 m3 pe oră; Termenul de exploatare a lămpii = 9000 – 11000 ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Puterea lămpii = 30-35 WT; Lampă să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Corpul lămprii să fie confecționată fără margini ascuțite, fileturile să nu se înfileteze vizibil, culoare albă Termenul de garanție minim 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă; Certificat de calitate CE obligatoriu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, deservire tehnică pe perioada garanției, livrarea – la solicitare, instalarea și conexiunea dispozitivului, instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a institutiei	Lampă bactericidă medicală recirculară de perete da Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; da Confecționată din metal; da Greutatea maxim 4 kg NETO + 10%; da, 3,8 kg Sursa de energie electrică 220 -230 V; da Dimensiunile: Lungimea: maxim 1050mm; da, 1030 mm Înălțimea maxim 130 mm; da, 125 mm Lățimea: maxim 130 mm; da, 125 mm Numărul lămpilor – două; da, 2 Tipul iradierii – închis; da Puterea utilizată de 2 lămpi – /70-80/ W; da, 60W Lungimea unde max 255 nm; da, 254 nm Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = 80 -140 m3 pe oră; da, 200 m3 pe oră Termenul de exploatare a lămpii = 9000 – 11000 ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; da, 9000 ore Puterea lămpii = 30-35 WT; da, 30W Lampă să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru; Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; da Fără ozon; da Nivelul potențialului risc 2 E; da Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; da Tip de protecție la electrocutare – clasa I; da Nivelul acustic max – 40 DB; da 18 DB Corpul lămprii să fie confecționată fără margini ascuțite, da fileturile să nu se înfileteze vizibil, da culoare albă da Termenul de garanție minim 36 luni; da Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; da Să fie indicată data producerii pe fiecare lampă; da Certificat de calitate CE obligatoriu. da Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării, da deservire tehnică pe perioada garanției, da livrarea – la solicitare, da instalarea și conexiunea dispozitivului, da instruirea tehnică a inginerului și personalului responsabil a institutiei	CE,ISO,Declaratie de conformitate
----	------------	--	-----------------------	---------	-------------------	--	---	-----------------------------------

47	33100000-1	Monitor detector de frecvență cardiacă fetală și doppler cu sondă de 3,0 MHz	BT-200T	China	BISTOS	Afisaj: Mono Frecvența ultrasunete: 3 (MHz) Interval ritm cardiac: 50 ~ 240 bpm Precizie: ± 2% Intensitate ultrasunete: 10mW / cm³ Putere ieșire difuzor: 1.2W Difuzor: încorporat Ieșire audio pentru căști Oprire automată: 5 minute Oprire automată la semnal: 1 minut Sensibilitate: De la 10 la 12 săptămâni Standarde de siguranță: Certificat CE, conform EN ISO 13485: 2003 Sonda nedetasabila impermeabila nivel IPX7 (rezistentă la contactul cu apa) Termen de garanție min 12 luni	Afisaj: Mono Frecvența ultrasunete: 3 (MHz) da Interval ritm cardiac: 50 ~ 240 bpm da Precizie: ± 2% da Intensitate ultrasunete: 10mW / cm³ da Putere ieșire difuzor: 1.2W da Difuzor: încorporat da Ieșire audio pentru căști da Oprire automată: 5 minute da Oprire automată la semnal: 1 minut da Sensibilitate: De la 10 la 12 săptămâni da Standarde de siguranță: Certificat CE, conform EN ISO 13485: 2003 Sonda nedetasabila impermeabila nivel IPX7 (rezistentă la contactul cu apa) da Termen de garanție min 12 luni da	CE,ISO,Declaratie de conformitate
53	33100000-1	Sterilizator p/u sterilizarea instrumentelor chirurgicale	GP-80	Ucraina	МНЗ-МА	Sterilizator 80 L. Cod 270320. Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox. Specificația. Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. Regimuri de sterilizare programabile. Protecție la supraîncălzire analogica digitală. Alarmer acustică vizuală, cu afișarea codului erorii. Volumul 80 ±10 l. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura 50-200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C. Abatere timp ≤1 min. Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min. Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min, 160°C, 150 min, 120°C, 45 min. Rezoluția de programare 1°C. Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205-235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore. Rafturi ≥ 3. Suport metal pentru instalarea sterilizatorului. Alimentare 200-240V, 50 Hz.	Sterilizator 80 L. Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox. Specificația. Ventilație forțată, controlată electronic. Construcție interioară oțel inox. Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă. da Regimuri de sterilizare programabile. da Protecție la supraîncălzire analogica digitală. Alarmer acustică vizuală, cu afișarea codului erorii. Volumul 80 ±10 l. Camera sterilizatorului să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior. Temperatura 50-200°C Divergență față de temperatura setată ±3°C. Abatere timp 1 min. Timp încălzire până la temperatura setată 60 min. Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min, 160°C, 150 min, 120°C, 45 min, 85°C 30min Rezoluția de programare 1°C. Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C. Deconectare de avariere la temperatura 205-235°C. Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore. Rafturi 4. Suport metal pentru instalarea sterilizatorului. da Alimentare 200-240V, 50 Hz.	ISO, Declaratie de conformitate

54	33100000-1	Dulap medical	MD-2	Rusia	Promet	Dulap medical metalic cu 2 uși: înălțime – 1655 mm; adâncime – 320 mm; lățime – 700 mm; tip construcție oțel acoperit cu polimer, sticlă. Dulapul este confecționat din oțel, grosimea carcasei – 0,6 mm, grosimea ușii – 0,7 mm. Dulapul medical se folosește pentru depozitarea medicamentelor, instrumentelor, documentelor spitalicești, cartelele pacienților. Dulapul este împărțit în două compartimente independente. Partea de sus – dotată cu două regimente și uși din sticlă. Grosimea sticlei ușii – 4 mm, grosimea sticlei raftului – 5 mm. Partea de jos este dotata cu uși metalice si doua rafturi. Dulapul are încuieturi magnetici cromati care fixează ușa în stare închisă (instalate pe ușile din sticlă). Carcasa se completează cu încuietori cu cheie (încuietoarea se stabilește doar pe ușile metalice). Sarcina maximă pe un raft metalic este de 30 kg, pe un raft de sticlă – 10 kg. Dulapurile cu patru suporturi reglabile (înălțime – 100 mm, interval de reglare: 100-125 mm).	Dulap medical metalic cu 2 uși: înălțime – 1700 mm ; adâncime – 320 mm ; lățime – 700 mm ; tip construcție oțel acoperit cu polimer, sticlă. Dulapul este confecționat din oțel, grosimea carcasei – 0,6 mm , grosimea ușii – 0,7 mm . Dulapul medical se folosește pentru depozitarea medicamentelor, instrumentelor, documentelor spitalicești, cartelele pacienților. Dulapul este împărțit în două compartimente independente. da Partea de sus – dotată cu două regimente și uși din sticlă. Grosimea sticlei ușii – 4 mm, grosimea sticlei raftului – 5 mm. Partea de jos este dotata cu uși metalice si doua rafturi. Dulapul are încuieturi magnetici cromati care fixează ușa în stare închisă (instalate pe ușile din sticlă). Carcasa se completează cu încuietori cu cheie (încuietoarea se stabilește doar pe ușile metalice). Sarcina maximă pe un raft metalic este de 30 kg, pe un raft de sticlă – 10 kg. Dulapurile cu patru suporturi reglabile (înălțime – 100 mm, interval de reglare: 100-125 mm).	Declaratie de conformitate
57	33100000-1	Portac	J-24-018	Pakistan	SURGICON PVT LTD.	Hegar- Mayo 160mm	Hegar- Mayo 160mm	CE,ISO,Declaratie de conformitate
58	33100000-1	Pense anatomice	J-16-022	Pakistan	SURGICON PVT LTD.	14-17cm lungime	14,5 cm lungime	CE,ISO,Declaratie de conformitate
60	33100000-1	Pense chirurgicale	J-16-031	Pakistan	SURGICON PVT LTD.	14-17cm lungime	14,5 cm lungime	CE,ISO,Declaratie de conformitate
61	33100000-1	Pense hemostatice Tip Mosquito	J-17-057	Pakistan	SURGICON PVT LTD.	Pense hemostatice Tip Mosquito	Pense hemostatice Tip Mosquito 15 cm lungime	CE,ISO,Declaratie de conformitate
62	33100000-1	Pense hemostatice Tip Pean	J-17-102	Pakistan	SURGICON PVT LTD.	Pense hemostatice Tip Pean	Pense hemostatice Tip Pean 16 cm lungime	CE,ISO,Declaratie de conformitate
64	33100000-1	Manere p/u bisturii de utilizare multiplă	J-15-069	Pakistan	SURGICON PVT LTD.	Swann-Morton 04	Mîner compatibil identic cu Lot 66	CE,ISO,Declaratie de conformitate

65	331000000-1	Lame pentru bisturiu	Nr. 21	China	Huaian Tianda Medical Instruments Co. Ltd	Nr 22 sau 21	Nr 22 sau 21	CE,ISO,Declaratie de conformitate
77	331000000-1	Emplastru	2,5x500 cm	China	Changzhou Hualian Healt Dressing Co. Ltd	2,5x5,0 cm (stofă)	2,5cm x5,0m din musama	CE,ISO,Declaratie de conformitate
97	331000000-1	Aparat EKG portabil cu 12 canale	iE12	China	SHENZHEN BIO-CARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Echivalent CMS 1200 G Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: <u>baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea</u>	Electrocardiograf portabil Canale: 12 Afișaj: LCD color, minim 7 inch Viteză de înregistrare: 5, 10, 25, 50 mm/s Mod de operare: manual și automat Alimentare: baterie reîncărcabilă și adaptor de rețea	CE,ISO,Declaratie de conformitate
Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator								
Ofertantul: <u>SA TEHOPTIMED</u> Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova								