

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1743493675135</u> din data de 23.04,2025
Obiectul achiziției: <i>Tehnică de calcul</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 2 Imprimante alb - negru laser	Xerox Phaser 3020, mono, laser, A4	SUA	Xerox	Conform caietului de sarcini.	Xerox Phaser 3020 Viteza de imprimare pana la 20 ppm Ciclu de functionare Pana la 15,000 imagini/luna i Frecventa procesor 600 MHz Memorie	

					128 MB standard Conectivitate High-Speed USB 2.0, Wi-Fi b/g/n Rezolutie maxima de imprimare 600 x 600 dpi (Calitate imbunatatita a imaginii de pana la 1200 x 1200) Momentul iesirii primei pagini Pana la 8.5 secunde Limbaj imprimare GDI Capacitate hartie Tava (Tava principala): 150 coli Tava (Slot de alimentare manuala): 1 coli Dimensiune hartie Tava (Tava principala): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Tava (Slot de alimentare manuala): Custom sizes: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Capacitatea de iesire 100 coli Dimensiuni (LxAxI) 331 x 215 x 188 mm Greutate 4.1 kg Inclus: 1x Cablu de alimentare 220 V (CEE 7/7) 1x Cablu conectare către USB min 1,8m Cartuș multifuncțional reîncărcabil/regenerabil	
--	--	--	--	--	--	--

					Garantie: 24 Luni	
Lotul nr. 3 Imprimante multifuncționale	Canon i-SENSYS MF275dw	Japonia	Canon	Conform caietului de sarcini.	Tip de aparat Laser monocrom Funcții disponibile: Imprimare, copiere, scanare, fax Specificații de imprimare Viteză de imprimare Pe o față: până la 29 ppm (A4) Față-verso: până la 18,5 ipm (A4) Metodă de imprimare Imprimare monocromă cu laser Rezoluție de imprimare Până la echivalent 2400 x 600 dpi Timp de încălzire Aprox. 7,5 secunde sau mai puțin de la pornire Timp de imprimare a primei pagini Aprox. 5,4 secunde sau mai puțin (400 dpi) Aprox. 7,1 secunde sau mai puțin (600 dpi) Limbaje de imprimare UFR II Margini de imprimare 5 mm sus, jos, stânga și dreapta Mod de economisire a tonerului Da Funcții avansate de imprimare iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android; certificare Mopria; Canon Print	

					Service Plug-in, aplicația Canon PRINT Business Compatibilitate cu Microsoft Universal Print Specificații de copiere Viteză de copiere Pe o față: până la 29 ppm (A4) Față-verso: până la 18,5 ipm (A4) Timp de ieșire a primei copii ADF (A4):8,9 secunde sau mai puțin Platan (A4):7,6 secunde sau mai puțin Rezoluție de copierePână la 600 x 600 dpi Moduri de copiere Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text Copiere față-verso1 față pe 2 fețe (automat) Copii multiple Până la 999 de exemplare Micșorare/Mărire 25-400% în trepte de 1% Alte funcții Colaționare copii, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate, copiere pașapoarte Specificații de scanare Tip standard Color Rezoluție de scanare Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi Viteză de scanare Platan: Monocrom pe o față: 2,7 s/pagină	
--	--	--	--	--	---	--

					(300x600 dpi) Color pe o față: 3,5 s/pagină (300x300 dpi) ADF: Monocrom față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Color o față: 15 ipm (300 x 300 dpi) Adâncime scanare color 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri 256 niveluri Compatibilitate TWAIN, WIA Lățime maximă de scanare 216 mm Scanare pe PC JPEG (numai o singură pagină) Scanare în cloud TIFF/JPEG/PDF/PNG Specificații pentru fax Viteză modem 33,6 kb/s (până la 3 secunde/pagină) Mod de recepționare Numai fax, comutare automată fax/tel, mod cu răspuns, manual Rezoluție fax Normală: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Memorie fax	
--	--	--	--	--	--	--

					Până la 256 de pagini Apelări rapide Până la 104 apelări Apelări/Destinații de grup Max. 50 de destinații într-un singur grup Difuzare secvențială Max. 114 destinații Copiere de siguranță în memorie Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță cu memorie flash) Faxuri față-verso Da (trimitere și primire) Alte funcții Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială Gestionarea suporturilor Tip de scanner Scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF) Alimentare cu hârtie (standard) Casetă pentru 150 de coli Tavă universală pentru 1 coală Alimentator automat cu 35 de coli Capacitate maximă de alimentare cu hârtie 186 de coli Ieșirea hârtiei 50 de coli Tipuri de suporturi	
--	--	--	--	--	---	--

					Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie de corespondență, etichete, cărți poștale, plicuri Formate de hârtie Casetă: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, Monarch, DL, C5), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm *Accesoriu necesar Greutatea hârtiei Casetă: 60 – 163 g/m² ADF: 105 – 128 g/m² (o singură coală) 50 – 105 g/m² (mai multe coli) Imprimare față-verso Automată A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279 mm, max. 216 x 356 mm 60 – 105 g/m² Interfață și software Tip de interfață	
--	--	--	--	--	---	--

					USB 2.0 de mare viteză, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Compatibilitate cu sisteme de operare Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versiunea 10.12 și versiunile ulterioare Linux Protocol de rețea Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Scanare cu tragere: TCP/IP, USB Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): IEEE802.1x Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES) Software și administrarea imprimantei MF Scan Utility, interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), instrument de stare a tonerului	
--	--	--	--	--	---	--

					Administrarea software-ului și imprimantei Urmărire și raportare MF Scan Utility, interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), instrument de stare a tonerului Caracteristici generale Volum lunar de imprimare recomandat 150 – 2.000 de pagini pe lună Regim de funcționare Max. 20.000 de pagini pe lună Viteza procesorului 1200 MHz Memorie 256 MB Dimensiuni cu tăvi (l x A x H) Ecran tactil LCD alb-negru cu 6 rânduri Spațiu de instalare (l x A x H) 390 mm x 374 mm x 368 mm GreutateAprox. 11,4 Kg Mediu de utilizareTemperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens) Sursă de alimentare 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz) Consum de energie Maxim: aprox. 1300 W Imprimare activă: aprox. 530 W Standby: aprox. 4,8 W Mod inactiv: aprox. 1 W	
--	--	--	--	--	---	--

					Consum tipic de energie (CTE): 0,23 kWh/săptămână Niveluri de zgomot Presiune sonoră Modul activ: simplex 50 dB duplex 51 dB Standby: inaudibil Intensitate acustică: Modul activ: 69,3 dB sau mai puțin În standby: nu se aplică Inclus: 1 x Cartuș standard min. 2300 pagini- Cartuș multifuncțional reîncărcabil/regenerabil 1x Cablu de alimentare 220 V (CEE 7/7) 1x Cablu conectare către USB min 1,8m Garantie : 24 Luni	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Vitalie Bîrsan În calitate de: Administrator

Ofertantul: I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. Adresa: Mun. Chisianu str. Alexandru cel Bun 85