

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21339989 din 09.01.2025
Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 2,5 Kw						
1.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 Kw, inclusiv servicii de montare a acestora	UNFC series, KYT-2B/2C 025 + UOT thermostat	Turcia	UNTES Üntes Air Conditioning Systems	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640-680 mm;	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Pornire/oprire ventilconvector Mod de încălzire sau răcire Selector operare vară/iarnă	

				Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Înălțimea ventiloconvectoarelor: 545 mm; Puterea frigorifică: 2,68 kW; Puterea incalzire: 4,65 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
1.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi			Piroterm-Service SRL	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de entiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de entiloconvectoare.	
Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,0 Kw						
2.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	UNFC series, KYT-2B/2C 030 + UOT thermostat	Turcia	UNFC Üntes Air Conditioning Systems	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului. Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW;	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Pornire/oprire ventiloconvector Mod de încălzire sau răcire Selector operare vară/iarnă	

				Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Înălțimea ventiloconvectoarelor: 545 mm; Puterea frigorifică: 3,29 kW; Puterea incalzire: 5,96 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
2.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi			Piroterm-Service SRL	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,7 Kw						
3.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	UNFC series, KYT-2B/2C 035 + UOT thermostat	Turcia	UNFC Üntes Air Conditioning Systems	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW;	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Pornire/oprire ventiloconvector Mod de încălzire sau răcire Selector operare vară/iarnă	

				Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Înălțimea ventiloconvectoarelor: 545 mm; Puterea frigorifică: 4,02 kW; Puterea incalzire: 6,73 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
3.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi			Piroterm-Service SRL	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 4,2 Kw						
4.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	UNFC series, KYT-2B/2C 040 + UOT thermostat	Turcia	UNFC Üntes Air Conditioning Systems	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW;	Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Pornire/oprire ventiloconvector Mod de încălzire sau răcire Selector operare vară/iarnă	

				Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Înălțimea ventiloconvectoarelor: 545 mm; Puterea frigorifică: 4,66 kW; Puterea incalzire: 7,97 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
4.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi			Piroterm-Service SRL	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a venticonvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Catan Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: Mitropolit Dosoftei 142