

Шкаф семейства SmartRack стандартной глубины высотой 42U с дверцами и боковыми панелями

НОМЕР МОДЕЛИ: SR42UB



Обеспечивает возможность установки и безопасного хранения 19-дюймового стоечного оборудования стандартной глубины в периферийных микроцентрах обработки данных и других критически важных ИТ-системах.

Свойства

Серверный шкаф высотой 42U стандартной глубины обеспечивает возможность установки 19-дюймового стоечного оборудования

Шкаф семейства SmartRack® высотой 42U предназначен для серверных помещений, ИТ-узлов, микроцентров обработки данных, систем периферийных вычислений и других сред, где требуется установка сетевого оборудования в стойки. Шкаф SR42UB изготовлен из высокопрочной стали с порошковым покрытием черного цвета. Он обеспечивает несущую способность 3500 фунтов (1588 кг) для закрепленного оборудования и максимальную несущую способность 2250 фунтов (1022 кг) для выдвижного оборудования.

Надежная защита важных элементов оборудования

Переставляемые передняя и задняя двери съемные боковые панели надежно запираются с помощью ключей, входящих в комплект, и препятствуют механическому повреждению содержимого, его краже и несанкционированному доступу. Двери и боковые панели имеют быстросъемную конструкцию, что значительно упрощает доступ к подключенному оборудованию и кабелям без каких-либо значительных усилий. Удобно расположенные отверстия и отсутствие дна облегчают прокладку кабелей через корпус шкафа. Двери с вентиляционными отверстиями обеспечивают эффективный воздухообмен между передней и задней частями внутреннего пространства для достаточного охлаждения элементов оборудования и их функционирования с максимальной отдачей.

Простота установки шкафа и оборудования

Данный серверный шкаф высотой 42U поставляется полностью в сборе, что ускоряет и упрощает процесс его ввода в эксплуатацию. Шкаф также снабжается роликами (съемными), установленными на заводе-изготовителе, что позволяет перемещать его по ровной поверхности и через стандартные дверные проемы в нужное место, где он может быть зафиксирован путем регулировки выравнивающих опор (также съемных). Передние и задние монтажные направляющие допускают установку стандартной рамы глубиной до 940 миллиметров. Вертикальные (0U) монтажные направляющие позволяют быстро устанавливать до четырех PDU и вертикальных кабельных организаторов без использования инструментов.

Возможность установки нескольких корпусов в ряд

Встроенные петли для секционирования обеспечивают возможность установки двух или более корпусов в ряд. Межцентровая ширина может быть установлена на 600 мм (24") для точного соответствия стандартным размерам напольных плиток, используемых в центрах обработки

Основные возможности

- Шкаф высотой 42U изготавливается из стали с порошковым покрытием, рассчитанной на неблагоприятные условия эксплуатации
- Максимальная несущая способность: 3500 фунтов (1588 кг) для закрепленного оборудования/2250 фунтов (1021 кг) для выдвижного оборудования.
- Надежное запираение дверей и боковых панелей препятствует механическому повреждению содержимого, его краже и несанкционированному доступу
- Поставляется в полностью собранном виде, что обеспечивает возможность немедленного ввода в действие и монтаж оборудования
- Обеспечивает физическую безопасность оборудования и носителей информации в соответствии со стандартом PCI DSS

Комплект поставки

- Серверный шкаф семейства SR42UB высотой 42U
- (4) боковые панели
- (4) замка боковых панелей
- (2) ключа
- (50) винтов M6
- (50) шайб M6
- (50) закладных гаек M6
- Руководство пользователя

данных.

Соответствие стандартам безопасности данных в сфере обращения платежных карт

Шкаф SR42UB обеспечивает физическую безопасность оборудования и носителей информации в соответствии со стандартом PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard – Стандарт безопасности данных в сфере обращения платежных карт). Это имеет важное значение для компаний, осуществляющих обработку, хранение и/или передачу информации по кредитным картам.

Спецификации

ОБЗОР	
Код UPC	037332123770
Совместимость устройств	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Тип шкафа	Шкаф
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Цвет	Черный
Высота шкафа	42U
Глубина шкафа	Стандартная модель
Заводская глубина шкафа (в дюймах)	27.75
Заводская глубина шкафа (см)	70.5
Заводская глубина шкафа (мм)	705
Максимальная глубина устройств (см)	93.98
Максимальная глубина устройств (дюймы)	37
Максимальная глубина устройств (мм)	940
Минимальная глубина устройств (см)	10.16
Минимальная глубина устройств (дюймы)	4
Минимальная глубина устройств (мм)	102
Транспортные габариты (ВхШхГ, дюймы)	79.10 x 32.00 x 45.50
Транспортные габариты (ВхШхГ, см)	200.91 x 81.28 x 115.57
Транспортировочная масса (фунты)	336.00
Транспортировочная масса (кг)	152.41
Габаритные размеры (ВхШхГ, дюймы)	78.500 x 23.630 x 43.000



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Габаритные размеры (ВхШхГ, см)	199.39 x 60.02 x 109.22
Масса изделия (фунты)	281
Масса изделия (кг)	127.46
Несущая способность – для выдвижного оборудования (кг)	1,021
Несущая способность – для выдвижного оборудования (фунты)	2250
Несущая способность – для закрепленного оборудования (кг)	1,588
Несущая способность – для закрепленного оборудования (фунты)	3500
К-во вертикальных монтажных шин	4
ВОЗМОЖНОСТИ/ХАРАКТЕРИСТИК	
Параметры заземления	Рамы передних и задних дверей
Встроенные кабельные организаторы	Да
Увеличенная ширина	Нет
Запирающаяся	Нет
Ролики, уст. на заводе-изготовителе	Да
Outdoor Use	Нет
ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНОЕ СООТВЕТСТВИЕ	
Сертификаты изделия	UL 60950-1
Product Compliance	CE (Европа); EIA/ECA-310-E; RoHS
ГАРАНТИЯ И ПОДДЕРЖКА	
Гарантийный период (все страны)	Ограниченная гарантия сроком 5 лет

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2025 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.