


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția Monumentului consatenilor din s. Peresecina, cazuti in cel al doilea razboi mondial anii 1941-1945**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari demolarea-demontarea				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	7,020
2	RpCK42C	Demontarea placilor tip „Cosauti,„	m2	18,970
3	RpCK42C	Demontarea placilor tip „Mozaic,„ la trepte, tumbe	m2	26,000
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	11,450
5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	168,000
6	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	400,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	67,400
8	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	67,400
2. Lucrari pregatitoare				
9	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	144,000
10	CE40A aplic.	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) pentru cofraje si sustinerile la monument se exclude - gudron, pasta antiseptica, piese forjate, carton gudronat	m3	3,730
3. Reconstrucția monumentului				
11	CC02B	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, pt. fundatii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	487,000
12	CC02B	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. fundatii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	222,000
13	CC02A	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. fundatie, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,000
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv/ exclus buldozer	m3	12,000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu betonocontact	m2	26,000

1	2	3	4	5
16	CI11C	Placaje din placi tip MOZAIC cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la trepte, tumbe	m2	26,000
17	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ VR 100*100*5mm	kg	72,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu betonocontact	m2	24,000
19	CI21B	Placarea peretilor cu placi din granit gr 20mm	m2	24,000
20	CI12A	Montarea placii din granit	m2	24,000
21	RCsK15A aplicat	Turnarea suprafetelor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T	m2	5,800
22	RCsK16B k=3	Diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de mozaic, turnat pe loc, fara coloranti, cu 600 kg/mc de mozaic in cimp continuu cu mozaic de marmura	m2	5,800
23	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea suprafetelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2	5,800
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp/ VR 100*100*5mm	kg	20,000
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane/ postament 2	m2	10,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor plane cu betonocontact	m2	8,000
27	CI12A	Montarea placii din granit	m2	8,000
28	RCsK15A aplicat	Turnarea suprafetelor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T	m2	3,300
29	RCsK16B k=3	Diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de mozaic, turnat pe loc, fara coloranti, cu 600 kg/mc de mozaic in cimp continuu cu mozaic de marmura	m2	3,300
30	RCsK21A1	Ceruirea, lustruirea suprafetelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mici de 16 mp	m2	3,300

