

				Specificații tehnice						
Numărul licitației:				LP nr. 21063902			Data: 02 noiembrie 2022	Alternativa nr.: N/A		
Denumirea licitației:				Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)						
							Pagina: 1 din 1			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință		
1		2	3	4	5	6	7	8		
33100 00-1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	EKT-A 100	Turcia	Emsaş	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă Afisaș temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. - Corespunde; Parametrul Specificația Configurație mobil - Da; Capacitatea 100 - 200 l da - volum net 145 l; Număr de rafturi ≥ 3 - da, 3 rafturi incluse in oferta; Ușa Număr 1 - da, 1 usa; Transparentă da - da; Mecanism blocare cu cheie - da; Lumină interior da - da; Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare - da, oțel inoxidabil Cr-N 304; Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă - da, tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune; Afisaș temperatură digital - da; Alarme acustică / vizuală - da; Răcire ventilată - da; Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C - 0 ... +15 °C; Alimentare 220 V, 50 Hz - corespunde; Refrigerent fără CFC / HCFC - da, CFC free, R134a; Zgomot < 48 dB - 45 dB; Accesorii coșuri tip sertar, da - da, 2 cosuri incluse in oferta de pret.	ISO/CE		
3310 000-1	3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	EKT-A 175	Turcia	Emsaş	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă Afisaș temperatură digital Alarme acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. - Corespunde Parametrul Specificația Configurație mobil - da; Capacitatea 200 - 300 l da - 200 l volum net; Număr de rafturi ≥ 4 - 4 rafturi incluse in oferta de pret; Ușa Număr 1 - da, 1 usa; Transparentă da - da; Mecanism blocare cu cheie - da; Roți da - da, 4 roți; Frîne da - da, 2 frane; Lumină interior da - da; Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare - da, oțel inoxidabil Cr-N 304; Construcție exterioră cu acoperire anticorozivă - da, tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune; Afisaș temperatură digital - da; Alarme acustică, vizuală - da; Răcire ventilată - da; Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C - 0 ... +15 °C; Alimentare 220 V, 50 Hz - corespunde; Refrigerent fără CFC / HCFC - da, CFC free, R134a; Zgomot < 48 dB - corespunde; Accesorii coșuri tip sertar, da - da, 2 cosuri incluse in oferta de pret.	ISO/CE		

33100 00-1	4	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	ULT 200	Turcia	Emsaş	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametru Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmer acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerent fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura - Corespundere; Parametru Specificația Configurație vertical - da; Capacitatea internă a camerei 100-200 litri - 288 l; Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. - da, 2 sertare incluse in oferta; Ușa Externă min. 1 - 1 usa; Mecanism blocare cu cheie - da; Roți da - da; Construcție interioară oțel inoxidabil - da, oțel inoxidabil Cr-N 304; Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă - da, tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune; Afișaj temperatură digital, ecran grafic / LED - da, panou de control digital ușor de utilizat cu microprocesor. Acest sistem poate stoca datele în memoria sa timp de 30 de zile; 5,5 Touch Tft Screen; Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator - port USB pe dispozitiv. Utilizatorul poate salva gradele cabinetului pe memoria flash externă timp de 10 ani prin USB și poate transfera aceste înregistrări pe computer în format Excel; Alarmer acustică, vizuală, ușa deschisă, lipsa curentului electric - da; Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii - da; Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore - da; Răcire ventilată sau statică - sistem de racire în cascada; Refrigerent fără CFC / HCFC - da, fara CFC, R404a/r508b; Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C - -50°C .. -86 °C; Alimentare 220 V, 50 Hz - corespunde; Nivelul de zgomot ≤ 60 db - corespunde.	ISO/CE
33100 00-1	5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	EKT-A 425	Turcia	Emsaş	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea 400-500 l Număr de rafturi ≥ 6 Ușa Număr ≥ 1 Descriere transparenta Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz	Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 400-500L Cod 140730 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. - Corespundere; Parametru Specificația Configurație mobil - da; Capacitatea 400-500 l - 390 l; Număr de rafturi ≥ 6 - da, 6 rafturi incluse in oferta; Ușa Număr ≥ 1 - da, 1 usa; Descriere transparenta - da; Mecanism blocare cu cheie - da; Roți da - da; Frîne da - da; Lumină interior da - da; Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare - da, oțel inoxidabil Cr-N 304; Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă - da, tablă galvanizată vopsită electrostatic, rezistentă la coroziune; Afișaj temperatură digital - da; Alarmer acustică, vizuală - da; Răcire ventilată - da; Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C - 0 ... +15 °C; Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C - corespunde; Alimentare 220 V, 50 Hz - corespunde; Refrigerent fără CFC / HCFC - da, CFC free, R134a; Zgomot < 50 dB - corespunde.	ISO/CE
		Semnăt:	Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial					
		Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova						