

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21029510 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1602955111356							
Denumirea procedurii de achizitie: Sistem video de monitorizare, inregistrare si supraveghere							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
Sistem tehnic de inregistrare a datelor video pentru CM Chişinău, str. Decebal 6 şi serviciilor de montare, reglare, pornire şi conectare la sistemul de monitorizare video ASP							
	NVR	DH-NVR5232-4K S2	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	32 intrări camere IP Decodare dual codec H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 Maxim 320Mbps la intrare Vizualizare în timp real pe până la 16 canale@1080P H.265/ H.264 Rezoluție redare și vizualizare: maxim 12M Ieșiri video simultane HDMI și VGA Prelucrare IVS (camere smart), integrare POS Redare sincronizată în timp real pe 16 canale și interfață GRID Conectare camere IP produse de Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech etc. Suportă standardul ONVIF 2.4 ANR (Automatic Network Replenishment) Suportă 2 HDD SATA III până la 12TB, 1 USB3.0, 1 USB2.0 Posibilități multiple de monitorizare prin rețea: CMS(DSS/PSS) & DMSS și prin serverul web încorporat Garantie: 36 luni	-
	MEMORIE	ST6000VX0001	China	Seagate	Conform anexei la anuntul de participare	Capacitate 6 TB Viteza de rotație 7200 rpm Buffer 128 MB Interfața SATA 3 Rata de transfer SATA 600 MB/s Dimensiuni (W x D x H) 101.85 x 147 x 26.11 mm Greutate 780 g Format 3.5 inch Garantie: 24 luni	-
	CAMERE	DH-IPC-HFW2431SP-S-S2-0280B	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	4MP; (2560x1440) 25/30fps; (2688x1520) 20fps; 1/3" Progressive CMOS; f:2,8mm (102 grade); IR: 30M; H.265; Starlight; MicroSD: 256 Gb; IP67; DC12V / 5W/PoE WDR, IVS Garantie: 36 luni	-
	Switch	DH-PFS3010-8ET-96	China	Dahua	Conform anexei la anuntul de participare	Порты 8 PoE 10/100M RJ-45 + 2 uplink порта 10/100/1000M Производительность Коммутационная способность 5.6 Гбит/с Скорость перенаправления пакетов 4.17 Mrps Память буферного пакета 4 Mb Размер таблицы MAC-адресов 16K Стандарт PoE IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE +), Hi-PoE Потребляемая мощность PoE Port 1 ≤60 Вт Port 2-4 ≤30 Вт Total ≤96 Вт Основное Питание DC 48 ~ 57 В адаптер питания Молниезащита общий режим 2 кВ дифференциальный режим 0.5 кВ Рабочие условия -10 ° C... + 55 ° C, влажность 10 % ~ 90 % Габарит (Ш×Г×В) 190×100×30 мм Вес 0.49 кг Garantie: 36 luni	-
	Conector	Conector RJ-45	China	China	Conform anexei la anuntul de participare	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	-
	Cablu	LK-CAT.5E-FTP CU MESS	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu FTP LK-CAT.5E-FTP CU MESS 4x2x1/0,51CU ecranat cu Cord	-
	UTP	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	Cablu UTP LK-CAT.5E-UTP-4P/CU 4*2*1/0,51	-
	Cutii	100 x 100 x 50	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	CUTIE DE DISTR. IP55 100*100*50	-
	Cutii	400 x 350 x 120	Ucraina	Odesacablu	Conform anexei la anuntul de participare	CUTIE DE DISTR. IP55 400 x 350 x 120	-
	Materiale de fixare si accesorii	Materiale de fixare si accesorii	Diferite	-	Conform anexei la anuntul de participare	Materiale de fixare si accesorii	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**