

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție Nr. **21077631 ocds-b3wdp1-MD-1680684290591** din 13 aprilie 2023

Obiectul de achiziției: **Achiziționarea Aparatajului stomatologic și chirurgical**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Cuptor de ceramică	Cuptor p/u ceramica Vario 230V,+ P3Pompa 898045	Germania	ZUBLER GERATE BAU GMBH	Setul include: - Cuptor de ceramică - Pompa vacuum - Sablator - Trimer / soclator <u>Cup t o r u l d e c e r a m i c ă</u> cu afisaj tactil și interfața intuitivă, incinta din cuarț. Caracteristici tehnice: Precizie de + 2 ⁰ C pentru rezultate de ardere optime. 2 tavițe separate pentru depozitarea lucrărilor. Incinta de ardere izolată cu material de înaltă calitate (Incinta de ardere din cuarț). Sensor temperatură. Calibrare automata a temperaturii. Dimensiuni: Lațime: pînă la 260mm; Adâncime: pînă la 420mm; Înălțime: pînă la 570mm.	Setul include: - Cuptor de ceramic Vario - Pompa vacuum P3 - Sablator cu 2 Module+ Manual tehnic/Instructiue - Trimer Tip2 <u>Cup t o r u l d e c e r a m i c ă</u> cu afisaj tactil și interfața intuitivă, incinta din cuarț. Caracteristici tehnice: Precizie de + 2 ⁰ C pentru rezultate de ardere optime. 2 tavițe separate pentru depozitarea lucrărilor. Incinta de ardere izolată cu material de înaltă calitate (Incinta de ardere din cuarț). Sensor temperatură. Calibrare automata a temperaturii. Dimensiuni: Lațime: pînă la 260mm; Adâncime: pînă la 420mm; Înălțime: pînă la 570mm. Dimensiuni effective ale incintei de ardere: diametru – pînă la 90mm, înălțime – pînă la 55mm. Temperatura din incinta de ardere: max 1200 ⁰ C. <u>Sablato</u> r – unitate compactă cu 2 rezervoare: Caracteristici tehnice:	C. Conf.
	Alox 2M- Sablator cu 2 Module+ Manual tehnic/Instructiue,200095	Italia	EFFEGI BREGA SRL	Dimensiuni effective ale incintei de ardere: diametru – pînă la 90mm, înălțime – pînă la 55mm. Temperatura din incinta de ardere: max 1200 ⁰ C. <u>Sablato</u> r – unitate compactă cu 2 rezervoare: Caracteristici tehnice:		
	Model Trimer, Tip2, WU-230-2	China	Wuhan Jinguang Electronic App			

			Sablare precisă prin tehnologia specială a camerei de mixare (pe principiul venturi), poate fi extins la 2 rezervoare, fără utiliza vre-unui instrument. Selecția de comutare de pe un rezervor pe altul se face dinauntru camerei de sablare. Tensiune: 220-240 V; 50-60 Hz Presiunea de lucru: 1-8 bar Consum de aer (presiune de 6 bar): 98 L/minut Putere lampa camera de lucru: 16W Lungime cablu de tensiune: 2m Dimensiuni: Lățime: până la 350mm; Înălțime: până la 270mm; Adâncime: până la 470mm. Volum camera de sablare: până la 14 L. Capacitate rezervor: 1 L. <u>Soclator (trimer)</u> pentru mediu umed utilizat la fasonarea și soclarea modelelor din gips cu disc. Caracteristici tehnice: Durabil ușor de folosit și foarte stabil Non-coroziv poate rezista în orice condiții de mediu Schimbarea rapidă a unghiului mesei de soclare cu ajutorul mecanismului practic de înclinare (90⁰/ 98⁰) Siguranța: când ușa din față este deschisă, un întrerupător de siguranță oprește motorul și apă. Acoperirea uniformă a tubului de pulverizare poziționat optim previne infundarea discului de soclare. Lungimea cablului: 2m Performanța motor P1: 1300W (1.74 hp) Performanța motor P2: 900W (1.21 hp) Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz Viteza rotație 1/min: 2900 (50 Hz) 3400 (60 Hz) Consum maxim de apă l/min: 7 l/min (0.25 cfm) Presiunea recomandată a apei la 6 l/min: min 1bar max 5 bari (14.51psi – 72.55psi) Dimensiuni (W x H x D): până la 305mm x330mm x410mm	Sablare precisă prin tehnologia specială a camerei de mixare (pe principiul venturi), poate fi extins la 2 rezervoare, fără utiliza vre-unui instrument. Selecția de comutare de pe un rezervor pe altul se face dinauntru camerei de sablare. Tensiune: 220-240 V; 50-60 Hz Presiunea de lucru: 1-8 bar Consum de aer (presiune de 6 bar): 98 L/minut Putere lampa camera de lucru: 16W Lungime cablu de tensiune: 2m Dimensiuni: Lățime: până la 350mm; Înălțime: până la 270mm; Adâncime: până la 470mm. Volum camera de sablare: până la 14 L. Capacitate rezervor: 1 L. <u>Soclator (trimer)</u> pentru mediu umed utilizat la fasonarea și soclarea modelelor din gips cu disc. Caracteristici tehnice: Durabil ușor de folosit și foarte stabil Non-coroziv poate rezista în orice condiții de mediu Schimbarea rapidă a unghiului mesei de soclare cu ajutorul mecanismului practic de înclinare (90⁰/ 98⁰) Siguranța: când ușa din față este deschisă, un întrerupător de siguranță oprește motorul și apă. Acoperirea uniformă a tubului de pulverizare poziționat optim previne infundarea discului de soclare. Lungimea cablului: 2m Performanța motor P1: 1300W (1.74 hp) Performanța motor P2: 900W (1.21 hp) Alimentare: 220-240 V; 50/60 Hz Viteza rotație 1/min: 2900 (50 Hz) 3400 (60 Hz) Consum maxim de apă l/min: 7 l/min (0.25 cfm) Presiunea recomandată a apei la 6 l/min: min 1bar max 5 bari (14.51psi – 72.55psi) Dimensiuni (W x H x D): până la 305mm x330mm x410mm	
--	--	--	---	--	--

				Nivel zgomot: 74dB (A) Consum: 1300W (1.74 hp) Anul de producere: analogic 2023. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.06.2023.	Nivel zgomot: 74dB (A) Consum: 1300W (1.74 hp) Anul de producere: analogic 2023. Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.06.2023.	
Total lot 1						
Lotul 2						
<i>Electrocoagulator mono- și bi-polar</i>				Electrocoagulator mono- și bi-polar CUT – 250W / 500Ω 1.5 Blend CUT – 150W / 500Ω 1.9 Bi CUT – 120W / 150 Ω 1.5 COAG – 130W / 150Ω 1.5 Forced COAG – 80W / 500 Ω 3.6 Bi COAG – 130 W / 50Ω 1.5 Frecvența de funcționare: 357 kHz Frecvența de modulare: 33 kHz Siguranța pacientului: NEMSY (Sistem de monitorizare cu electrozi neutri) Modul de activare: pedală dublă și mâner cu comutator de mână Ciclul de funcționare: 10/30 Clasa de siguranță/Clasa MDD I/IIb Tip de piese aplicate BF Dimensiuni (mm): 280 x 430 x 150 Accesorii: Mâner reutilizabil pentru comutare manuală cu cablu de 3 m – 3 buc Electrozi monopolari – 6 buc Electrozi neutri de unică folosință – 10 buc Cablu reutilizabil pentru electrozii neutri – 3 buc Cablu bipolar de 3m – 3 buc Pensă bipolară – 3 buc Pedală dublă – 1 buc Anul de producere: analogic 2023.		

				Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.06.2023.		
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Smintina Alexandru În calitate de: Director al întreprinderii în alte ramuri
Ofertantul: CS Vivodent SRL Adresa: str. Bucuresti 13/1