

CE - CERTIFICAT DE CONFORMITATE

<u>SC LATECH COMPOSITE</u>		
PRODUCATOR		REPREZENTAT AUTORIZAT
CODUL DE REFERINTA AL PRODUSULUI DAT DE	PROFILE PARDOSEALA	LC 140 x 27

In conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice si a prevederilor administrative ale statelor member, referitoare la produse pentru constructii, cu Ordonanta Nr.20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor si cu HG nr. 622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor - PLACI TIP WPC – EXTRUDATE PENTRU PARDOSELI EXTERIOARE – pentru utilizarea prevazuta si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

METODE – STANDARD DUPA CARE SE EFECTUAZA INCERCARILE

- ▣ CONTINUT DE UMIDITATE – SR EN 322:1996
- ▣ MASA VOLUMETRICA – SR EN 323:1996
- ▣ DETERMINAREA DIMENSIUNILOR SR EN 324-1:1996
- ▣ REZISTENTA LA INCOVOIERE SR EN 310:1996
- ▣ DETERMINAREA VARIATIEI DIMENSIUNILOR SR EN 14755:2006 ASIMILAT
- ▣ DETERMINAREA REZISTENTEI LA TRACTIUNE SR EN 319:1997 ASIMILAT

PERFORMANTELE PRODUSULUI

CARACTERISTICI	STANDARD DE INCERCARI	VALORI MEDII RAPOARTE INCERCARI
CONTINUTUL DE UMIDITATE	SR EN 322 : 1996	0.20%
MASA VOLUMETRICA	SR EN 323 : 1996	1364 KG / MC
REZISTENTA LA INCOVOIERE	SR EN 310 : 1996	24 Mpa
DETERMINAREA VAR.DIMENSIUNILOR	SR EN 14755 : 2006 (ASIMILAT)	0.20%

DENUMIREA SI DESCRIEREA PRODUSULUI

Lemnul plastefiat – WPC – (Wood Polymer Composite) este un produs compozit compus din faina de lemn si deseuri din mase plastice, stabilizatori impotriva razelor UV, a mucegaiului si a insectelor.

COD DE IDENTIFICARE

- ▣ LC 140 X 27

CONFORMITATEA PRODUSULUI : SR EN 14755 / 2006

LABORATORUL CARE A EFECTUAT PROBELE :

URBAN INCD INCERC, Sucursala Cluj Napoca, C-lea Floresti 117 C.P. 400524, Tel : 0264 425 988 / 0264 425 462 info@incerc-cluj.ro, conform raportului de incercari Nr.503/17.06.2015

UTILIZARE

Pardoseli exterioare, terase, podiumuri, piscine, placari fatade

DEPOZITARE

Profilele WPC trebuie depozitate in spatii curate ferrite de surse de foc, substante grase sau obiecte taietoare ce pot deteriora produsul, Produsele WPC nu contin substante nocive pentru mediul ambient

LATECH COMPOSITE
SAT SASAR, COM RECEA
STR.SUBDURA 2
437229 MARAMURES
ROMANIA