

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Fișa Tehnică

Lotul №1- ЖКУ 06-150-002 corp il. stradal TDM



Применяются для освещения улиц, дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ.

Характеристики:

Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности, cos φ	0,85
КПД	70
Тип кривой силы света (06 серия, 97 серия)	Ш - широкая, Д - косинусная
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	4
Максимальная мощность источника света, Вт	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	220
Срок службы, лет	не менее 10
Степень защиты оптического отсека (со стеклом)	IP65
Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип источника света (РКУ, ЖКУ)	ДРЛ, ДНаТ
Тип крепления	Консольное
Тип цоколя	E27

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №2- ЖКУ 06-250-002 corp il. stradal TDM



Применяются для освещения улиц, дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ.

Характеристики:

Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	УХЛ1
Коэффициент мощности, cos φ	0,85
КПД	70
Тип кривой силы света (06 серия, 97 серия)	Ш - широкая, Д - косинусная
Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м	4
Максимальная мощность источника света, Вт	400
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	220
Срок службы, лет	не менее 10
Степень защиты оптического отсека (со стеклом)	IP65
Степень защиты отсека ПРА	IP54
Тип источника света (РКУ, ЖКУ)	ДРЛ, ДНаТ
Тип крепления	Консольное
Тип цоколя	E40

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №3 - MALAG-50 50W 5000K 6000Lm IP65 corp il. Stradal Евросвет, Тип Светодиодов – Philips 3030



 **ЕВРОСВЕТ**
комплексные поставки светотехники



 **ЕВРОСВЕТ**
комплексные поставки светотехники



 **ЕВРОСВЕТ**
комплексные поставки светотехники



 **ЕВРОСВЕТ**
комплексные поставки светотехники

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Характеристики:

- Мощность - 50 Вт
- Цвет свечения дневной свет - 5000К
- Световой поток - 6000 Лм
- Тип Светодиодов – Philips 3030
- Гарантия месяцев - 60
- Индекс светопередачи - RA>80
- Класс энергопотребления - A+
- Напряжение питания - 180-265 V
- Посадочный диаметр - 44 мм
- Длина – 410 мм
- Ширина – 165 мм
- Толщина – 54 мм
- Срок службы - 50000 ч
- Температурный режим - -40 +50 С
- Угол рассеивания - 90*135°
- Уровень защиты - IP 65
- Высокий уровень цветопередачи – более 80 Ra
- Дополнительная защита от перегрева
- Коэффициент мощности 0,9 обеспечивает энергосбережение, защиту от перекоса фаз во время пуска.
- Грозозащита – 10 кВ.
- Степень прочности – IK08

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Lotul №4 - MALAG-100, 100W 5000K 12000Lm IP65 corp il. Stradal Евросвет, Тип Светодиодов – Philips 3030



"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Характеристики:

- Мощность - 100 Вт
- Цвет свечения дневной свет - 5000К
- Световой поток - 12000 Лм
- Тип Светодиодов – Philips 3030
- Гарантия месяцев - 60
- Индекс светопередачи - RA>80
- Класс энергопотребления - A+
- Напряжение питания - 180-265 V
- Посадочный диаметр - 63 мм
- Длина – 499 мм
- Ширина – 202 мм
- Толщина – 73 мм
- Срок службы - 50000 ч
- Температурный режим - -40 +50 С
- Угол рассеивания - 90*135°
- Уровень защиты - IP 65
- Высокий уровень цветопередачи – более 80 Ra
- Дополнительная защита от перегрева
- Коэффициент мощности 0,9 обеспечивает энергосбережение, защиту от перекоса фаз во время пуска.
- Грозозащита – 10 кВ.
- Степень прочности – IK08

Lotul №5 - Projector LED 10W, 95-265V IP65 6400K Евросвет



Характеристики:

Мощность - 10 Вт
Цвет свечения холодный свет - 6400К
Световой поток - 800 Лм
Гарантия месяцев - 12
Класс энергопотребления А+
Напряжение питания - 175-265 V
Производитель - Евросвет
Длина – 100 мм
Ширина – 80 мм
Толщина – 20 мм
Срок службы - 30000 ч
Температурный режим -40 +40 С
Угол рассеивания 120 °
Уровень защиты - IP 65

Lotul №5 - Projector LED 30W, 95-265V IP65 6400K Евросвет



Характеристики:

Мощность - 30 Вт
Цвет свечения холодный свет - 6400К
Световой поток - 2400 Лм
Гарантия месяцев - 12
Класс энергопотребления А+
Напряжение питания - 175-265 V
Производитель - Евросвет
Длина – 125 мм
Ширина – 90 мм
Толщина – 25 мм
Срок службы - 30000 ч
Температурный режим -40 +40 С
Угол рассеивания 120 °
Уровень защиты - IP 65

Lotul №5 - Projector LED 50W, 95-265V IP65 6400K Евросвет



Мощность - 50 Вт
Цвет свечения холодный свет - 6400К
Световой поток - 4000 Лм
Гарантия месяцев - 12
Класс энергопотребления - А+
Напряжение питания - 175-265 V
Производитель - Евросвет
Длина – 210 мм
Ширина – 160 мм
Срок службы - 30000 ч
Температурный режим -40 +40 С
Угол рассеивания 120 °
Уровень защиты - IP 65