

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1728028964346</a> din 04.10.2024
Obiectul achiziției: Materiale și obiecte de uz gospodaresc.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Baterie pentru lavoar	Baterie pentru lavoar	Ucraina	Ucraina	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	Baterie pentru lavoar instalat pe perete Adancime (cm) 12;Culoare Cromat; Finisaj Cromata Instalare Pe perete; Material Alama Tip control Un robinet	CE
Baterie pentru bucatarie	Baterie pentru bucatarie	Ucraina	Ucraina	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	Baterie pentru bucatarie (apă rece+caldă) Culoare Cromat; Finisaj Cromata; Instalare Pe chiuveta; Material Aliaj; Tip control Doua robinete	CE
Robinet flotor alimentare verticala	Robinet flotor alimentare verticala	Ucraina	Aniplast	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinație Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic; Racordare la apa	Robinet flotor alimentare verticala 1/2" vas WC Culoare Alb; Destinație Closete de podea, closete suspendate; Diametrul de conexiune (") 1/2" Material Plastic;	CE

				Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	Racordare la apa Inferioara Tip Mecanism de admisie vertical	
Closet Compact cu capac PP	Closet Compact cu capac PP	Ucraina	Ucraina	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe vas; Tip amplasare De podea	Closet Compact cu capac PP Adancime (cm) 68.5; Capac wc inclus Este; Culoare Alb; Culoare capac Alb; Evacuare vas wc Orizontala (in perete); Inaltime (cm) 75; Latime (cm) 36 Material capac Polipropilena; Montare rezervor Pe vas; Tip amplasare De podea	CE
Dop și dezaerator pentru radiator	Dop și dezaerator pentru radiator	Ucraina	Ucraina	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	Dop și dezaerator pentru radiator 1/2"	CE
Calorifer din oțel	Calorifer din oțel 500 x 700 Energy	Turcia	Sanica	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 700; Lățime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64	Calorifer din oțel 22K, 500x700 mm Tip 22K; Culoare alb; Putere termică la DT=60°C [W] 1358; Temperatura maximă de lucru [°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă [L] 3.63; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 446; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 700; Lățime adancime [mm] 100; Masa [kg] 17.64	CE
Calorifer tip panou	Calorifer tip panou 500 x 2000 Energy	Turcia	Sanica	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651; Temperatura maximă de	Calorifer tip panou, din oțel, 22K, 500x2000 mm Model PAN UIP 22; Material oțel; Culoarea alb; Putere termică la DT=60°C [W] 4651;	CE

				lucru[°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă[L] 10.6; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm] 0.7; Masa [kg] 50.	Temperatura maximă de lucru[°C] 110; Presiune maximă [bar] 10; Presiune de probă [bar] 13; Volum de apă[L] 10.6; Racord [toli] ½; Distanța între axe [mm] 445; Înălțime [mm] 500; Lățime [mm] 2000; Adâncime [mm] 105; Grosime tabla panou [mm] 1.15; Grosime tabla aripioare [mm] 0.4; Grosime tabla grila [mm] 0.7; Masa [kg] 50.	
Cinepa Unigarn 100gr (Пакля)	Cinepa Unigarn 100gr (Пакля)	Danemarca	Unipak	Cinepa Unigarn 100gr (Пакля)	Cinepa Unigarn 100gr (Пакля)	CE
Ciment 400	Ciment 400 Bazic	Moldova	Lafarge	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	Ciment 400 40kg; Ambalaj (kg) 40; Marca 400 Tipul cimentului 32, 5R	CE
Amestec uscat Rotband	Amestec uscat Rotband Knauf	Romania	Knauf	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	Amestec uscat Rotband 25kg Baza Ipsos; Consum normal (kg/m2) 8.5; Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior; Greutate (kg) 25	CE

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.