



Presiune maximă	110 bar
Debit transportat	330 l/h
Temperatura maximă de alimentare	40 °C
Lungimea furtunului de înaltă presiune	3 m
Putere consumată	1300 W
Materialul pompei	plastic
Greutate fără accesorii	3.8 kg



Caracteristici

Greutate (kg)	20
Performanta (L/min)	75
Presiune (bar)	8
Putere (kW)	0,75
Tensiune de alimentare (V)	220
Tip	Compresor
Volumul receptorului (L)	24



Caracteristici

Greutate (kg)	0,215
Material	Plastic
Tip	Spray
Volum (L)	1,5



MODEL	DT-9205
OPȚIUNI	Multifuncțională
BRAND	KASAN
DIMENSIUNI (L X W X H X Ø)	186 x 86 x 41 mm
TIP	Digital

ACUMULATOR	6F22
TIP ACUMULATOR	Alcalin
CULOARE	Orange



EH/EL/EBH/EBL, **Mastercool**

Specificații:

- Diametru cadran: 60/80 mm
- Tipuri de freon: R22, R404A, R410A, R507A

MH/ML/MBH/MBL, **Mastercool**

Specificații:

- Diametru cadran: 63/80 mm
- Tipuri de freon: R22, R134a, R404A, R407C, R507A

RG-250/500, **Favorcool**

Specificații:

- Diametru cadran: 63 mm

- Tipuri de freon: R12, R22, R134a

250(B)/500(B)-GF, Favorcool

Specificații:

- Diametru cadran: 63 mm
- Tipuri de freon: R22, R134a, R404A, R407C

PM2-200/300, Refco

Specificații:

- Tipuri de freon: R600, R290
- Conexiune: 1/8 NPT

MR-205/305/206/306, Refco

Specificații:

- Tipuri de freon: R22, R134a, R404A
- Conexiune: 1/4 SAE

Director General

Tarlapan Corneliu _____