

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. MD-1603100915547 din 27.10.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preturi: „Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic - suplimentar”

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lotul 1. Corp de iluminat stradal LED.	SKYHIGH-50-070 50W 6400K 4500Lm corp il. Stradal Евросвет	China	Евросвет	Puterea: 45-55 W, U=220-240 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos 4000-5500 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, carcasă din metal/aluminiu.	Puterea: 50W, U=220-240 V, 50 Hz, gradul de protecție IP 65, flux luminos 4500 lm, temperatura de culoare 6400 K, carcasă din metal/aluminiu.	
2	Lotul 2. Corp de iluminat stradal LED.	SKYHIGH-100-060 100W 6400K 9000Lm corp il. Stradal Евросвет	China	Евросвет	Puterea: 70-85 W, U=220-240 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos 6500-8000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, carcasă din metal/aluminiu.	Puterea: 100 W, U=220-240 V, 50 Hz, gradul de protecție IP 65, flux luminos 9000 lm, temperatura de culoare 6400 K, carcasă din metal/aluminiu.	
3	Lotul 3. Corp de iluminat rotund.	НПП 60W IP54 alb rotund corp il. TDM	Rusia, China și filialele alte Țări	TDM	Soclu E27, U=220-240 V, 50 Hz, acoperit cu sticlă/plastic fără grilă, gradul de protecție minim IP 44.	Soclu E27, U=220-240 V, 50 Hz, acoperit cu sticlă fără grilă, gradul de protecție IP 54.	
4	Lotul 4. Corp de iluminat oval.	НБП 02-60-004.02Y 60W IP54 alb oval corp il. TDM	Rusia, China și filialele alte Țări	TDM	Soclu E27, U=220-240 V, 50 Hz, acoperit cu sticlă/plastic fără grilă, gradul de protecție minim IP 44.	Soclu E27, U=220-240 V, 50 Hz, acoperit cu sticlă fără grilă, gradul de protecție IP 54.	
5	Lotul 5. Lampă LED.	LED 25W 220V 6400 E27 бек Евросвет	China	Евросвет	Soclu E27, puterea 18-25 W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, flux luminos minim 1200 lm, temperatura de culoare 5500-6500 K.	Soclu E27, puterea 25 W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, flux luminos 2500 lm, temperatura de culoare 6400 K.	
6	Lotul 6. Lampă LED.	24W 6000K 2640lm T8 tub LED	R.Moldova	ECOCITY	Soclu G13, puterea 20-30 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 2000 lm.	Soclu G13, puterea 24 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos 2640 lm.	
7	Lotul 7. Lampă LED.	9W 6000K 1000lm T8 tub LED	R.Moldova	ECOCITY	Soclu G13, puterea 9-15 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 1000 lm.	Soclu G13, puterea 9 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos 1000 lm.	



8	Lotul 8. Lampă fluorescentă.	ЛДХ-36W/765 T8/G13 6500K tub fl TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	Soclu G13, puterea – 36 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 2000 lm.	Soclu G13, puterea – 36 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 120 cm, temperatura de culoare 6500 K, flux luminos 2400 lm.	
9	Lotul 9. Fir electric.	АВВГ-п 2Х2,5 cablu	R.Moldova	ЗАО Молдавкабель	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	
10	Lotul 10. Fir electric.	АВВГ 3Х2,5 cablu	R.Moldova	ЗАО Молдавкабель	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	
11	Lotul 11. Fir electric.	АВВГ-п 2Х4 cablu	R.Moldova	ЗАО Молдавкабель	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	
12	Lotul 12. Fir electric.	АВВГ 4Х10 cablu	R.Moldova	ЗАО Молдавкабель	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 10 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	
13	Lotul 13. Fir electric.	АВВГ 4Х35 cablu	Ucraina	ООО INTERKAB ELI KIEV	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm2, cu conductori din aluminiu.	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm2, cu conductori din aluminiu.	
14	Lotul 14. Fir electric.	АВВГ 4Х50 (мж) cablu	Ucraina	ООО INTERKAB ELI KIEV	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm2, cu conductori din aluminiu.	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm2, cu conductori din aluminiu.	
15	Lotul 15. Fir electric.	АВВГ 4Х240 (мж) cablu	Ucraina	ООО INTERKAB ELI KIEV	Fir electric: minim dublă izolație, numărul de fire 4, secțiunea 240 mm2, cu conductori din aluminiu.	Fir electric: minim dublă izolație, numărul de fire 4, secțiunea 240 mm2, cu conductori din aluminiu.	
16	Lotul 16. Furtun.	d18mm tub PVC spiral Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Diametru: 18 – 25 mm, metalic flexibil cu izolație din PVC.	Diametru: 18 mm, metalic flexibil cu izolație din PVC.	
17	Lotul 17. Priză unitară interioară.	ТАИМІР priza 2P+E alb TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	16 A, U=220-250 V, 50 Hz, cu împământare.	16 A, U=220-250 V, 50 Hz, cu împământare.	
19	Lotul 19. Cutie de distribuție.	100*100*50 IP54 cutie distr.	Rusia	Ruvinil	Mărimea minimă: 100x100x45, maximă: 130x130x60 mm, gradul de protecție minim: IP44, din plastic cu șuruburi de fixarea capacului.	Mărimea: 100x100x50mm, gradul de protecție: IP54, din plastic cu șuruburi de fixarea capacului.	
20	Lotul 20. Soclu.	Dulie E27 plastic alb TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	E 27 din plastic termorezistent.	E 27 din plastic termorezistent.	



21	Lotul 21. Fișă electrică cu împământare.	Fisa 2P+E alb drept Profitec	Turcia	Profitec	220-250 V, 50 Hz, minim 16 A.	220-250 V, 50 Hz, 16 A.	
22	Lotul 22. Bandă izolanță din PVC	Banda izol.15*20 PVC TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	Lățimea: 15-20 mm, lungimea 15-20 m, grosimea minim 0,10 mm.	Lățimea: 15 mm, lungimea 20 m, grosimea minim 0,13 mm.	
23	Lotul 23. Bandă izolanță textilă	Banda izol.19*21 mater. TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	Lățimea: 15-20 mm, lungimea 9-20 m, grosimea minim 0,20 mm.	Lățimea: 19 mm, lungimea 21 m, grosimea minim 0,20 mm.	
24	Lotul 24. Suport pentru corp de iluminat stradal	Suport K-3.1 l-250mm d -38mm p/u corp il. stradal TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	Tip material: metal, țevă fixată în șuruburi cu diametru 30-50 mm, cu posibilitatea reglării poziției.	Tip material: metal, țevă fixată în șuruburi cu diametru 38 mm, cu posibilitatea reglării poziției.	
25	Lotul 25. Suport pentru corp de iluminat stradal cu două fixări	Suport KIII-0,35-0,5 pentru corp il. stradal TDM	Rusia, China și filiale alte Țări	TDM	Tip material: metal, posibilitatea instalării pe piloni din beton armat pătrat cu două fixatoare dreptunghiulare cu piulițe de ajustare, diametru țevii 30-50 mm.	Tip material: metal, posibilitatea instalării pe piloni din beton armat pătrat cu două fixatoare dreptunghiulare cu piulițe de ajustare, diametru țevii 30-48 mm.	

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M

