

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1689854713732 din 24.07.2023						
Obiectul achiziției: „Aparate de aer condiționat și instalarea acestora”						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Conditioner Inverter 9000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 09 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Suprafața încăperii: mediu 25 m2 Capacitate răcire, BTU: min. 9000 Compresor: Inverter Încălzire la: min °C:-15...+24 Clasă energo eficiența: A++ sau mai eficient Putere la răcire kW: min 2.6 Putere la încălzire kW: min 2.8 Consum en. electrică la răcire, kW: max. 0.80 Consum en. electrică la încălzire, kW: max. 0.80	Aer Conditionat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 20-25 m2 Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Putere consumata: 0.77/0.76 kW/h Capacitate: 9000 BTU/h Nivel de zgomot: 40/34/29.5/25 dB(A)	-

				Nivel zgomot, dB: max 20 D imensiune bloc intern: max. 850x200x300 Dimensiune bloc extern: max. 750x250x550 Greutatea bloc intern, kg: max. 9 Greutatea bloc extern, kg: max.35 Regimuri de baza: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regimuri adăugătoare: Modul Wi-Fi Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Regulare viteza ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, °C: min. - 10...+40 Termen de garanție- minim 3 ani Pentru instalare la fiecare unitate va fi nevoie de: • Traseul frigorific aproximativ - 7 m; • Suport condiționar 450mm – 1 set; • Set de buloane + piuliță; • Pompă de drenaj - 1 buc; • Racordarea 220V; • Cablu electric - 10m/l.	Regim de functionare: -15 ... +50 °C Tip: Vară/iarnă Indicație: Display Termen de garanție: 36 luni	
--	--	--	--	---	--	--

2. Teava Pex-Al	Teava Pex-Al	-	-	-	Material: pexal protejată Culoare: Alb Utilizare: instalații sanitare/sisteme încălzire Diametru: 16 Grosime(mm): 2	-
3. Teava CU izolata 3/8	Teava CU izolata 3/8*9.52mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:3/8 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13- 19 Rezistență (bar):89	
4. Teava CU izolata 1/4	Teava CU izolata 1/4x6.35mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 1/4 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13- 19 Rezistență (bar):134	-
5. Fir electric PVS 5*1.5mm	Fir electric PVS 5*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru	-

					Număr de fire: 5 Secțiune: 1,5 mm ²	
6. Fir electric PVS 3*1.5mm	Fir electric PVS 3*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 1,5 mm ²	-
7. Fisa 16A 250V	Fisa 16A 250V	-	-	-	-	-
8. Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	-	-	-	-	-
9. Pompa drenaj conditioner Mini NP 01	Pompa drenaj conditioner Mini NP 01	-	-	-	-	-
10. Banda MTP Aer Condiționat 100 mm	Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	-	-	-	-	-
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTHERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A