

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1664367506907 din 04.10.2022

Obiectul de achiziție: Închizător cu flanșă, din fontă ductilă, pentru apă potabilă, cu acțiune manuală

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul câtorui	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Doublecentric butterfly valve type D141 DN 1000 PN 16 with gearbox flange drilling acc. to EN 1092-2 PN 16 body and disc material: ductile iron EN GJS 400-15 shaft material: SS 1.4021. face to face dimension acc. to EN 558 series 14 sealing: EPDM/stainless steel EPDM rubber clamped with SS 1.4031 retining ring coating: epoxy powder, min. 250 mic., RAL 5015	Italia	T.I.S. Service S.p.A.	1. Producătorul; 2. Anul producerii- numai 2020-2022; 3. Temperatura mediului de funcționare: până la + 40° C; 4. Corpul închizătoarelor din fontă ductilă, suprafața de etanșare inox, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 5. Discul din fontă ductilă cu placa de etanșare din inox, cu posibilitatea înlocuirii garniturii interior și exterior, cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 6. Închizător cu dublu excentric; 7. Etanșare inox/inox, suprafața de etanșare prelucrată și finisată; 8. Inele de etanșare din EPDM; 9. Bușă bronz; 10. Axele discului din oțel inoxidabil; 11. Închizătoare trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină; 12. Garnitura trebuie să fie din elastomer EPDM (utilizat pentru apă potabilă); 13. Închizătoare trebuie se fie dotați cu un număr individual de la producător, indicat pe corp și marcate cu denumirea producătorului, clasa DN, clasa PN, clasa materialului, anul producerii; 14. Garanție producător 10 ani;	1. ; 2. Anul producerii- 2021-2022; 3. Temperatura mediului de funcționare: până la + 40° C; 4. Corpul închizătoarelor din fontă ductilă, suprafața de etanșare inox, interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 5. Discul din fontă ductilă cu placa de etanșare din inox, cu posibilitatea înlocuirii garniturii interior și exterior, cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni; 6. Închizător cu dublu excentric; 7. Etanșare inox/inox, suprafața de etanșare prelucrată și finisată; 8. Inele de etanșare din EPDM; 9. Bușă bronz; 10. Axele discului din oțel inoxidabil; 11. Închizătoare vor fi însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină; 12. Garnitura trebuie să fie din elastomer EPDM (utilizat pentru apă potabilă); 13. Închizătoare vor fi dotate cu un număr individual de la producător, indicat pe corp și marcate cu denumirea producătorului, clasa DN, clasa PN, clasa materialului, anul producerii; 14. Garanție producător 10 ani;	DESIGN STANDARD: EN 593 FACE TO FACE: EN 558-1 Serie 14 FLANGES: EN 1092-2 TESTS: EN 12266

				Cerințele la reductorul închizătorului: 15. Reductor cu melc; 16. Indicator de poziție; 17. Limitator de cursă cu ajustare simplă; 18. Volan sau manetă de dirijare manuală;	Cerințele la reductorul închizătorului: 15. Reductor cu melc; 16. Indicator de poziție; 17. Limitator de cursă cu ajustare simplă; 18. Volan de dirijare manuală;	
Flanșă sudabilă din oțel PN16, DN1000 mm	Flanșă sudabilă din oțel PN16, DN1000 mm	Italia				
TOTAL						

Nume: Crudu Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Director departament industrie

Denumirea firmei: SC Hydrosystems MD SRL

Adresa: MD-4829, s. Magdăcești, r-ul Criuleni, Republica Moldova

