



**Recirculator bactericid destinat distrugerii
<Virusilor, Bacteriilor, Fungilor si Compușilor organici volitivi>**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Denumire produs **RBI200**

Corp recirculatorului - Otel Inoxidabil alimentar

Metoda de montare vertical ,orizontal sau pe pod (se schimba doar poziția logoului)

Putere motoare 250m3/ora

Număr motoare - 2

Nivelul de zgomot 42 dB.

Sursa de emisie este 2 lămpi bactericide de 43W (**Fara Ozon**)

Tipul iradierii - in interioru corpului.

Utilaju este dotat cu orificiu placat cu sticla pentru vizualizarea funcționării.

Durata medie de ardere a lămpilor, ore - 10800.

Unda de iradiere 253.7 nm

Utilajul a fost dotat cu modul bio-polar.

Lungime cablu 3m (cu 3 fire)

Tensiunea de alimentare – 220V

Telecomanda cu timer.

Protecție de la scurt circuit sau supratensiune 2 Amp

Frecvență, Hz 50.

Consumul de energie electrică - nu mai mult de 90 w.

Clasa de protecție 1, conform SM EN 60505 2014

Utilaju deține impamintare conform EU IEC 60601-1

Greutate, kg - cel mult 7,200.

Durata medie de serviciu, ani - 5.

Durata de garanție 12 luni

LOC UTILIZARE Incaperi medicale categoria I-V, este proiectat **pentru lucru in prezenta personalului si bolnavilor.**

PS. La cerere îl putem produce cu dispozitiv de cronometrare a timpului, cu timer automat, dispozitiv cu sterilizare ozonare in timpul când in încăperea nu-i personal sau dispozitiv de plasma- GRATIS.

Producătorul deține dreptu exclusiv si poate modifica utilaju doar in beneficiu utilizatorului final.

Utilaju este certificat CE, detine rezultate de laborator international si nationale

FABRICAT IN MOLDOVA

Director

