



SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»

MD - 3805, UTA Găgăuzia, Comrat,

str.Denici 13. tel. +373 785 785 91

e-mail: kmvtransgroup@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20__

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatiia sala de mese / festivitati a IP LT "Constantin Stere"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026		
		<i>Lucrari de reparatiia sala de mese / festivitati a IP LT "Constantin Stere"</i>		
		<i>până la 10 august 2026 – 50 zile</i>		
	Lucrari de demolare			
1.	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc			
2.	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Desfacerea placajului csenei).			
3	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			
	Lucrari de terasamente			
4	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.			

5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			
6	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m			
7	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor			
8	Compactarea pamintului cu piatra sparta			
9	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv			
	Pardoseli.			
10	Montare plase sudate la ipardoselii.(Plasa sudata pentru armare VR 100x100x4mm)			

11	<p>Pardoseli din beton clasa C 15/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, cu plase sudate 4VR 100X100 MM in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</p>			
12	<p>Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi</p>			
13	<p>Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100</p>			
14	<p>Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</p>			
15	<p>Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm.(Culoarea gresiei se va coordona cu "Beneficiarul Grosimea gresiei nu mai micr de 10mm) Materiale marunte (cirpe)=1,0100</p>			

16	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp			
	Scena.			
17	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020			
18	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, cu lac de ulei			
	Camera nr.1 pe scena			
19	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")			
20	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050			
21	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			

22	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
23	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
24	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
25	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat			
26	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			
	Camera nr. 2 de pe scena			
27	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")			

28	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050			
29	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
31	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
32	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
33	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat			
34	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			
	Camera nr. 3 de pe scena.			

35	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var. (Este exclus resursul "Autoturn")			
36	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050			
37	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
38	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			
39	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			
40	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor			
41	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala existenta, executate mecanizat			

42	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			
	Scari.			
43	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,0500			
44	Instalarea balustradelor, instalate pe scari din otel de inox teava cu d40x3mm (bara de sprijin) .i teava d 12x1,5 mm 3linii (grile decorative)			
45	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar			

Semnat: semnatura electronica

Nume: ECATERINA COLIBAVERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL <K.M.V.TRANS.GRUP>