

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1670485391359](#) din 08.12.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Climatizoare.

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri / Servicii LOT 1.						
42500000-1 Climatizator.	Aparat aer conditionat INVERTER Conter Breeze (MIDEA) (12000 Btu) inclusiv instalare și materialele necesare pentru traseu frigorific de până la 3 m.	China	MIDEA	Caracteristici generale Tip - split pe perete Suprafata incalzirii - 30-35 m2. BTU 12000-16000. Compresor - Inverter Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare. Clasa energo eficienta - min A+ Debitul de aer - minim 550 m3/h. Putere racire, kW - min 3,5 Putere incalzire, kW - min 3,6 Administrare - telecomandi. Cu livrare și instalare.	Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter	

				Livrarea și instalarea la destinatar, adresa Penitenciarului nr. 2-Lipcani, r-ul Briceni, or. Lipcani, sff. Independenței 108. Garanție: minim 24 luni în urma montării.	Functii: incalzire, racire, dezumidificare, ventilatie, follow me, auto restart, auto curatare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioara – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioara – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 2 ani. Suprafata incaperii – 35m2 Volumul de aer – 540m3/h Temperatura de lucru unitatea interioara : +17~32 (racire), 0~30 (incalzire). Temperatura de lucru unitatea exterioara : -15~50 (racire), -15 ~30 (incalzire).	
2. Climatizor 20m2.	Aparat aer conditionat INVERTER Conter Breeze (MIDEA) (12000 Btu) inclusiv instalare și materialele necesare pentru traseu	China	MIDEA	Caracteristici generale Tip - split pe perete Suprafata incaperii -20 m2. BTU 7000-9000. Compresor - Invertor Regimuri de baza: Racire I Incalzire / Uscare / Ventilare. Clasă energo eficientă - min A+ Debitul de aer - minim 500 m3/h. Putere răcire, kW - min2,2 Putere	Capacitate generala – racire nominala - 12000 BTU (3800-14200), incalzire nominala – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafata de lucru – 35m2, Alimentarea electrica – 220V, Puterea consumata la racire – 1213W/h, Puterea consumata la incalzire 1088W/h, Putere nominala racire 3600W, Putere nominala incalzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart,	

	frigorific de pînă la 3 m.			incalzire, kW - min 2,3 Administrare - telecomanda, Cu livrare și instalare, ' Livrarea și instalarea la destinatar, adresa Penitenciarului nr. 2- Lipcani, r-ul Briceni, or. Lipcani, str. Independenței I 08. Garanție: minim 24 luni în urma montajului.	pornirea automată în cazul întreruperilor de curent, Clasa energetică A++ la răcire, A+++ la încălzire. Agent frigorific – R32 Tip compresor – inverter Funcții: încălzire, răcire, dezumidificare, ventilație, follow me, auto restart, auto curățare, mod de noapte, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioară – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioară – 56.0 dB(A), Telecomandă – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garanție – 2 ani. Suprafața încălzirii – 35m² Volumul de aer – 540m³/h Temperatura de lucru unitatea interioară : +17~32 (răcire), 0~30 (încălzire). Temperatura de lucru unitatea exterioară : -15~50 (răcire), -15 ~30 (încălzire).	
--	----------------------------	--	--	---	--	--