

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 - vopsele, emailuri, grunduri, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 290 000,00 lei (fără TVA)						
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>)				Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>interior</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: 80 - 180 g/m² • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 30g/l • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Vopsea pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>)				Vopsea lavabilă pe bază de emulsie acrilică (<i>exterior</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: pentru lucrări de interior; • Consum normat: 80 - 180 g/m²; • Ambalaj: căldări a câte 7 - 14 kg; • Limita COV maximă admisibilă pentru produsul gata de aplicare: 40g/l; • Timp de uscare: max. 4 ore la +20 grade; • Culoare: albă cu posibilitatea de nuanțare; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Termen de valabilitate: 18 luni din data livrării; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email acrilic (alb)				<p>Email acrilic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 		
Email acrilic (sur)				<p>Email acrilic (sur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 		
Email acrilic (Cafeniu)				<p>Email acrilic (cafeniu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100-150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 		
Email acrilic (cafeniu deschis)				<p>Email acrilic (cafeniu deschis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: vopsea pe bază de dispersie acrilică, rezistentă la intemperii, aderă bine pe suprafețe metalice, lemnoase și zidărie, rezistentă la razele UV și coroziune; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii sau găleți de la 0,5 kg până la 5 kg; • Consum: 100 - 150 g/m² (în funcție de suprafață și modul de aplicare); • Densitatea: 1,1 – 1,4 g/cm³; • Timpul de uscare completă: max. 6 ore la temperatura de 20°C, strat gros; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Email alchidic (alb)				<p>Email alchidic (alb)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: alb; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (sur)				<p>Email alchidic (sur)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (sur deschis)				<p>Email alchidic (sur deschis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: sur deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (cafeniu)				<p>Email alchidic (cafeniu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (cafeniu deschis)				<p>Email alchidic (cafeniu deschis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: cafeniu deschis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 - 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Email alchidic (albastru închis)				<p>Email alchidic (albastru închis)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: albastru închis; • Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul; • Garanție: 12 luni de la data eliberării; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; • Consum: 100 - 180g./m²; • Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; • Timpul de uscare completă până la 24 ore; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Grund de pătrundere adâncă (amorsă)				<p>Grund de pătrundere adâncă (amorsă)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Grund Beton				<p>Grund Beton</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistentă la intemperii. • Căldări de la 6,5 până la 14 kg; • Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m²; • Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lac pentru lemn (Stejar)				Lac pentru lemn (Stejar) <ul style="list-style-type: none"> • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Culoarea: conform pct. 2 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Lac pentru lemn (Pin)				Lac pentru lemn (Pin) <ul style="list-style-type: none"> • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Culoarea: conform pct. 1 din tabelul „Paletar pentru lacuri”, din capitolul nr. V „Modele”, al prezentului caiet de sarcini • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Lac pentru lemn (Transparent)				Lac pentru lemn (Transparent) <ul style="list-style-type: none"> • Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. • Consumul normat: 50 – 100 g/m²; • Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; • Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; • Acte ce demonstrează conformitatea produselor. 		
Colorant lichid				Colorant lichid <ul style="list-style-type: none"> • Culoare: min. 5 nuanțe 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Ambalaj: butelii a câte 80 - 120 ml Rezistent la raze UV 		
Dizolvant White Spirit				Dizolvant White Spirit sau analogic după domeniul de utilizare și caracteristicile tehnice <ul style="list-style-type: none"> Ambalaj: butelii 0.8 - 2 litri 		
Lotul nr. 2 - Gresie, faianță și articole conexe, dizolvanți și lacuri, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA)						
Gresie				Gresie <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 300 mm Lățime: 300 mm Stil: simplu de birou într-o culoare unică În stoc: min. 5 modele 		
Faianță				Faianță <ul style="list-style-type: none"> Lungime: 300 mm Lățime: 200 mm Stil: simplu de birou într-o culoare unică În stoc: min. 5 modele 		
Chit de rosturi (alb)				Chit de rosturi (alb) <ul style="list-style-type: none"> Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chitirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea – alb Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni 		
Chit de rosturi (sur)				Chit de rosturi (sur) <ul style="list-style-type: none"> Tip material – amestec uscat pe bază de ciment pentru chitirea rosturilor gresiei pentru exterior și interior. Culoarea – sur Ambalarea - până la 3 kg Termen valabilitate - minim 12 luni 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (1,5 mm)				Distanțieri de rost pentru gresie și faianță <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 1,5 mm Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc. 		
Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (2 mm)				Distanțieri de rost pentru gresie și faianță <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 2 mm Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc. 		
Distanțieri de rost pentru gresie și faianță (3 mm)				Distanțieri de rost pentru gresie și faianță <ul style="list-style-type: none"> Grosime - 3 mm Ambalaj - cutii sau pungi a câte 100 - 200 buc. 		
Adeziv pentru gresie și faianță				Adeziv pentru gresie și faianță <ul style="list-style-type: none"> Destinație: lucrări de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianței; Ambalaj: saci din hârtie sau saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg. 		
Lotul nr. 3 – Linoleum, laminat, plinte și articole conexe, cu valoarea estimată de 180 000,00 lei (fără TVA)						
Laminat				Laminat <ul style="list-style-type: none"> Clasa de abraziune: 32 Grosime: 8 mm Culoare: min. 3 nuanțe de maro 		
Linoleum (lățimea 2m)				Linoleum (lățimea 2m) <ul style="list-style-type: none"> Lățimea: 2m Grosimea: min. 2.5 mm Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm model: tip parchet laminat 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Linoleum (lățimea 3m)				Linoleum (lățimea 3m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 		
Linoleum (lățimea 4m)				Linoleum (lățimea 4m) <ul style="list-style-type: none"> • Lățimea: 2m • Grosimea: min. 2.5 mm • Grosimea stratului de uzură: min. 0.4 mm • model: tip parchet laminat 		
Folie izolantă PEE pentru laminat				Folie izolantă PEE pentru laminat <ul style="list-style-type: none"> • Grosime - 30 mm • Lățime - 1 000mm 		
Plintă din PVC pentru podea				Plintă din PVC pentru podea <ul style="list-style-type: none"> • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Lungime - 2,5m • Culoare: în asortiment min. 3 nuanțe de maro 		
Colțar interior din PVC pentru plintă				Colțar interior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; • Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Colțar exterior din PVC pentru plintă				Colțar exterior din PVC pentru plintă <ul style="list-style-type: none"> • Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; • Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Capete din PVC pentru plintă				<p>Capete din PVC pentru plintă</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Legături din PVC pentru plintă				<p>Legături din PVC pentru plintă</p> <ul style="list-style-type: none"> Compatibilitate: compatibil cu modelul și culoarea plintei oferite; Material: PVC flexibil, rezistent la impact și uzură; Culoare: echivalentă cu nuanța plintei oferite, pentru un aspect uniform și estetic; 		
Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)				<p>Profil de trecere sau etanșare de tip T (0.9 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lungime - 0,9m Material - aluminiu 		
Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)				<p>Profil de trecere sau etanșare de tip T (1.8 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lungime - 1,8m Material - aluminiu 		
Lotul nr. 4 - Tapete și articole conexe, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)						
Tapet vinil (1 m)				<p>Tapet vinil (1 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> Lungime rulou: 10 m Lățime rulou: 1 m Stil: simplu de birou într-o culoare unică 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tapet vinil (0.5 m)				Tapet vinil (0.5 m) <ul style="list-style-type: none"> Lungime rulou: 10 m Lățime rulou: 0.5 m Stil: simplu de birou într-o culoare unică 		
Adeziv pentru tapete				Adeziv pentru tapete <ul style="list-style-type: none"> Ambalaj: cutii a câte 200 - 300g 		
Lotul nr. 5 – Ghips-carton și articole conexe, cu valoarea estimată de 50 000,00 lei (fără TVA)						
Ghips-carton	Gips carton Rigips (alb) 12,5x1200x2500	Romania	Rigips	Ghips-carton <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm 	Ghips-carton Dimensiuni: 2500 x 1200 x 12,5 mm	
Vată minerală	Vata EKOROLL 50x1200x7800	Ucraina	Knauf	Vată minerală <ul style="list-style-type: none"> Grosimea: 50 mm; Lățimea: 1 000 - 1200 mm; Lungimea: 7 800 – 12 000 mm. Densitate: 10 – 15 kg/m³ Ambalaj: rulon 	Vată minerală <ul style="list-style-type: none"> Grosimea: 50 mm; Lățimea: 1200 mm; Lungimea: 7 800 mm Densitate: 10 – 15 kg/m³ Ambalaj: rulon	
Profil pentru ghips-carton CW	CW-75 3m 0,5mm	Romania	KOVOSTROJ	Profil pentru ghips-carton CW <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 75 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45 	Profil pentru ghips-carton CW <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 75 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45	
Profil pentru ghips-carton UW	UW-75 3m 0,5mm	Romania	KOVOSTROJ	Profil pentru ghips-carton UW <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 75 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45 	Profil pentru ghips-carton UW <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 75 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45	
Profil pentru ghips-carton UA	UA-75 3m 0,45mm	Romania	KOVOSTROJ	Profil pentru ghips-carton UA <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 75 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45 	Profil pentru ghips-carton UA <ul style="list-style-type: none"> Lățime: 75 mm Lungime: 3 m Grosime: min. 0.45	
Lotul nr. 6 – Elemente de prindere, cu valoarea estimată de 55 000,00 lei (fără TVA)						
Diblu CMK				Diblu CMK		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 6 mm • Lungime: 40 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Diblu CM				Diblu CM <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 6 mm • Lungime: 60 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șaibe plate				Șaibe plate <ul style="list-style-type: none"> • Diametru 18mm 		
Știft cilindric				Știft cilindric <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 12mm • Lungimea: 60mm 		
Șurub KGM				Șurub KGM <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 9,5 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGD				Șurub KGD <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 25 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub KGD				Șurub KGD <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 3.5 mm • Lungime: 35 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub WFRAL				Șurub WFRAL <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 19 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		
Șurub WFDRAL				Șurub WFDRAL <ul style="list-style-type: none"> • Diametru: 4,8 mm • Lungime: 32 mm • Ambalat: câte 300 - 700 buc. 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Suport pentru stingător				Suport pentru stingător		
Vinclu de îmbinare				Vinclu de îmbinare • Dimensiuni: 30x30x15 • Material: metal		
Cuie de finisare zincate				Cuie de finisare zincate • Dimensiuni 1,60 x 35mm		
Lotul nr. 7 - Elemente pentru acoperiș, cu valoarea estimată de 190 000,00 lei (fără TVA)						
Tablă cutată LS20				Tablă cutată LS20 • Grosime: min. 0.45mm • Lățime: 1100 - 1200mm • Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro		
Tablă cutată H-60				Tablă cutată H-60 • Grosime: min. 0.45mm • Lățime: 1100 - 1200mm • Culoare: în asortiment min. 2 culori albastru și maro		
Placă de racordare cu margină				Placă de racordare cu margină • Grosimea: 0.45 mm • Lungimea: 2000mm		
Ardezie 8 valuri				Ardezie 8 valuri • Dimensiuni: 1 100 - 1 150 x 1 750mm		
Lotul nr. 8 - Materiale pentru tavane, cu valoarea estimată de 110 000,00 lei (fără TVA)						
Plăci armstrong	Placa pentru tavan Saturn 10mm	China	CNBM	Plăci armstrong • Dimensiuni - 600 x 600 x 10-12 mm	Plăci armstrong Dimensiuni - 600 x 600 x 10 mm	
Cornier perimetral (pentru armstrong)	Cornier Perimetral 3.0m	China	CNBM	Cornier perimetral (pentru armstrong) • Material: aluminiu • Lungime: 3 m	Cornier perimetral (pentru armstrong) • Material: aluminiu Lungime: 3 m	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Profil T (0.6 m)	Profil compartimentar 0,6 m	China	CNBM	Profil T (0.6 m) • Material: aluminiu • Lungimea: 0.6 m	Profil T (0.6 m) • Material: aluminiu Lungimea: 0.6 m	
Profil T (1.2 m)	Profil secundar 1,2m	China	CNBM	Profil T (1.2 m) • Material: aluminiu • Lungimea: 1.2 m	Profil T (1.2 m) • Material: aluminiu Lungimea: 1.2 m	
Profil T (3.6 m)	Profil principal 3,6m	China	CNBM	Profil T (3.6 m) • Material: aluminiu • Lungimea: 3.6 m	Profil T (3.6 m) • Material: aluminiu Lungimea: 3.6 m	
Lotul nr. 9 – Articole din lemn, cu valoarea estimată de 105 000,00 lei (fără TVA)						
Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm)				Placă OSB (1250 x 2500 x 12 mm) • Dimensiuni: 1250 x 2500 x 12 mm; • Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.		
Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm)				Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 10 mm) • Dimensiuni: 1520 x 1520 x 10 mm; • Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.		
Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm)				Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 6 mm) • Dimensiuni: 1520 x 1520 x 6 mm; • Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.		
Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm)				Placaj neșlefuit (1520 x 1520 x 4 mm) • Dimensiuni: 1520 x 1520 x 4 mm, • Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime.		
Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm)				Placaj laminat (1250 x 2500 x 15mm) • Dimensiuni: 1250 x 2500 x 15mm;		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> Se acceptă devieri de maxim 10 mm pentru înălțime și lățime. 		
Scândură				Scândură <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni: 6 000 x 100 x 30 mm 		
Lotul nr. 10 – pavaje și borduri, cu valoarea estimată de 75 000,00 lei (fără TVA)						
Pavaj vibropresat				Pavaj vibropresat <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni 200 x 100 x 50 mm 		
Borduri vibropresate				Borduri vibropresate <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni 500 x 155 x 100 mm 		
Pavaj Vibroturnat				Pavaj vibroturnat <ul style="list-style-type: none"> Dimensiuni 300 x 300 x 30 mm 		
Lotul nr. 11 – Lianți, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 145 000,00 lei (fără TVA)						
Amestec uscat				Amestec uscat <ul style="list-style-type: none"> Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/ saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25-30 kg, conform standardului european EN 13432 a câte 25-30 kg. Consum normal: 7 - 14 kg/m² (la grosimea stratului de 10 mm). Granulația: 0 - 2 mm. Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 		
Amestec uscat (Chit pentru interior)				Amestec uscat (Chit pentru interior) <ul style="list-style-type: none"> Se utilizează pentru lucrări de chituiture a pereților și a tavanelor în încăperi interioare, uscate. 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: saci din hârtie a câte 18 - 25 kg. • Consum normat: 0,9 - 1,3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,3 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 		
Amestec uscat (Chit pentru exterior)				<p>Amestec uscat (Chit pentru exterior)</p> <ul style="list-style-type: none"> • este destinat pentru pentru finisarea suprafețelor minerale (beton, fortan, tencuieli pe bază de ciment și altele) și în calitate de suport pentru vopsele și materiale decorative • Ambalaj: saci din hârtie a câte 20 - 25 kg. • Consum normat: 0,9 - 1,8 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm). • Granulația: 0,1 - 0,5 mm. • Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. 		
Ciment M400				<p>Ciment M400</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: saci 30 - 40 kg 		
Nisip spălat pentru construcții				<p>Nisip spălat pentru construcții</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalat: saci 20 - 30 kg 		
Nisip-prundiș				<p>Nisip-prundiș</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalat: saci 20 - 30 kg 		
Pietriș				<p>Pietriș</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambalaj: saci 20 - 30kg • Frație: 5 - 20mm 		
Adeziv pentru polistiren și vată minerală				<p>Adeziv pentru polistiren și vată minerală</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baza: ciment • Destinație: pentru polistiren și vată minerală 		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> • Domeniul de utilizare: exterior și interior • Ambalaj: saci a câte 20-30kg 		
Lotul nr. 12 - blocuri, Agregate și materiale compuse, cu valoarea estimată de 18 000,00 lei (fără TVA)						
Blocuri BCA				Blocuri BCA <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: 600x100x200 mm 		
Cărămidă cu goluri				Cărămidă cu goluri <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni 250x120x88 mm 		
Lotul nr. 13 - Alte materiale de construcție, cu valoarea estimată de 32 000,00 lei (fără TVA)						
Plasa din fibra de sticla				Plasa din fibra de sticla <ul style="list-style-type: none"> • Din fibră de sticlă; • Dimensiune ochi: 5x5 mm; • Rulou: 1 x 50 m; • Densitate: 80g/m2. 		
Adeziv PVA				Adeziv PVA <ul style="list-style-type: none"> • Baza - pe bază de apă • Ambalaj - butelii a câte 0,8 - 3kg 		
Spumă pentru montaj (manuală)				Spumă pentru montaj (manuală) <ul style="list-style-type: none"> • 1 buc = 1 flacon rotund; • Volum: 700-900 ml. 		
Lambriu din PVC				Lambriu din PVC <ul style="list-style-type: none"> • Grosimea: min. 7mm • Lățimea 250 mm 		

- **Acest tabel este completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7.**

Numele, prenumele: Dan Untură
(Se precizează numele și prenumele persoanei ce aplică semnătura)

În calitate de: Director
(Se precizează funcția în cadrul companiei)

Ofertantul: Peisaj-Art S.R.L

Atenție! Orice utilizare, divulgare, copiere, distribuire sau distrugere a acestui document, fără a avea în prealabil consimțământul nostru scris, este strict interzisă și poate fi ilegală

(Se precizează denumirea operatorului economic)

Adresa:

Bd. Stefan cel Mare 64 ap 24

(Se precizează adresa juridică a operatorului economic)

(Semnătura)

L.Ş.