

Specificații tehnice (anexa nr.22)				
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]				
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1780907683994/ 21629581 conform SIA RSAP M-Tender				
Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale de construcție »				
Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
44190000-8	1.1.Gips-carton	1.1.Gips-carton .Foi de gips-carton rezistent la umeditate 12,5mm	1.1.Gips-carton .Foi de gips-carton rezistent la umeditate 12,5mm	Legislatia RM
	1.2.Șuruburi p/u gips-carton	1.2.Șuruburi p/u gips-carton.Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	1.2.Șuruburi p/u gips-carton.Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	Legislatia RM
	2.1.Șurup-Dubel 6x40	2.1.Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	2.1.Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	Legislatia RM
	2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	Legislatia RM
	3.Profil UW- 3m	3.Profil UW- 3m. Profil de contur UW-50 .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 50.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil UW		
	4.Profil CW- 4m	4.Profil CW- 4m Profil CW 50 4m 50 x 48,8, 48Lungime:4m.Marime:50x48.8mm.Material Otel zincat.Tip Profil CW		
	5.Spumă poliuretanică, profesională	5.Spuma de montaj profesională cu nivel redus de expansiune.Baza Poliuretan.Culoarea Galben deschis.Timp până la apariția crustei 7 min.Timp până la tăiere 15-30 min.Timp până la întărire 24 ore.Rezistența la temperaturi min. -30°C max. +80°C.Temperatura de aplicare min. +5°C max. +35°C.Tip pentru pistol. Volum minim 750 ml	5.Spuma de montaj profesională cu nivel redus de expansiune.Baza Poliuretan.Culoarea Galben deschis.Timp până la apariția crustei 7 min.Timp până la tăiere 15-30 min.Timp până la întărire 24 ore.Rezistența la temperaturi min. -30°C max. +80°C.Temperatura de aplicare min. +5°C max. +35°C.Tip pentru pistol. Volum 750 ml	Legislatia RM

6.Șpaclu de chituit 450 mm	6.Șpaclu otel 450mm.Latime (mm) 450.Material carcasa Otel inoxidabil.Material maner Plastic	6.Șpaclu otel 450mm.Latime (mm) 450.Material carcasa Otel inoxidabil.Material maner Plastic	Legislatia RM
7.Tencuiala pe baza de ipsos	7.Tencuiala pe baza de ipsos (echivalent MP-75).Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate.Grosimea stratului:Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat.Consum specific: aprox. 1 kg/m²/mm grosime.Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor.Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat.Greutate: 30kg	7.Tencuiala pe baza de ipsos MP-75 . Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate.Grosimea stratului:Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat.Consum specific: aprox. 1 kg/m²/mm grosime.Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor.Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat.Greutate: 30kg	Legislatia RM
8.Glet pe baza de ipsos	8.Glet pe bază de ipsos (echivalent HP Finish)cu polimeri și aditivi..Baza Ipsos. Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2.Culoare Alb.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate: 25kg. Grosime strat: Se aplică în straturi subțiri cuprinse între 0,1 mm și 2 mm (maxim 3 mm local).Consum normat: Aproximativ 0,9 – 1,2 kg/m² pentru fiecare milimetru de grosime.Timp de lucru: Timp inițial de priză generos, între 90 și 120 de minute.Suprafețe suport: Se aplică pe tencuieli de ipsos sau ciment, beton neted și plăci de gips-carton.	8.Glet pe bază de ipsos (HP Finish)cu polimeri și aditivi..Baza Ipsos. Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m2.Culoare Alb.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate: 25kg. Grosime strat: Se aplică în straturi subțiri cuprinse între 0,1 mm și 2 mm (maxim 3 mm local).Consum normat: Aproximativ 0,9 – 1,2 kg/m² pentru fiecare milimetru de grosime.Timp de lucru: Timp inițial de priză generos, între 90 și 120 de minute.Suprafețe suport: Se aplică pe tencuieli de ipsos sau ciment, beton neted și plăci de gips-carton.	Legislatia RM
9.Disc metal/inox 125x1,2x22.23mm	9.Disc debitat metal/inox 125x1,2x22.23mm. este destinat utilizării în polizoare unghiulare manuale pentru tăierea precisă și sigură a materialelor metalice. Compoziția specială a discului nu include fier, sulf și clor, prevenind astfel arsurile pe materialul tăia	9.Disc debitat metal/inox 125x1,2x22.23mm. este destinat utilizării în polizoare unghiulare manuale pentru tăierea precisă și sigură a materialelor metalice. Compoziția specială a discului nu include fier, sulf și clor, prevenind astfel arsurile pe materialul tăia	Legislatia RM
10.1.Trafalet 15x100	10.1.Trafalet 15x100-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana naturală de 8 mm. mod de aplicare: cu mîner.	10.1.Trafalet 15x100-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana naturală de 8 mm. mod de aplicare: cu mîner.	Legislatia RM
10.2.Trafalet 15x150	10.2.Trafalet 15x150-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana naturală de 8 mm. mod de aplicare: cu mîner.	10.2.Trafalet 30x150-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 150. Blana naturală de 8 mm. mod de aplicare: cu mîner.	Legislatia RM

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

Specificații de preț (anexa nr.23)									
Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1780907683994/ 21629581, conform SIA RSAP M-Tender									
Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale de construcție »									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producator, Denumirea, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44190000-8	1.1.Gips-carton	buc	25	7,46	186,50	3.885,42	4.662,50	Conform anunțului de participare	UE SUPRATEN SA
	1.2.Șuruburi p/u gips-carton	cut.	1	183,33	220,00	183,33	220,00		China PROFMET
						4.068,75	4.882,50		
	2.1.Șurup-Dubel 6x40	cut.	1	51,67	62,00	51,67	62,00		China PROFMET
	2.2.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	cut	1	70,83	85,00	70,83	85,00		China PROFMET
						122,50	147,00		
	3.Profil UW- 3m	buc	20	-		-	-		
	4.Profil CW- 4m	buc	25	-		-	-		
	5.Spumă poliuretanică, profesională	buc	10	77,50	93,00	775,00	930,00		China PROFMET
	6.Șpaclu de chituit 450 mm	buc	3	30,83	37,00	92,50	111,00		China PROFMET
	7.Tencuiala pe baza de ipsos	kg	800	5,08	6,10	4.066,67	4.880,00		UE KNAUF
	8.Glet pe baza de ipsos	kg	700	5,83	7,00	4.083,33	4.900,00		UE KNAUF
	9.Disc metal/inox 125x1,2x22.23mm	buc	20	5,83	7,00	116,67	140,00		China PROFMET
	10.1.Trafalet 15x100	buc	15	20,50	24,60	307,50	369,00		China PROFMET
	10.2.Trafalet 15x150	buc	15	23,75	28,50	356,25	427,50		China PROFMET
						663,75	796,50		
TOTAL OFERTA:						10103,75	12124,5		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR

Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

