

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **DSP Ciocana al DSE mun. Chișinău**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **DSP Ciocana al DSE mun. Chișinău**
3. Obiectul achizițiilor: **Porți secționate industriale**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Canti-tate	Specificația tehnică, standarde de referință
1.	Poartă secționată industrială 4000x4000mm cu ușă pietonală	1	Construcție rulantă metalică din tablă ondulată de oțel cu umplutură de spumă expandată, inclusiv armăturile necesare și șinele de ghidaj, montate în zidărie de orice natură: Poartă secționată cu dimensiunea 4,0m x 4,0m cu cca 30% iluminare (geamuri) și ușă de acces pietonal fără prag, cu lacăt și amortizor. Culoare RAL 3000. Specificații tehnice: 1.Foaia porții sa fie realizată din panouri "sandwich" oțel-poliuretan-oțel. 2.Tabla zincată să fie acoperită cu 3 straturi de protecție. 3.Grosimea panoului sandwich 40mm (U=0.49W/m2K). 5.Grosimea șinelor de ghidaj: 2mm. 6 Grosimea furniturii la panou: 2.5mm. 7.Mecanismul de acționare:arc-torsion (durata de viață min 40 mii cicluri). 8.Etanșare cu cauciuc pe tot perimetrul porții. 9.Sistem de deschidere manuală de tip standard. Protecție împotriva ruperii arcurilor, deraierii sau încălcării cablurilor de susținere. Calitatea să corespundă Standardelor Europene. Garanție – minim 24 luni. În preț se include montarea porții noi.
2.	Poartă secționată industrială 4000x4000mm	3	Construcție rulantă metalică din tablă ondulată de oțel cu umplutură de spumă expandată, inclusiv armăturile necesare și șinele de ghidaj, montate în zidărie de orice natură: Poartă secționată cu dimensiunea 4,0m x 4,0m cu cca 30% iluminare (geamuri). Culoare RAL 3000. Specificații tehnice: 1.Foaia porții sa fie realizată din panouri "sandwich" oțel-poliuretan-oțel. 2.Tabla zincată să fie acoperită cu 3 straturi de protecție. 3.Grosimea panoului sandwich 40mm (U=0.49W/m2K). 5.Grosimea șinelor de ghidaj: 2mm. 6 Grosimea furniturii la panou: 2.5mm. 7.Mecanismul de acționare: arc-torsion(durata de viață min 40 mii cicluri). 8.Etanșare cu cauciuc pe tot perimetrul porții. 9.Sistem de deschidere manuală de tip standard. Protecție împotriva ruperii arcurilor, deraierii sau încălcării cablurilor de susținere. Calitatea să corespundă Standardelor Europene. Garanție – minim 24 luni. În preț se include montarea porții noi.

Termenul de livrare va constitui 50 zile calendaristice de la data înregistrării contractului de către Trezorerie.

Suma achiziției (fără TVA) constituie **200 000,00 MDL**.

Executor:

subofițer superior SATAP
sergent al s/i,

Dumitru TABAC

COORDONAT:

Comandant al DSP Ciocana
locotenent-colonel al s/i

Leonid CORNESCU