



"CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE" SRL
"ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГО ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИИ" ООО
MD 2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48,
tel. (022) 208151, fax (022) 208166,
www.ctsic.md, e-mail: agentia@mdl.net, office@ctsic.md



RAPORT DE INSPECȚIE

Nr. **OI IPP-322-2020**

din **12 februarie 2020**

ORGANISMUL DE INSPECȚIE din cadrul SRL "CT SIC", certificat de acreditare OI-009

PRODUSUL :

Ulei pentru motoare universale M-8V (cod NCM MD 2710 1981)

PRODUCĂTORUL :

SRL "LLK-Interneșni", 119180, or. Moscova, str. Malaia Iakimanka, 6, Federația Rusă

ADRESA DE PRODUCERE:

400029, or. Volgograd, str. 40 let VLKSM 25, Federația Rusă

CLIENTUL :

ÎCS "LUKOIL-MOLDOVA" SRL, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92, tel. 022 21-38-11

DATELE PRIVIND INSPECȚIA :

Inspecția a fost efectuată la punctul de trecere a frontierei vamale: Cricita.

Data inspecției: 31.12.2019, condițiile de mediu: +4 °C.

Echipamente utilizate: tijă metrică MȘI-3,5; areometru ANT-1; dispozitiv pentru prelevarea probelor PV-1,0.

Documente de referință utilizate în cadrul inspecției:

- Hotărârea Guvernului RM nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate;
- Hotărârea Guvernului RM nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea și comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate;
- GOST 10541-78 "Uleiuri pentru motoare universale și cu carburator. Specificații tehnice";
- SM SR EN ISO 3170:2012 "Produse petroliere lichide. Eșantionare manuală";
- Standarde pentru metode de încercări indicate în tabel pe verso;
- Procedura "Inspecția produselor petroliere" PL-47.

Lotul inspectat - 58.040 tone (de facto - 57,673 tone).

Lotul este însoțit de pașaportul nr. LLK 1917770 din 10.12.2019 și invoice nr. 19/616 din 14.12.2019

Data fabricației produsului - 07.12.2019, termen de garanție - 5 ani de la data fabricației.

Produsul este ambalat în cisterne feroviare și transportat conform SMGS nr. 11312376.

În urma inspecției au fost întocmite:

Raportul de identificare a produsului și prelevarea probei: nr. 204 din 31.12.2019;

Raportul de determinare a masei produsului petrolier: nr. 204 din 31.12.2019;

Raportul de încercări nr. 0131 din 10.02.2020, eliberat de către LÎ "CT SIC", certificat de acreditare nr. LÎ-096 (rezultatele încercărilor sunt indicate în tabel pe verso);

Raportul asupra rezultatelor inspecției nr. OI IPP-322 din 12.02.2020.

REZULTATELE INSPECȚIEI :

Produsul inspectat **CORESPUNDE** cerințelor obligatorii stabilite în:

GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Schema de inspecție: inspecția calitativă și inspecția cantitativă a lotului de produs.

Tipul inspecției: inspecția inițială. Categoria (faza) inspecției: furnizare (import).

Planul de eșantionare: cod A.

Conducătorul Organismului de
Inspecție

Victor SERBUȘCA

Inspector

Svetlana TCACENCO



Tabel: Rezultatele încercărilor de laborator în baza Raportului de încercări nr.0131 din 30.01.2020

Condiții de mediu: temperatura: (20±2) °C, presiunea (99±2,0) kPa.

Nr	Denumirea caracteristicii	Indicele DN al metodei de încercare	Valori conform DN					Valori efective	Echipamente
			M-6z/ 12 G ₁	M-5z/ 10G ₁	M-4z/ 6 B ₁	M-8V	M-6z/ 10 B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Viscozitate cinematică, mm ² /s, la 100 °C, max.	SM SR EN ISO 3.04:2012	>12	10-11	5,6-6,5	7,5-8,5	9,5-10,5	8,19	Viscozimetru capilar, cronometru, N 3539, Termometru, termostat
2	Indice de viscozitate, min.	SM SR EN ISO 2909:2014	115	120	125	93	120	112	Calcul
3	Impurități mecanice, %, max.	GOST 6370-83 (ANULAT) și GOST 10541-78 p.4.2	0,015	0,015	0,02	0,015	0,02	Lipsă	Pompă de vacuum
4	Apă, %, max.	GOST 2477-65 (ANULAT)	urme					Lipsă	Instalație Dino-Stark
5	Punct de inflamabilitate în vas deschis, °C, min.	GOST 4333-87	210	200	190	207	190	207	Stanhope SETA PM-93 N 1040041
6	Punct de congelare, °C, max.	GOST 20287-91 met. B (ANULAT)	-30	-38	-42	-25	---	-39	Camăra frigorifică tip „LT/RBG-5400/2-M” LINETRONIC TECHNOLOGIES N 15041579 Termometru TH 8 M, N 00150
7	Căru de bazicitate, mg KOH/1g ulei, min.	GOST 11362-96 (ANULAT)	7,5	5,0	5,5	4,2	5,5	5,6	PH-metru 9B-74 N 21908
8	Densitate la 20°C, g/cm ³ , max.	GOST 3900-83 p.1 (ANULAT)	0,900	0,900	0,880	0,905	0,890	0,875	Anton PAAR DMA 4100 M N 82029425

Inspector



Svetlana TCACENCO

PREZENTUL RAPORT DE INSPECȚIE NU POATE FI REPRODUS ȘI MULTIPLICAT FĂRĂ PERMISIUNEA OI CTSIC.