

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1692279780160 din 07.09.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
3	Autorefractometru	PRK-8000	Corea de Sud	Potec Co., Ltd	Autorefractometru Cod 170400 Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15 Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) Axa 0-180 (pasul 1) Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) Diametru pupilar minim, mm 2,3 Display LCD Printer da Alimentare 220 V, 50 Hz	Autorefractometru Autorefractometru este un dispozitiv utilizat în timpul unui examen oftalmologic pentru a oferi o măsurare obiectivă a erorilor și de prescripție de refracție a unei persoane pentru ochelari sau lentile de contact. Parametru Specificație Distanța vertex, mm 0, 10, 12, 13.5, 15 - DA . Putere sferă (SPH) -25 ~ +25D (pasul 0,12/0,25D) – Da, -30D...+25 D Putere cilindru(CYL) -10 ~ +10D (pasul 0,12/0,25D) - DA . Axa 0-180 (pasul 1) - DA . Distanța pupilară, mm 10 - 85(pasul 1) – Da, 10-88mm Diametru pupilar minim, mm 2,3- DA, oferit 2.0mm. Display LCD- DA . Printer da- DA . Alimentare 220 V, 50 Hz- DA . Vezi catalog pag. 1-7 Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
4	Oftalmoscop direct	Ophthalmoscope 31582 + Charging station 31586	Italia	Gima S.p.A.	Oftalmoscop direct 170500 Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumătate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Baterie reincărcabilă Încărcător de la retea 220V 50Hz	Oftalmoscop direct 170500 Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Parametru Specificație Tip Portabil Diapazon focusare -20 - +20 D 1-10; 15; 20 Sistem iluminare LED spot mare da spot mic da stea de fixatie optional jumătate de spot da filtru rosu optional filtru albastru optional filtru verde optional Baterie reincărcabilă Încărcător de la retea 220V 50Hz Vezi catalog pag.8 Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1692279780160 din 07.09.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
5	Oftalmoscop indirect binocular	HEINE OMEGA 600 LED	Germania	HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG	Denumire Oftalmoscop indirect binocular Descriere Oftalmoscopul indirect binocular este un dispozitiv ce permite de a vizualiza retina într-un câmp mai larg cît și fundul ochiului. Descriere generală Tip oftalmoscop Amplasat pe cap, cu ajustarea a dimensiunilor a benzilor de fixare Tipul sistemului optic Binocular Ajustarea unghiului de convergență și a paralaxului Sincronizat pentru ambii oculari Aperture Minim 3 dimensiuni și difuzor optic Filtre de lumină Albastru, galben, verde Sursa de lumină LED, cu durată de viață minim 20000 de ore Ajustare a intensității de lumină Sursă de alimentare Baterie reincărcabilă, minim 8 ore de lucru Accesorii Modul de încărcare Geantă de transportare Soluție de curățare a lentilelor Cîrpă pentru curățarea lentilelor Garanție Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri	Denumire Oftalmoscop indirect binocular Descriere Oftalmoscopul indirect binocular este un dispozitiv ce permite de a vizualiza retina într-un câmp mai larg cît și fundul ochiului. Descriere generală Tip oftalmoscop Amplasat pe cap, cu ajustarea a dimensiunilor a benzilor de fixare Tipul sistemului optic Binocular Ajustarea unghiului de convergență și a paralaxului Sincronizat pentru ambii oculari Aperture Minim 3 dimensiuni și difuzor optic Filtre de lumină Albastru, galben, verde Sursa de lumină LED, cu durată de viață minim 20000 de ore Ajustare a intensității de lumină Sursă de alimentare Baterie reincărcabilă, minim 8 ore de lucru Accesorii Modul de încărcare Geantă de transportare Soluție de curățare a lentilelor Cîrpă pentru curățarea lentilelor Garanție Livrare la locul solicitat Instalare și dare în exploatare Training pentru utilizatori și ingineri Vezi catalog pag.9 Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
6	Set lampă frontală portabilă	KS-H1N (GIMA 30879)	Italia	Gima S.p.A. (prod. Shantou Easywell Electronic Technologies Co.,Ltd, China)	Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore	Tip LED cu acumulator integrat, tip lumină rece, spot luminos reglabil, unghi de iluminare reglabil, Durata de viață a sursei de lumină minim 15000 de ore, durata de lucru de pe baterie minim 5 ore Vezi catalog pag.10 Dosarul pentru inregistrare la AMDM inclus.	CE
9	Cîntar electronic, pentru nou-născuți	BY80	Germania	Beurer GmbH	Cîntar electronic, pentru nou-născuți 130800 Cîntar pentru nou-născuți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg Precizie ≤ 5 gr Funcția fixare greutate, (TARE) Funcția Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar dacă se misca Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare	Cîntar pentru nou-născuți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă 20 - 25 kg, Da, 25kg Precizie ≤ 5 gr, Da, 5gr Funcția fixare greutate, (TARE) - DA Funcția Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar dacă se misca - DA Pornirea/Închiderea Automată - DA Ecran LCD ≥ 65x25mm, Da, oferit 75 x 30 mm Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă, Da baterie internă Autocalibrare - DA Vezi catalog pag.10-13 Nu este dispozitive medical.	CE

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1692279780160 din 07.09.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor or	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
10	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru	27289 PEGASO	Italia	Gima S.p.A.	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată Ecran LCD ≥ 65x25 mm Alimentare rețea 220V, 50Hz Autocalibrare Taliometru 200 cm numerele să fie incrustate sau altă tehnologie de marcare astfel încît în timpul utilizări să nu să se uzeze/ștergă	Cîntar electronic pentru adulți cu taliometru Cod 130700 Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg- DA, 200kg Precizie ≤ 100 gr - DA Pornirea/Închiderea Automată - DA Ecran LCD ≥ 65x25 mm - DA (~123x37mm), vezi pag.35-36 Alimentare rețea 220V, 50Hz - DA Autocalibrare - DA Taliometru 200 cm- DA numerele să fie incrustate sau altă tehnologie de marcare astfel încît în timpul utilizări să nu să se uzeze/ștergă Vezi catalog pag.16, 35-36 Nu este dispozitive medical.	CE
11	Tensiometru electronic automat Adult	BM55 + 2 mansete + sursa de alimentare 220V	Germania	Beurer GmbH	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Precizia valorilor afișate sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc	Tensiometru electronic automat Adult - DA Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurarii tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult- DA Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată - DA manșetă integrală din cauciuc- DA tonometrul și manșeta separate- DA tub aer din cauciuc- DA Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg- DA Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg- DA Precizia valorilor - DA afișate sistolic ± 3 mmHg- DA diastolic ± 3 mmHg- DA Conectare la PC USB / RC232 / Sdcart / ethernet - DA, USD Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări - DA, 120 (2x60) Alarma sonora - DA Alimentare baterii alcaline, + 220V- DA Accesorii manșetă pentru adulti - 2 buc- DA Vezi catalog pag.17-18 Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000422302	DM000422302
12	Stetoscop	DM561B	Italia	MORETTI S.p.A	Stetoscop Este un instrument medical folosit pentru a asculta sunetele produse de diferite organe și sisteme. Sensibilitate super acustică Construcție avansată din oțel inoxidabil Carcasă interschimbabilă - diafragmă pentru adulți și copii Proiectare mecanism supapa proprietate 2 tuburi în 1 Garantie minim 1 an	Stetoscop Este un instrument medical folosit pentru a asculta sunetele produse de diferite organe și sisteme. Sensibilitate super acustică - DA Construcție avansată din oțel inoxidabil - DA Carcasă interschimbabilă - diafragmă pentru adulți și copii - DA Proiectare mecanism supapa proprietate - DA 2 tuburi în 1 - DA Garantie minim 1 an- DA Vezi catalog pag.19 Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000205565	DM000205565

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1692279780160 din 07.09.2023					
Obiectul achiziției:		Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul Mamei și Copilului (listă suplimentară nr. 25)					
<i>Nr. Lot</i>	<i>Denumirea bunurilor/serviciilor or</i>	<i>Denumirea modelului bunului/serviciului</i>	<i>Țara de origine</i>	<i>Producătorul</i>	<i>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</i>	<i>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</i>	<i>Standarde de referință</i>
1	2	3	4	5		6	7
13	Termometru digital cu infrarosu	FT70	Germania	Beurer GmbH	Termometru digital cu infrarosu Cod 260620 Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric LED / LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic) temperatura frunii (temporală) Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C Timp de măsurare ≤ 5 s Control on/off, deconectare automată Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră temperatura finală baterie descărcată pornire/oprire Acustică temperatura finală Alimentare Baterie inclusă	Termometru digital cu infrarosu Parametrul Specificația Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte Afișaj alfanumeric - DA LED / LCD- DA, LCD Tip pacient nou-născut, pediatric, adult- DA Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)- DA temperatura frunii (temporală)- DA Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C, Da, oferit 0 - 100 °C Rezoluția de măsurare 0.1 °C- DA Eroarea $\leq \pm 0.2$ °C, - DA Timp de măsurare ≤ 5 s- DA Control on/off, deconectare automată- DA Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră- DA temperatura finală- DA baterie descărcată- DA pornire/oprire- DA Acustică temperatura finală- DA Alimentare Baterie inclusă- DA Vezi catalog pag.33 <u>Inregistrat in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale cu Nr. DM000424926</u>	DM000424926

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Administrator**

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea**