

ООО "Газпромнефть-СМ"Россия, 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40



**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1536**

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 15W-40,  
СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-8 Код ОКПД 19.20.29.110



Декларация о соответствии  
ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.78961/19 по 10.10.2022

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов  
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: P-7  
Партия № 2012027501  
Дата изготовления: 23.03.20

Тара: бочка, 205л  
Дата фасовки: 24.03.20

Количество, т: 45,61  
Коль-во, шт: 252  
Дата отбора пробы: 24.03.20

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	ГОСТ 33	-	14,00 - 16,00	15,26
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	120	134
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на имитаторе холодной прокрутки (CCV) при минус 20°С, мПа·с, не более	ASTM D 5293	-	7000	5958
Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при минус 25°С, мПа·с, не более	ASTM D 4684	-	60000	24446
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	-	не нормируется, определение обязательно	10,9
Массовая доля сульфатной золь, %	ГОСТ 12417	-	не нормируется, определение обязательно	1,46
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370 и п 7.4 СТО	0,03	0,015	отсутствует
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	следы	следы
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод В)	-	минус 30	минус 38
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D 92	135	210	226
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см <sup>3</sup> , не более: последовательность 1 последовательность 2 последовательность 3	ASTM D 892 (альтернативный вариант)	-	100 500 100	0/0 10/0 0/0
Массовая доля активных элементов, %: кальций	ASTM D 6481	-	не нормируется, определение обязательно	0,38
цинк		-	не нормируется, определение обязательно	0,12
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноки, %, не более	ASTM D 5800 (методика В)	-	13,0	10,9
Плотность, кг/м <sup>3</sup> : при 20 °С	ASTM D 4052	-	не нормируется, определение обязательно	878,7
при 15 °С		-		881,9
Внешний вид	Согласно СТО 8.7.6	-	однородная прозрачная жидкость без видимых посторонних включений	соответствует
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	165	165

Заключение: Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 соответствует Техническому регламенту ТС/Тамозного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и СТО 84035624-061-2012 с изм. 1-8

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления.

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517-2012.

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84).

Изготовитель: АО «Газпромнефть МЗСМ», Россия, 141191, Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6а, по заказу  
ООО «Газпромнефть-СМ».

Представитель по доверенности (доверенность № Д-254/001)

Паспорт выдан: 25.03.2020

Продолжение паспорта см. на стр.2

стр. 1 из 2

КОПИЯ ВЕРНА

КОПИЯ ВЕРНА