

## S.A. MOLAGROTEHNICA

### REMORCĂ R-6

#### Pașaport tehnic



**mun. Bălți**

## 1. DESTINAȚIA ȘI DOMENIUL DE APLICARE

1.1. Remorcă biaxială basculantă pentru tractor **R-6** este destinată pentru transportarea produselor pomilegumicole, viticole și a altor încărcături friabile agricole și din domeniul construcțiilor pe orice tipuri de drumuri și în condiții de câmp.

1.2. Remorcă se poate utiliza pentru exploatarea în regiunile cu climă moderată la temperatura mediului înconjurător de la 40°C până la minus 40°C și climă tropicală la temperatură peste plus 40°C.

1.3. Remorcă se agregă cu tractoarele de clasa 0,9 – 1,4 echipate cu un dispozitiv de cuplare-tracțiune, borne de ieșire pneumatice și electrice și dispozitiv hydraulic de basculare și ridicare a benei.

Tractoarele de bază – MTZ, Armatrac, Zetor, Case, John Deere

1.4. Remorcă are o platformă cu obloane rabatabile în părțile laterale și în spate și se fabrică cu sistem de frînare pneumatic.

1.5. Remorca este dotată cu obloane suplimentare cu înălțime 400 mm.

## 2. CARACTERISTICI TEHNICE

Parametrii principali și caracteristicile remorcii **R-6** sunt indicate în tabelul 1.

**Tabelul 1**

Denumirea parametrilor	Unitatea de măsură	Valoarea
1. Capacitatea de încărcare nominală, max	kN(kg)	60 (6000)
2. Viteză de deplasare în timpul transportului, max.	km/h(m/s)	20 (5,55)
3. Distanța de frînare agregatului la viteză 30 km/h	m	12,5
4. Greutatea	kg	2300
5. Aria platformei	m <sup>2</sup>	8,8

**Tabelul 1** (continuare)

Denumirea parametrilor	Unitatea de măsură	Valoarea
6. Dimensiunile de gabarit	mm	
- lungimea		6100
- lățimea		2115
- înălțimea		1790
- înălțimea cu obloanele suplimentare		2190
7. Caroseria internă	mm	
- lungimea		4400
- lățimea		1950
- înălțimea		500+400
8. Distanța între axe	mm	2956
9. Volumul caroseriei	m <sup>3</sup>	
- cu obloanele principale		4,2
- cu obloanele suplimentare		8,8
10. Unghiul basculării platformei	grad.	
- în spate (min)		45
- pe o parte (min)		45
11. Unghiul de stabilitate statică transversală, min.	grad	25
12. Ecartamentul	mm	1790
13. Anvelope KOIM15311580	buc.	4
14. Presiunea în anvelopele	MPa/kgcm <sup>2</sup>	0,35 (3,5)
15. Discuri V-91538	buc.	4
16. Numarul personalului de deservire	pers.	1
17. Agregatarea, puterea tractorului	kw	30-55
18. Termen de exploatare	ani	7

**Fotografii model**  
**Culori disponibile : Rosu , Verde**







