

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ID 21030486 din 10 ноя 2020, CPV Codul: 31500000-1 - Aparatură de iluminat și lămpi electrice							
Denumirea licitației: Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic - suplimentar							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri				Conform standardelor producătorului		Conform standardelor producătorului
	Lotul 1						
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED		PRC	Changzhou Gaorui Electric Co., LTD	Puterea: 44-55 W, U=220-240 V, 50Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos 4000-5500lm, temperatura de culoare minim 6000K, carcasă din metal/aluminiu	CORP DE ILUMINAT STRADAL Model LS42X1WIP65CW Putere 42 W Tip LED 42 x Power LED Putere de intrare AC 85-265V Transformator IP67 cu FACTOR DE PUTERE: 98 Transformatorul nu este incorporat in carcasa Grad de protectie lampa stradala: IP65 Temperatura de Culoare Alb rece - 6000-6500K Luminozitate 4000 lm Materiale Carcasa aliaj aluminiu + Sticla 350x305x80mm; Garanție 1 an.  	Conform standardelor producătorului
	Lotul 2						
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED		PRC	Changzhou Gaorui Electric Co., LTD	Puterea: 70-85W, U=220-240 V, 50Hz, gradul de protecție minim IP64, flux luminos 6500-8000lm, temperatura de culoare minim 6000K, carcasă din metal/aluminiu	CORP DE ILUMINAT STRADAL Model LS70X1WIP65CW Putere 70W Tip LED 70 x PowerLED Putere de intrare AC 85-265V Transformator IP67 cu FACTOR DE PUTERE: 98 Transformatorul nu este incorporat in carcasa Grad de protectie lampa stradala: IP65 Temperatura de Culoare Alb rece - 6000-6500K Luminozitate 6500 lm Materiale Carcasa aliaj aluminiu + Sticla 485x305x80mm; Garanție 1 an.  	Conform standardelor producătorului

	Lotul 5							
	Lampă LED.		PRC	GAUSS	Soclu E27, puterea 18-25 W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, flux luminos minim 1200 lm, temperatura de culoare 5500-6500 K.	Наименование товара производителя Лампа Gauss LED A67 25W E27 2150lm 6500K 1/10/50 Мощность лампы 25 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 240 В Род тока Переменный ток (AC) Форма колбы лампы Грушевидная Цоколь E27 / Цвет Белый Цветовая температура с 6500 К Цветовая температура по 6500 К Исполнение стекла/колбы Матовый (-ая) Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1B) Диаметр 67 мм / Длина 143 мм Световой поток с 2150 лм Класс энергоэффективности A Световой поток по 2150 лм Средний номинальный срок службы 25000 ч		Conform standardelor producătorului
	Lotul 6							
	Lampă LED.		PRC	IN HOME	Soclu G13, puterea 20-30 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 2000 lm.	Наименование товара производителя Лампа светодиодная LED-T8-M-PRO 30Вт 230В G13 6500K 2440.Лм 1200мм IN HOME Мощность лампы 30 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 275 В Род тока Переменный ток (AC) Форма колбы лампы Линейная Цоколь G13 Исполнение стекла/колбы Матовый (-ая) Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1B) Диаметр 26 мм / Длина 1200 мм Класс энергоэффективности A Средний номинальный срок службы 30000 ч		Conform standardelor producătorului
	Lotul 7							
	Lampă LED.		PRC	GAUSS	Soclu G13, puterea 9-15 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 1000 lm.	Наименование товара производителя Лампа Gauss LED Elementary T8 Glass 600mm G13 10W 800lm 6500K 1/30 Мощность лампы 10 Вт Номинальное напряжение с 180 В Номинальное напряжение по 240 В Род тока Переменный ток (AC) Номинальный ток с 44 мА Форма колбы лампы Линейная Номинальный ток по 44 мА Цоколь G13 / Цвет Белый Цветовая температура с 6500 К Цветовая температура по 6500 К Исполнение стекла/колбы Матовый (-ая) Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1B) Диаметр 28 мм / Длина 600 мм Световой поток с 800 лм Световой поток по 800 лм Средний номинальный срок службы 25000 ч		Conform standardelor producătorului


	Lotul 8							
	Lampă fluorescentă.		Россия	АО Ладванс	Soclu G13, puterea – 36 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 2000 lm.	Наименование товара производителя L 36W/865 25X1 OSRAM Мощность лампы 36 Вт Цоколь G13 Форма колбы лампы Цилиндрическая Колба лампы из черного стекла (мягкий УФ) Не Световой поток 3250 лм Индекс цветопередачи 80-89 (класс 1B) Цветовая температура 6500 К Диаметр трубы 26 мм / Длина 1200 мм Диаметр кольца 26 мм Быстрое зажигание Нет Работа без стартера Нет Класс энергоэффективности A Средний номинальный срок службы 20000 ч Обозначение лампы T8		Conform standardelor producătorului
	Lotul 9							
	Fir electric.		Россия	ЭЛПРОМ	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	Серия АВВГ Номинальное напряжение u0.66 кВ Материал жил проводника Алюминий Количество жил 2 Номинальное сечение проводника 2.5 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 - однопроволочная Форма жил проводника Круг Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Цвет оболочки Белый / Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Внешний диаметр кабеля 9.7 мм Максимально допустимая температура проводника 70 град.С Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.С Температура эксплуатации с -50 град.С Температура эксплуатации по 50 град.С		Conform standardelor producătorului
	Lotul 10.							
	Fir electric.		Россия	Альгиз К	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 3, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.	Серия АВВГ Гарантийный срок 5 лет Номинальное напряжение u0.66 кВ Материал жил проводника Алюминий Количество жил 3 Номинальное сечение проводника 2.5 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 - однопроволочная Форма жил проводника Круг Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет Защитный провод заземления Да Наличие экрана Нет Свинцовая оболочка Нет		Conform standardelor producătorului

						Бронированный Нет Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Цвет оболочки Черный / Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Внешний диаметр кабеля 10.2 мм		
	Lotul 11.							
	Fir electric.		Россия	Альгиз К	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 2, secțiunea 4 mm², cu conductori monofilari din aluminiu.	Серия АВВГ Номинальное напряжение u0.66 кВ Материал жил проводника Алюминий Количество жил 2 Номинальное сечение проводника 4 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 1 - однопроволочная Форма жил проводника Круг Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет / Бронированный Нет Защитный провод заземления Нет Наличие экрана Нет / Свинцовая оболочка Нет Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Цвет оболочки Черный / Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Внешний диаметр кабеля 11.4 мм Максимально допустимая температура проводника 70 град.С Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.С Температура эксплуатации с -50 град.С Температура эксплуатации по 50 град.С		Conform standardelor producătorului
	Lotul 13.							
	Fir electric.		Россия	Кавказкабель	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 35 mm², cu conductori din aluminiu.	Серия АВВГ Номинальное напряжение u0.66 кВ Материал жил проводника Алюминий Количество жил 4 Номинальное сечение проводника 35 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная Форма жил проводника Круг Изоляция жилы Поливинилхлорид (PVC) Маркировка жилы Цвет / Бронированный Нет Защитный провод заземления Нет Наличие экрана Нет / Свинцовая оболочка Нет Материал оболочки Поливинилхлорид (PVC) Цвет оболочки Черный / Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Внешний диаметр кабеля 27.5 мм Максимально допустимая температура проводника 70 град.С Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с -15 град.С Температура эксплуатации с -50 град.С Температура эксплуатации по 50 град.С		Conform standardelor producătorului

	Lotul 14.							
	Fir electric.		Россия	Кавказкабель	Fir electric: izolație dublă, numărul de fire 4, secțiunea 50 mm ² , cu conductori din aluminiu.	Серия АВВГ Номинальное напряжение u0.66 кВ Материал жил проводникаАлюминий Количество жил4 Номинальное сечение проводника50 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты)2 - многопроволочная Форма жил проводникаКруг Изоляция жилыПоливинилхлорид (PVC) Маркировка жилыЦвет / Бронированный Нет Защитный провод заземленияНет Наличие экранаНет Свинцовая оболочкаНет Материал оболочкиПоливинилхлорид (PVC) Цвет оболочкиЧерный / Огнестойкость Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)Нет Внешний диаметр кабеля31.8 мм Максимально допустимая температура проводника70 град.С Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с-15 град.С Температура эксплуатации с-50 град.С Температура эксплуатации по50 град.С		Conform standardelor producătorului
	Lotul 15.							
	Fir electric.		Россия	Энергокабель	Fir electric: minim dublă izolație, numărul de fire 4, secțiunea 240 mm ² , cu conductori din aluminiu.	Серия АВВГ Наименование товара производителяКабель АВВГ 4x240ос(Н)-1 ТУ 16-705.499-2010 Номинальное напряжение u1 кВ Материал жил проводникаАлюминий Количество жил4 Номинальное сечение проводника240 кв.мм Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты)1 - однопроволочная Форма жил проводникаСекторная Изоляция жилыПоливинилхлорид (PVC) Маркировка жилыЦвет Защитный провод заземленияНет Наличие экранаНет Свинцовая оболочкаНет БронированныйНет Материал оболочкиПоливинилхлорид (PVC) Цвет оболочкиЧерный ОгнестойкостьНет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)Нет Внешний диаметр кабеля57.6 мм Максимально допустимая температура проводника70 град.С Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с-15 град.С Температура эксплуатации с-50 град.С Температура эксплуатации по50 град.С		Conform standardelor producătorului

	Lotul 21.							
	Fișă electrică cu împământare.		Россия / PRC	Universal	220-250 V, 50 Hz, minim 16 A.	Наименование товара производителя Вилка прямая с/з черная 16А 250В Артикул производителя A1010 Цвет Черный Материал Пластик Степень защиты IP20		Conform standardelor producătorului
	Lotul 22.							
	Bandă izolantă din PVC		PRC	IEK	Lăţimea: 15-20 mm, lungimea 15-20 m, grosimea minim 0,10 mm.	Наименование товара производителя Изолента 0,13x15 мм синяя 10 метров ИЭК Ширина 15 мм / Длина 10 м Материал Поливинилхлорид (PVC) Двухсторонний Нет / Изоляционная Да Толщина 0.13 мм / Вулканизация Нет Подходит для высокого напряжения Нет Самозатухающий Да / Цвет Синий Устойчивость к ультрафиолетовому излуч Нет Термостойкость до 60 град.С		Conform standardelor producătorului
	Lotul 23.							
	Bandă izolantă textilă		PRC	ОНЛАЙТ	Lăţimea: 15-20 mm, lungimea 9-20 m, grosimea minim 0,20 mm.	Наименование товара Производителя Изолента ОНЛАЙТ 61 153 ОПТ-Н20-10/BL ХБ черная 125г 0,35x20мм 10м Ширина 20 мм / Длина 10 м Материал Ткань / Изоляционная Да Толщина 0.35 мм Самосваривающийся/Амальгамирующий Да Подходит для высокого напряжения Нет Устойчивость к ультрафиолетовому излучению Да Цвет Черный / Термостойкость до 30 град.С		Conform standardelor producătorului
	Lotul 24.							
	Suport pentru corp de iluminat stradal		Россия	Элетех	Tip material: metal, țeavă fixată în șuruburi cu diametru 30-50 mm, cu posibilitatea reglării poziției.	Бренд Наименование товара производителя "Кронштейн" КР-3.1 (до 100 кг, крепление к стене) Тип аксессуаров Несущая консоль/кронштейн Материал Сталь Количество консолей в верхней части 1 Диаметр в верхнем отрубе со стороны светильника 48 мм		Conform standardelor producătorului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Nguyen Huu Thuy**
Ofertantul: **SRL Electrocon**



În calitate de: **Director general**
Adresa: **mun. Chișinău, str. M. Dragan 19**